



LEDINAIRE Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN

LEDINAIRE Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conține o selecție de aparate de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opțională de cablare dintr-un aparat de iluminat în următorul.

Catalog de date

Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Număr de unități de echipament	1 unitate	Unghi de distribuție sursă de lumină	120°
Balast inclus	Da	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Etichetă de service	Nu	Tip de sistem optic	Simetric
Lighting Technology	LED	Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Tier	Valoare	Indice unificat de orbire CEN	26
Clasă de întreținere	Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparable, nereparabil	Funcționare și sistem electric	
Perioadă de garanție	5 ani	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Scor de sustenabilitate	-	Frecvență linie	50 or 60 Hz
Date tehnice lumină		Curent de pornire	3,6 A
Flux luminos	5.600 lm	Timp pornire	0,122 ms
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Consum de curent	46 W
Randament luminos (nominal) (nom.)	121 121 lm/W	Factor de putere (fracție)	0.9
		Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini
		Cablu	-

LEDINAIRE Waterproof

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	40
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.501 mm
Lățime totală	69 mm
Înălțime totală	59 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 69 x 1501 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Greutate netă (bucată)	0,700 kg

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-

Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatură ambiantă Tq	25 °C
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +45 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	<5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)


Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L70
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 75.000 h	-

Date despre produs

Nume comandă produs	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN
Numele complet al produsului	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN
Full EOC	871016336011999
Cod de comandă	36011999
Număr material (12NC)	911401876880
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163360119
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163360232

Cote

WT060C



Tip	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
L1500	69	59	20	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501
L3000	69	59	20	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002
L4500	69	59	20	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503	4503
L6000	69	59	20	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004	6004

LEDINAIRE Waterproof

