



Principal

| | |
|------------------------------|---|
| Gama de produse | C60 |
| Tip produs sau componenta | Miniature circuit-breaker |
| Nume scurt al dispozitivului | C60PV-DC |
| Descriere poli | 2P |
| Numarul polilor protejati | 2 |
| Tip retea electrica | C.c. |
| Cod pentru curba | B |
| Categorie de utilizare | Category A conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu SR EN 60947-2 |

Suplimentar

| | |
|--|--|
| [In] curent nominal | 16 A |
| Voltage Drop | 648 mV 40,5 mOhm 10,4 W 16 A |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 800 V c.c. |
| Limita de declansare magnetica | 5.5 x In |
| Capacitate de rupere | 3 kA Icu la 650 V c.c. 1,5 kA Icu la 800 V c.c. |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 1,5 kA 100 % - 800 V c.c. 3 kA 100 % - 650 V c.c. |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 1000 V c.c. |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 6 kV |
| Indicator de pozitie contact | Da |
| Tip de control | Comutare |
| Mod de montare | Fix |
| Suport de montare | Sina DIN simetrica, 35 mm |
| Pasi de 9 mm | 8 |
| Inaltime | 132,7 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Latime | 72 mm |
| Adancime | 77,4 mm |
| Greutate neta | 0,545 kg |
| Culoare | White |
| Durabilitate mecanica | 20000 cic |
| Durabilitate electrica | 1500 cic L/R = 2 ms |
| Descriere optiuni de blocare | Blocare cu lacatin pozitia OFF |
| Conexiuni - borne | Tunnel terminal (partea de jos) 1...25 mm ² rigid Tunnel terminal (partea de jos) 1...16 mm ² flexibil Pre-wired cable (partea superioara) |
| Lungimea de dezizolare a cablului | 14 mm |
| Cuplu de strangere | 2,5 N.m |
| Cod compatibilitate | C60PV-DC |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Standarde | SR EN 60947-2 |
| Grad de poluare | 2 |
| Umiditate relativa | 95 % la 55 °C |
| Temperatura ambientala de functionare | -25...70 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 572 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 8 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 7,5 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 13,6 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|---|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

Garanție contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|