



Principal

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului	LX1D6
Tipul circuitului de comanda	AC at 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda	110 V c.a. 50/60 Hz
Rezistenta medie	26 Ohm la 20 °C
Inductanta circuitului inchis	1,7 H
Compatibilitate produs	LC1D80 LC1D95
Durabilitate mecanica	4 Mcycles
Viteza maxima de functionare	3600 cyc/h 60 °C

Suplimentar

Tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda	Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Consum de energie conectare in VA	245 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA	26 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura	6...10 W la 50/60 Hz

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Greutate produs	0,28 kg

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1

Greutate colet(Lbs)	311 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	9 cm
Lungimea formei de impachetare 1	12,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2	16
Greutatea formei de impachetare 2	5,288 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	15 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------