



Principal

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului	LX4FH
Compatibilitate gama	TeSys F LC1F contactor
Compatibilitate produs	LC1F265 LC1F330
Tipul circuitului de comanda	C.c. consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda	110 V DC
Rezistenta medie	16,8 Ohm de vârf la 20 °C 3180 Ohm ținere la 20 °C
Inductanta circuitului închis	424 H
Timp de functionare	40...50 ms închidere 40...65 ms deschidere
Durabilitate mecanica	10 Mcycles
Frecventa maxima de iesire	2400 cyc/h 55 °C

Suplimentar

Tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda	Operațional 0,85...1,1 Uc 55 °C) Eliminare 0.15...0.2 Uc 55 °C)
Vârf de putere în W	750 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W	5 W la 20 °C

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-5...55 °C
Greutate produs	0,74 kg

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	832 g
Înălțimea formei de impachetare 1	9,3 cm
Latimea formei de impachetare 1	10 cm
Lungimea formei de impachetare 1	18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	10,45 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------