

Fișă tehnică produs

Specificatii



Carcasa cu montaj pe podea poliester versiune PLA etansa 2000x750x420 IP65

NSYPLA2074G

Principale

Gama	PanelSeT
nume produs	PanelSeT PLA
tipul incintei	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Cofretul adecvat
Versiune	PLA
Inaltime nominala	2000 mm
Latime nominala	750 mm
Adancime nominala	420 mm
montare dulap	Cu așezare pe podea
compozitie dispozitiv	1 partea de sus 1 partea de jos 2 parte laterala 1 panou spate 2 ușă

Suplimentare

tip corp	Capac și fund etanșate, asamblate cu părțile laterale
tip usa	Opac frontal
numar de usi	2usa(usi)
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip incuietoare	4 puncte de închidere, bară dublă 5 mm
accesibilitate pentru operare	Spate Frontal
parti demontabile	Ușă cu balamale Panou spate cu element de fixare
material	Poliester armat cu fibre de sticlă
culoare	Gri (RAL 7035)
standarde	UL 508 A IEC 62208
grad de protectie NEMA	NEMA 12 NEMA 3X NEMA 2 NEMA 5 NEMA 13 NEMA 3R NEMA 3 NEMA 3S NEMA 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	Marin DNV Veritas UL/cUL
clasa de izolatie electrica	Clasa II

Mediu

grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 (complet sigilat)
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262 (ușă plină)
rezistenta la foc	960 °C conformitate cu IEC 62208
temperatura ambietala pentru depozitare	-35...90 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	213,000 cm
Latime prima forma de impachetare	80,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	49,000 cm
Greutate colet(Lbs)	66,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	513 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	240 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	131 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	22 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	120 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	6
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



Image of product in real life situation

