

Product Data Sheet

GW96194

Gama 90 AM Accesorii



Descriere Separator cu opțiune pentru accesorii

Cod Gama 90 AM

Nr. poli 4P


Curent nominal 80 A

Tensiune nominală de funcționare C.A. (Ue) 415 V

CARACTERISTICI ELECTRICE

Standard	EN 60947-3	-	CARACTERISTICI MECANICE	-
Tensiune nominală de izolare (Ui)	500 V	Durata de viață mecanică	20.000 manevre	
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	4 kV	Șurubelniță recomandată	PZ2	
Frecvență nominală (Hz)	50/60 Hz	Cuplu de strângere nominal	3 Nm	
Categoria de utilizare	AC-22A	Secțiune maximă a cablului rigid	$\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2 - \leq 2 \times 16 \text{ mm}^2 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	
Curent nominal de rezistență de scurtă durată pentru 1s (Icw)	1.200 A	Cabluri flexibile max. secțiune	$\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2 - \leq 2 \times 16 \text{ mm}^2 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	
Putere disipată per stâlp	2,8 W	Grad de protecție IP	IP20	
Anduranța electrică	5.000 manevre	Temperatură de funcționare	-25°C ÷ +60°C	
-		Tropicalizare	55°C - UR 95%	
-		Alimentare amonte/aval	Da	
-		Biconexiune (cablu + piepteni)	Da (în amonte și în aval)	
-		Blocabil	Da, cu GW96041	

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 03/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice