

Iluminat  
magazine

### 50-001P - Corp incastreat tip spot cu lampi compact fluorescente



**Carcasa:** Este confectionata din policarbonat si are culoarea alba (RAL 9003);  
**Reflectorul:** Este confectionat din policarbonat acoperit cu un strat de aluminiu;  
**Grad de protectie:** IP 20;  
**Distributia luminii:** inferioara, directa;  
**Echiparea electrica:** Corpul poate fi echipat cu balast electromagnetic (VVG) sau electronic (EVG). Cutia aparatului este confectionata din polipropilena;  
**Montaj:** Corpul se incastreaza in plafon fals. Diametrul decupajului este de 207mm;  
**Aplicatii:** Poate fi folosit in spatii de birouri, spatii comerciale, vitrine, spatii de receptie, holuri, spatii publice, etc.

Iluminat  
birouri

Iluminat  
industrial

COD PRODUS	PUTERE [Watt]	LAMPA	SOCLU	BALAST	CONDENSATOR	FLUX LUMINOS	DIMENSIUNI [mm]			GREUTATE
							Diam.	Diam. decup.	inalt.	
50-001P-1018K	1X18W	TC-D	G24d-2	VVG	la cerere	1.200lm	230	207	105	1,10 Kg
50-001P-1026K	1X26W	TC-D	G24d-3	VVG	la cerere	1.800lm	230	207	105	1,30 Kg
50-001P-2018K	2X18W	TC-D	G24d-2	VVG	la cerere	2.400lm	230	207	105	1,40 Kg
50-001P-2026K	2X26W	TC-D	G24d-3	VVG	la cerere	3.600lm	230	207	105	1,80 Kg
50-001P-1018E	1X18W	TC-DEL	G24q-1	EVG		1.200lm	230	207	105	1,10 Kg
50-001P-1026E	1X26W	TC-DEL	G24q-3	EVG		1.800lm	230	207	105	1,30 Kg
50-001P-2018E	2X18W	TC-DEL	G24q-2	EVG		2.400lm	230	207	105	1,40 Kg
50-001P-2026E	2X26W	TC-DEL	G24q-3	EVG		3.600lm	230	207	105	1,80 Kg

Iluminat  
stradal

Iluminat  
arhitectural

### 50-005P - Corp incastreat tip spot modular cu lampi compact fluorescente



**Carcasa:** Este confectionata din policarbonat, are culoarea alba (RAL 9003) si este prevazuta cu orificii pentru montarea dispersorului;  
**Reflectorul:** Este confectionat din policarbonat acoperit cu un strat de aluminiu;  
**Dispersorul:** Trei variante sunt disponibile: din policarbonat cu finisaj opal (50-050N), din policarbonat clar (50-060N) si raster turbo (50-070N);  
**Grad de protectie:** IP20 sau IP44 cu dispersor 50-050N sau 50-060N;  
**Distributia luminii:** inferioara, directa;  
**Echiparea electrica:** Corpul poate fi echipat cu balast electromagnetic (VVG) sau electronic (EVG). Cutia aparatului este confectionata din polipropilena;  
**Montaj:** Corpul se incastreaza in plafon fals. Diametrul decupajului este de 207mm;  
**Aplicatii:** Poate fi folosit in spatii de birouri, spatii comerciale, vitrine, spatii de receptie, holuri, spatii publice, etc



Stalpi de  
iluminat

Surse de  
iluminat

Aparatele

COD PRODUS	PUTERE [Watt]	LAMPA	SOCLU	BALAST	CONDENSATOR	FLUX LUMINOS	DIMENSIUNI [mm]			GREUTATE
							Diam.	Diam. decup.	inalt.	
50-001P-1018K	1X18W	TC-D	G24d-2	VVG	la cerere	1.200lm	230	207	105	1,10 Kg
50-005P-1026K	1X26W	TC-D	G24d-3	VVG	la cerere	1.800lm	230	207	105	1,30 Kg
50-005P-2018K	2X18W	TC-D	G24d-2	VVG	la cerere	2.400lm	230	207	105	1,40 Kg
50-005P-2026K	2X26W	TC-D	G24d-3	VVG	la cerere	3.600lm	230	207	105	1,80 Kg
50-005P-1018E	1X18W	TC-DEL	G24q-1	EVG		1.200lm	230	207	105	1,10 Kg
50-005P-1026E	1X26W	TC-DEL	G24q-3	EVG		1.800lm	230	207	105	1,30 Kg
50-005P-2018E	2X18W	TC-DEL	G24q-2	EVG		2.400lm	230	207	105	1,40 Kg
50-005P-2026E	2X26W	TC-DEL	G24q-3	EVG		3.600lm	230	207	105	1,80 Kg
50-020N - Accesoriu raster turbo										
50-050N - Accesoriu dispersor cu finisaj opal (IP44)										
50-060N - Accesoriu dispersor clar (IP44)										

CAN&POWER va recomanda folosirea lampilor si aparatului Philips. Astfel beneficiati de o fiabilitate ridicata si o durata lunga de functionare, ceea ce duce la costuri scazute de intretinere. De asemenea beneficiati de mentinerea fluxului luminos cu aprindere sigura de-a lungul duratei de viata si de eficienta energetica si luminoasa ridicata.