



Dynalite Sensors

DUS360CR-DALI

Soluții de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în același timp Gama de senzori Philips Dynalite combină detectarea mișcării, detectarea nivelului de lumină și receptarea IR (infraroșii) într-o singură unitate. Fiecare dintre aceste caracteristici poate fi acționată concomitent, permițând scenarii de automatizare cum ar fi aprinderea luminilor după detectarea mișcării și apoi reglarea nivelului intensității luminoase odată cu măsurarea luminii solare, oferind astfel economii suplimentare la consumul de energie. Prin combinarea fiecăreia dintre aceste funcții într-un singur dispozitiv, se îmbunătățește eficiența operațională. Fiecare senzor are un microprocesor încorporat, care permite funcțiilor logice să controleze o cameră de dimensiuni mici, podeaua unei clădiri sau o clădire întreagă. Toți senzorii primesc putere de la rețeaua DyNet, și, deoarece sunt complet programabili de la distanță, pot fi configurați să automatizeze și controleze un număr practic nelimitat de ieșiri controlate.

Soluții de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în același timp Gama de senzori Philips Dynalite combină detectarea mișcării, detectarea nivelului de lumină și receptarea IR (infraroșii) într-o singură unitate. Fiecare dintre aceste caracteristici poate fi acționată concomitent, permițând scenarii de automatizare cum ar fi aprinderea luminilor după detectarea mișcării și apoi reglarea nivelului intensității luminoase odată cu măsurarea luminii solare, oferind astfel economii suplimentare la consumul de energie. Prin combinarea fiecăreia dintre aceste funcții într-un singur dispozitiv, se îmbunătățește eficiența operațională. Fiecare senzor are un microprocesor încorporat, care permite funcțiilor logice să controleze o cameră de dimensiuni mici, podeaua unei clădiri sau o clădire întreagă. Toți senzorii primesc putere de la rețeaua DyNet, și, deoarece sunt


Dynalite Sensors

complet programabili de la distanță, pot fi configurați să automatizeze și controleze un număr practic nelimitat de ieșiri controlate.

Catalog de date

General Information		Product Data	
Marcaj CE	CE mark	Cod complet produs	871869688710300
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options	Nume comandă produs	DUS360CR-DALI
Marcaj RoHS	RoHS mark	EAN/UPC - Produs	8718696887103
Product Family Code	YSENSO [Sensors]	Cod de comandă	88710300
		Numărător - Cantitate per pachet	1
		Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
		Material nr. (12NC)	913703500909
		Greutate netă (bucată)	62.000 g
Approval and Application			
UL Recognized Canada & US	Yes		
Application Conditions			
Interval temperatură ambientală	0 to +45 °C		

Cote



Dynalite Sensors

