



Ledinaire panel EcoSet

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, Wireless, UGR19

Panoul Philips Ledinaire EcoSet (RC075) introduce o solu ie wireless plug-and-play unică. Acest panou de iluminat cu LED-uri oferă o modalitate ușoară de a debloca mai multe economii de energie și permite un iluminat automatizat simplu în birouri sau școli. Cea mai recentă inova ie a noastră permite panourilor noastre de iluminat cu LED-uri să func ioneze cu un senzor PIR extern alimentat cu curent alternativ pentru a detecta mișcarea și lumina zilei. Acești senzori de iluminat externi suplimentari declanșează reglarea automată a intensității a corpului de iluminat. Configurarea este simplă cu ajutorul telecomenzii, astfel încât luminile dvs. sunt gata în cel mai scurt timp. Utiliza i niveluri de reglare a intensității predefinite sau configura i-le cu ușurin ă prin intermediul comutatoarelor integrate. Un comutator de perete op ional este disponibil ca accesoriu pentru controlul manual - în caz că ave i nevoie!

Catalog de date

Informa ii generale		Test de incandescen ă	
Număr de unită i de echipament	1 unitate	În conformitate cu RoHS	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Balast inclus	Da		Da
Tier	Valoare	Date tehnice lumină	
Marcaj CE	Marcaj CE	Flux luminos	3.400 lm
Perioadă de garanție	3 ani	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Marcaj ENEC	-	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
		Valoare pâlpăire (PstLM)	1

Ledinaire panel EcoSet

Unghi de distribuție sursă de lumină	90 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 90°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	90°
Indice unificat de orbire CEN	19

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	- W
Consum mediu de energie CLO	- W
Curent de pornire	16 A
Timp pornire	0,3 ms
Consum de curent	28 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	47

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -10 până la +35 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Interfață de comandă	Wireless
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Lentilă microprismatică
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	65 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	65 x 595 x 595 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/40 [Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificarea riscului fotobiologic	0,2 m

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	-10% / +10%
Cromatică inițială	(0,38, 0,38) SDCM ≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L80
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 75000 h	L70

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambientală Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	20%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
Numele complet al produsului	RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
Full EOC	872016951721999
Cod de comandă	51721999
Număr material (12NC)	911401877685
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169517219
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8720169517011

Ledinaire panel EcoSet

Cote

