



Ledinaire cu montaj aparent SM065C

SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire cu montaj aparent SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K

Gama Philips Ledinaire cu montaj pe suprafețe (SM065C) include o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, care oferă calitatea superioară Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă, această ultimă generație de lămpi Ledinaire de 600 x 600 mm cu LED cu montaj pe suprafață este proiectată pentru iluminat confortabil și difuz într-o gamă largă de aplicații de iluminat general, fiind exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Număr de unități de echipament	1 unitate	Tip de sistem optic	Unghi de distribuție luminoasă de 120°
Balast inclus	Da	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Tier	Valoare	Indice unificat de orbire CEN	22
Clasă de întreținere	Corp de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil	Funcționare și sistem electric	
Perioadă de garanție	5 ani	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Scor de sustenabilitate	-	Frecvență linie	50 or 60 Hz
Date tehnice lumină		Consum inițial de energie CLO	- W W
Flux luminos	4.100 lm	Consum mediu de energie CLO	- W W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Curent de pornire	17,8 A
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W	Timp pornire	0,287 ms
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80	Consum de curent	34 W
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Factor de putere (fracție)	0.9
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene
		Cablu	2 × 0,75 mm²
		Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	20

Ledinaire cu montaj aparent SM065C

Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	40 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	40 x 595 x 595 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/40 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Greutate netă (bucată)	1,600 kg

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Interval temperatură ambiantală	De la -10 până la +35 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	-10% / +10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control	7,5 %
la durata medie de viață utilă de 50 000 h	
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă*	L80
50.000 h	
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă*	L70
75.000 h	

Date despre produs

Nume comandă produs	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
Numele complet al produsului	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	872016973685699
Cod de comandă	73685699
Număr material (12NC)	911401892185
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169736856
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8720169736894

Ledinaire cu montaj aparent SM065C

Cote

