



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12

Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuția luminii în toate direcțiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicații cu factor uman, cum ar fi școlile, birourile, magazinele și locuințele personale și pentru iluminatul zonelor rezidențiale.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


General Information		LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	
Baza elementului de fixare	G10Q [G10q]	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 4.000 h nominal	79 %
Durată de via ă până la eșec de 50% (nom.)	13000 h	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h nominal	75 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal	98 %	LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 8.000 h nominal	73 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal	77 %		
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal	60 %		
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal	45 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]	Putere consumată (W) (Nom)	32,0 W
Flux luminos (nom.)	2375 lm	Curent lampă (nom.)	0,450 A
Flux luminos (Evaluat) (nom.)	2375 lm	Tensiune (nom.)	81 V
Denumirea culorii	Alb rece (CW)		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	74 lm/W		
Indice de redare a culorii (nom.)	80		

MASTER TL-E Circular Super 80

Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and Housing	
Formă bec	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	8 mg
Consum de energie kWh/1000 h	35 kWh

Product Data	
Cod complet produs	871150055968515
Nume comandă produs	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC – Produs	8711500559685
Cod de comandă	55968515
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	928026384070
Greutate netă SAP (bucată)	0,180 kg
Cod ILCOS	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299


Cote




TL-E 32W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Date fotometrice



Culoare lumina /840



Culoare lumina /840

MASTER TL-E Circular Super 80

