

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

Vintage 1906 Globe 52 Filament 6.5W 824 Gold E27

Vintage 1906® LED CLASSIC GLOBE | Becuri LED, ediție vintage, formă clasică glob



Zone de utilizare

- Perfect pentru instalații decorative
- Utilizări casnice
- Iluminare generală
- Utilizare în spații exterioare doar în corpuri de iluminat adecvate pentru exterior

Beneficii produs

- Consum mai mic de energie decât becurile cu incandescență sau cu halogen
- Lumină instantanee 100 %, fără timp de încălzire
- Se poate monta cu ușurință în locul becurilor obișnuite
- Lămpi cu tehnologie inovatoare „filament” LED

Caracteristici produs

- Lămpi LED pentru tensiune de linie
- Lampă realizată din sticlă
- Durată de viață până la 15.000 h



- Unghiul fasciculului: până la 360°
- Calitate bună a luminii; indice de redare a culorilor R_a : ≥ 80 ; cromaticitate constantă


DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	6,5 W
Putere construcție	6.50 W
Tensiune nominală	220...240 V
Mod de funcționare	CA rețea
Putere echivalentă declarată lampă convențională	52 W
Curent nominal	38 mA
Tip de curent	AC
Șoc de curent la anclanșare	0.1 A
Frecvență de funcționare	50/60 Hz
Frecvență rețea	50/60 Hz
Nr. max. lampă la disjuncteur 10 A (B)	789
Nr. max. lampă la disjuncteur 16 A (B)	1263
Distorsiune armonică totală	90 %
Factor de putere λ	> 0,50

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	720 lm
Eficacitate luminoasă	110 lm/W
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață	0.93
Culoare lumină (denumire)	Lumină reconfortantă caldă
Temperatura culorii	2400 K
Indice de redare a culorilor Ra	80
Culoare lumină	824
Abatere standard a asocierii culorilor	≤6 sdcn
LLMF nominal la 6.000 h	0.80
Parametru licărire (Pst LM)	≤1.0
Parametru efect stroboscop (SVM)	≤0.4




LISO spectral power distribution
2700K CRI80 v1

Date tehnice referitoare la lumină

Unghiul fasciculului	300 °
Timp de încălzire (60 %)	< 0.50 s
Timp de amorsare	< 0.5 s

Dimensiuni și greutate



Lungime totală	168.00 mm
Diametru	124,00 mm
Diametru maxim	124 mm
Greutate produs	100,00 g

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Temperatură maximă în punctul de probă tc	70 °C

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	15000 h
----------------------------------	---------

Număr de cicluri de comutare	100000
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu	0.93
Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h	≥ 0.90

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard)	E27
Conținut de mercur	0.0 mg
Fără mercur	Da
Design / versiune	Transparent
Observație cu privire la produs	Toți parametrii tehnici se aplică întregii lămpi / Datorită procesului complex de producție pentru diodele emițătoare de lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecărui produs în parte, care pot varia față de valoarea obișnuită.

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
--	----

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Clasă de eficiență energetică	E 1)
Consum de energie	7.00 kWh/1000h
Tip de protecție	IP20
Standarde	CE / UKCA
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG0

1) Clasa de eficiență energetică (EEC) pe o scală de la A (cea mai înaltă eficiență) până la G (cea mai scăzută eficiență)

CATEGORIZĂRI ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi)	DRAG/C-7/827-220/240-E27-125
Referință comandă	1906LEDGLOBE6,5

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
---------------------------------------	--------------

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizată	LED
Non-direcțională sau direcțională	NDLS
Rețea sau non-rețea	MLS
Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică)	E27
Sursă de lumină conectată (CLS)	Nu

Sursă de lumină reglabilă cromatic	Nu
Învelitoare	Nu
Sursă de lumină cu luminanță ridicată	Nu
Protecție antireflexie	Nu
Tip corelat al temperaturii culorii	SINGLE_VALUE
Putere în stand by	0 W
Putere în stand-by în rețea pentru CLS	not applicable
Putere echivalentă declarată	Da
Lungime	168,00 mm
Înălțime	124.00 mm
Lățime	124.00 mm
Coordonată x a cromaticității	0.494
Coordonată y a cromaticității	0.424
R9 Indice de redare a culorilor	1
Correspondența unghiului fasciculului	SPHERE_360
Factor de supraviețuire	0.90
Factor de defazaj	≥0.5
Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă	Nu
ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică)	1403391,523093,1361312,2516375
Numărul modelului	AC32489,AC45238,AC24317,AC45238,AC92689

Recomandări privind siguranța

- Nu atingeți becul dacă este spart.
- Nu trebuie folosit dacă becul exterior este defect.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Declaratii de conformitate	LED lamps CLA,B,G,P
	Declaratii de conformitate	LED CLASSIC

Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Distribuția spectrală a puterii	LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075809406	Cutie pliabilă 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	194.00 g	4.63 dm³
4058075810839	Cutie de expediere 4	298 mm x 292 mm x 251 mm	920.00 g	21.84 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.