

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

Vintage 1906 Globe 95 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27

Vintage 1906 LED CLASSIC Globe Dimmable | Becuri LED cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase, ediție vintage, formă clasică sferică



Zone de utilizare

- Perfect pentru instalații decorative
- Utilizări casnice
- Iluminare generală
- Utilizare în spații exterioare doar în corpuri de iluminat adecvate pentru exterior

Beneficii produs

- Consum mai mic de energie decât becurile cu incandescență sau cu halogen
- Lumină instantanee 100 %, fără timp de încălzire
- Se poate monta cu ușurință în locul becurilor obișnuite
- Lămpi cu tehnologie inovatoare „filament” LED

Caracteristici produs

- Lămpi LED pentru tensiune de linie
- Lampă realizată din sticlă
- Durată de viață până la 15.000 h
- Unghiul fasciculului: până la 360°
- Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)
- Calitate bună a luminii; indice de redare a culorilor $R_a \geq 80$; cromaticitate constantă




DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	4,9 W
Putere construcție	4.90 W
Tensiune nominală	220...240 V
Mod de funcționare	CA rețea
Putere echivalentă declarată lampă convențională	40 W
Curent nominal	30,4 mA
Tip de curent	AC
Șoc de curent la anclanșare	0,27 A
Frecvență de funcționare	50/60 Hz
Frecvență rețea	50/60 Hz
Nr. max. lampă la disjuncteur 10 A (B)	111
Nr. max. lampă la disjuncteur 16 A (B)	177
Distorsiune armonică totală	≤ 120 %
Factor de putere λ	≥ 0,50

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	470 lm
Eficacitate luminoasă	95 lm/W
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață	0.93
Culoare lumină (denumire)	Alb cald reconfortant
Temperatura culorii	2200 K
Indice de redare a culorilor Ra	90
Culoare lumină	922
Abatere standard a asocierii culorilor	≤6 sdc
Parametru licărire (Pst LM)	≤1
Parametru efect stroboscop (SVM)	≤0.4



Spectral graph LED 2200K DIM

Date tehnice referitoare la lumină

Unghiul fasciculului	300 °
Timp de încălzire (60 %)	≤ 0.50 s
Timp de amorsare	< 0.5 s

Dimensiuni și greutate

Lungime totală	139.00 mm
Diametru	95,00 mm
Diametru maxim	95 mm
Greutate produs	40,00 g

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+45 °C
Temperatură maximă în punctul de probă tc	54 °C

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	15000 h
Număr de cicluri de comutare	100000
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu	0.93

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard)	E27
Conținut de mercur	0.0 mg
Fără mercur	Da
Design / versiune	Transparent
Observație cu privire la produs	Toți parametrii tehnici se aplică întregii lămpi / Datorită procesului complex de producție pentru diodele emițătoare de lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecărui produs în parte, care pot varia față de valoarea obișnuită.

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da ¹⁾
--	------------------

1) Verificați compatibilitatea dispozitivului diminuare a intensității luminoase la [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Clasă de eficiență energetică	F ¹⁾
Consum de energie	5.00 kWh/1000h
Tip de protecție	IP20
Standarde	CE / UKCA / EAC
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1

1) Clasa de eficiență energetică (EEC) pe o scală de la A (cea mai înaltă eficiență) până la G (cea mai scăzută eficiență)

CATEGORIZĂRI ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

Referință comandă	1906LGL95D4,9W/
-------------------	-----------------

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare	-40...+85 °C
---------------------------------------	--------------

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizată	LED
Non-direcțională sau direcțională	NDLS
Rețea sau non-rețea	MLS
Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică)	E27
Sursă de lumină conectată (CLS)	Nu
Sursă de lumină reglabilă cromatic	Nu
Învelitoare	Nu
Sursă de lumină cu luminanță ridicată	Nu
Protecție antireflexie	Nu
Tip corelat al temperaturii culorii	SINGLE_VALUE
Putere în stand by	0 W
Putere în stand-by în rețea pentru CLS	Not relevant
Putere echivalentă declarată	Da
Lungime	139,00 mm
Înălțime	95.00 mm
Lățime	95.00 mm
Coordonată x a cromaticității	0.502
Coordonată y a cromaticității	0.415

R9 Indice de redare a culorilor	1
Correspondența unghiului fasciculului	SPHERE_360
Factor de supraviețuire	0.90
Factor de defazaj	≥0.5
Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă	Nu
ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică)	1854819
Numărul modelului	AC58092,AC58092

Recomandări privind siguranța

- Nu atingeți becul dacă este spart.
- Nu trebuie folosit dacă becul exterior este defect.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Declarații de conformitate	LED lamp
	Declarații de conformitate UKCA	LED lamp

Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Distribuția spectrală a puterii	Spectral graph LED 2200K DIM

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075836921	Cutie pliabilă 1	111 mm x 111 mm x 191 mm	112.00 g	2.35 dm³
4058075836938	Cutie de expediere 4	244 mm x 236 mm x 203 mm	635.00 g	11.69 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.

