

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

Vintage 1906 Globe 80 Filament O Lamp DIM 4W 818 Smoke E27

VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE O - SHAPE FILAMENT | Lămpi LED reglabile, glob clasic ediție Vintage cu filament în formă de O



Zone de utilizare

- Perfect pentru instalații decorative
- Utilizări casnice
- Utilizare în spații exterioare doar în corpuri de iluminat adecvate pentru exterior

Beneficii produs

- Lămpi cu tehnologie inovatoare „filament” LED
- Lumină instantanee 100 %, fără timp de încălzire
- Tip de protecție: IP20, Ideal pentru utilizare în interior

Caracteristici produs

- Posibilitate de diminuare a intensității luminoase (cu numeroase variatoare de lumină comune, a se vedea și www.osram-lamps.com/dim)
- Lumină plăcută: Culoare confortabilă a luminii alb cald
- Durată de viață: până la 25.000 h
- Unghi de rotație al capului corpului de iluminat: 180°
- Se poate utiliza direct ca și corp de iluminat



DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	4 W
Putere construcție	4.00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Mod de funcționare	CA rețea
Putere echivalentă declarată lampă convențională	12 W
Curent nominal	24 mA
Tip de curent	AC
Șoc de curent la anclanșare	0.024 A
Frecvență de funcționare	50/60 Hz
Frecvență rețea	50/60 Hz
Nr. max. lampă la disjunctori 10 A (B)	333
Nr. max. lampă la disjunctori 16 A (B)	533
Distorsiune armonică totală	< 110 %
Factor de putere λ	≥ 0,70

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	110 lm
Eficacitate luminoasă	27 lm/W
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață	0.96
Culoare lumină (denumire)	Alb cald reconfortant
Temperatura culorii	1800 K
Indice de redare a culorilor Ra	80
Culoare lumină	818
Abatere standard a asocierii culorilor	≤6 sdc
Parametru licărire (Pst LM)	≤1
Parametru efect stroboscop (SVM)	≤0.4

Date tehnice referitoare la lumină

Unghiul fasciculului	330 °
Timp de încălzire (60 %)	0.50 s
Timp de amorsare	0.5 s

Dimensiuni și greutate



Lungime totală	120.00 mm
Diametru	80,00 mm
Diametru maxim	80 mm
Greutate produs	59,00 g

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale	-25...+40 °C
Temperatură maximă în punctul de probă tc	85 °C

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	25000 h
Număr de cicluri de comutare	100000
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu	0.96

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard)	E27
Conținut de mercur	0.0 mg
Fără mercur	Da
Design / versiune	Fumuriu transparent
Observație cu privire la produs	Toți parametrii tehnici se aplică întregii lămpi / Datorită procesului complex de producție pentru diodele emițătoare de lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecărui produs în parte, care pot varia față de valoarea obișnuită.

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da
--	----

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Consum de energie	4.00 kWh/1000h
Tip de protecție	IP20
Standarde	CE / UKCA
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1

CATEGORIZĂRI ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

Referință comandă	1906LG80D12 4W/
-------------------	-----------------

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
---------------------------------------	--------------

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizată	LED
Non-direcțională sau direcțională	NDLS
Rețea sau non-rețea	MLS
Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică)	E27
Sursă de lumină conectată (CLS)	Nu
Sursă de lumină reglabilă cromatic	Nu
Învelitoare	Nu
Sursă de lumină cu lumenanță ridicată	Nu
Protecție antireflexie	Nu
Putere în stand by	0 W
Putere echivalentă declarată	Da
Lungime	120,00 mm
Înălțime	80.00 mm
Lățime	80.00 mm
Coordonată x a cromaticității	0.5499
Coordonată y a cromaticității	0.4050
R9 Indice de redare a culorilor	1
Correspondența unghiului fasciculului	SPHERE_360
Factor de supraviețuire	0.9
Factor de defazaj	≥0.8
Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă	Nu

Recomandări privind siguranța

- Nu atingeți becul dacă este spart.
- Nu trebuie folosit dacă becul exterior este defect.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Declaratii de conformitate	LED lamp
	Declarații de conformitate UKCA	LED lamp

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075846142	Cutie pliabilă 1	55 mm x 72 mm x 133 mm	83.00 g	0.53 dm³
4058075846159	Cutie de expediere 6	181 mm x 164 mm x 176 mm	670.00 g	5.22 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.