

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

Vintage 1906 T26 36 Spiral Filament DIM 4.8W 822 Gold E14

Vintage 1906 LED Special Shapes Dimmable | Becuri LED cu lumină ajustabilă, ediție vintage, formă specială a becului



Zone de utilizare

- Perfect pentru instalații decorative
- Utilizări casnice
- Iluminare generală
- Utilizare în spații exterioare doar în corpuri de iluminat adecvate pentru exterior

Beneficii produs

- Consum mai mic de energie decât becurile cu incandescență sau cu halogen
- Lumină instantanee 100 %, fără timp de încălzire
- Se poate monta cu ușurință în locul becurilor obișnuite
- Disponibil cu diferite forme și diametre de becuri

Caracteristici produs

- Lămpi LED pentru tensiune de linie
- Lampă realizată din sticlă
- Durată de viață până la 15.000 h
- Unghiul fasciculului: până la 360°
- Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)
- Calitate bună a luminii; indice de redare a culorilor $R_a \geq 80$; cromaticitate constantă



- Se poate utiliza direct ca și corp de iluminat


DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	4,8 W
Putere construcție	4.80 W
Tensiune nominală	220...240 V
Mod de funcționare	CA rețea
Putere echivalentă declarată lampă convențională	36 W
Curent nominal	30 mA
Tip de curent	AC
Șoc de curent la anclanșare	2 A
Frecvență de funcționare	50/60 Hz
Frecvență rețea	50/60 Hz
Nr. max. lampă la disjunctori 10 A (B)	59
Nr. max. lampă la disjunctori 16 A (B)	68
Distorsiune armonică totală	≤ 125 %
Factor de putere λ	> 0,40

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	420 lm
Eficacitate luminoasă	87 lm/W
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață	0.93
Culoare lumină (denumire)	Alb cald reconfortant
Temperatura culorii	2200 K
Indice de redare a culorilor Ra	80
Culoare lumină	822
Abatere standard a asocierii culorilor	≤6 sdc
Parametru licărire (Pst LM)	1.0
Parametru efect stroboscop (SVM)	0.4



Spectral graph Edison 2200K

Date tehnice referitoare la lumină

Unghiul fasciculului	320 °
Timp de încălzire (60 %)	< 0.50 s
Timp de amorsare	< 0.5 s

Dimensiuni și greutate



Lungime totală	80.00 mm
Diametru	25,00 mm
Diametru maxim	25 mm
Greutate produs	11,00 g

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Temperatură maximă în punctul de probă tc	55 °C

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	15000 h
Număr de cicluri de comutare	100000
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu	0.93

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard)	E14
Conținut de mercur	0.0 mg
Fără mercur	Da
Design / versiune	Auriu transparent
Observație cu privire la produs	Toți parametrii tehnici se aplică întregii lămpi / Datorită procesului complex de producție pentru diodele emițătoare de lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecărui produs în parte, care pot varia față de valoarea obișnuită.

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da ¹⁾
--	------------------

1) Verificați compatibilitatea dispozitivului diminuare a intensității luminoase la [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Clasă de eficiență energetică	F ¹⁾
Consum de energie	5.00 kWh/1000h
Tip de protecție	IP20
Standarde	CE / EAC / UKCA
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1

1) Clasa de eficiență energetică (EEC) pe o scală de la A (cea mai înaltă eficiență) până la G (cea mai scăzută eficiență)

CATEGORIZĂRI ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

Referință comandă	1906LT26D364,8W
-------------------	-----------------

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
---------------------------------------	--------------

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizată	LED
Non-direcțională sau direcțională	NDLS
Rețea sau non-rețea	MLS
Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică)	E14
Sursă de lumină conectată (CLS)	Nu
Sursă de lumină reglabilă cromatic	Nu
Învelitoare	Nu
Sursă de lumină cu luminanță ridicată	Nu
Protecție antireflexie	Nu
Tip corelat al temperaturii culorii	SINGLE_VALUE
Putere în stand by	0 W
Putere echivalentă declarată	Da
Lungime	80,00 mm
Înălțime	25.00 mm
Lățime	25.00 mm
Coordonată x a cromaticității	0.5018
Coordonată y a cromaticității	0.4153
R9 Indice de redare a culorilor	1

Correspondența unghiului fasciculului	SPHERE_360
Factor de supraviețuire	0.90
Factor de defazaj	≥ 0.5
Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă	Nu
ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică)	2185179
Numărul modelului	AC70424

Recomandări privind siguranța

- Nu atingeți becul dacă este spart.
- Nu trebuie folosit dacă becul exterior este defect.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Declarații de conformitate	LED lamp
	Declarații de conformitate UKCA	LED lamps

Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Distribuția spectrală a puterii	Spectral graph Edison 2200K

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075849686	Cutie pliabilă 1	26 mm x 49 mm x 115 mm	21.00 g	0.15 dm³
4058075849693	Cutie de expediere 6	118 mm x 90 mm x 126 mm	187.00 g	1.34 dm³
4099854478987	Cutie de expediere 48	246 mm x 190 mm x 268 mm	1731.00 g	12.53 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.