

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

EM EXIT E 0.7W 30M 3H EM/AC AT

EMERGENCY EXIT SIGN | SEMN DE IEȘIRE DE URGENȚĂ universal cu opțiuni de montare pentru perete, tavan, încastrat și suspendat



Zone de utilizare

- Iluminat de urgență al căilor de evacuare
- Iluminat antipanică
- Birouri, instituții de învățământ, clădiri publice

Beneficii produs

- Funcționare a caracteristicii integrate de iluminat de urgență cu baterie LiFePO4 cu durată lungă de viață, cu timp de descărcare a bateriei de 3h
- Întreținere ușoară cu funcție de testare automată sau comutator de testare integrat
- Testare simplă a corpurilor de iluminat cu funcție de iluminat de urgență datorită funcției de testare automată integrate

Caracteristici produs

- Distanță de vizualizare: 30 m
- Timp de descărcare a bateriei: 3 h
- Tehnologia bateriei: LiFePO4
- Test funcțional: manual (MA) sau automat (AT)
- Cu comutator de testare integrat pentru testarea manuală
- Mod de funcționare: întreținut (M) sau neîntreținut (NM).




DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	0,70 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50/60 Hz
Curent nominal	34,000 mA
Șoc de curent la anclanșare	6,5 A
Timp șoc de curent la anclanșare T _{h50}	2.8 μs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	115
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	92
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	147
Factor de putere λ	0,25
Clasă de protecție	II
Mod de funcționare	Mecanism de acționare LED integrat

DATE FOTOMETRICE


Flux luminos	20 lm
Eficacitate luminoasă	25 lm/W
Temperatura culorii	5700 K
Culoare lumină (denumire)	Lumină naturală rece
Indice de redare a culorilor Ra	> 70
Nivel scăzut al licăririi	Da
Parametru licărire (Pst LM)	≤ 1
Parametru efect stroboscop (SVM)	≤ 0,4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG0



EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC
AT

Dimensiuni și greutate

Lungime	313,00 mm
Lățime	212,00 mm
Înălțime	42,00 mm
Greutate produs	510,00 g



MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Alb
Culoarea carcasei	Alb
Material corp	Polycarbonat (PC) Polimetilmetacrilat (PMMA)
Material de acoperire	Polycarbonat (PC)/Polimetilmetacrilat (PMMA)
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	0...+45 °C
Interval de temperatură la depozitare	0...+35 °C
Tipul racordului	Bornă
Tip de protecție	IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Aparent
Loc de montare	Plafon / Perete
Mediu de utilizare	Interior
Adâncime de montare	0 mm
Reglabil	Nu

Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Număr de cicluri de comutare	50000
------------------------------	-------

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de ieșire	260 mA
ECG - Curent de ondulație la ieșire	8 %

BATERIE

Tip de baterie	LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS]	Others
Tensiunea nominală a bateriei	3,2 V
Capacitate nominală a bateriei	1100 mAh
Timp de încărcare a bateriei	24 h

ILUMINAT DE URGENȚĂ

Tipul de iluminat de urgență (EL)	Unitate EL (baterie și controler) pentru funcționare descentralizată inclusă
Utilizare în zonă de urgență	Panou informativ ieșire de urgență
Tip de funcționare a iluminatului de urgență	Întreținut / Neîntreținut
Tip de test la funcționare în regim de urgență	Automat
Putere în mod de funcționare regim urgență	0.7 W
Flux luminos în mod de funcționare regim de urgență	20 lm
Durata bateriei în mod de funcționare regim de urgență	3 h
Comutator de probă integrat	Da

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / CB / EAC / UKCA / ENEC
Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign”	Nu
Protecție la lovirea cu mingea	Nu

Accesorii obligatorii

Imagine produs	Nume produs	EAN
	EM EXIT PICTO BLANK	4099854261374
	EM EXIT PICTO LEFT RIGHT	4099854261336
	EM EXIT PICTO UP	4099854261350
	EM EXIT PICTO DOWN	4099854261312

Accesorii opționale

Imagine produs	Nume produs	EAN
	EM EXIT FLAG KIT	4099854232145
	EM EXIT RECESSED KIT	4099854232121
	EM EXIT SUSPENSION KIT	4099854232169

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	EM EXIT
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informații juridice	Safety Insert G11218810
	Informații juridice	Legal Insert G11231524
	Declarații de conformitate	EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC AT
	Declarații de conformitate UKCA	EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC AT
Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Fișier IES (IES)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Fișier LDT (Eulumdat)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Fișier UGR (tabel UGR)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Curba de distribuție a luminii, tip polar	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
Fișiere CAD/BIM		Nume document
	CAD STEP 3D	EM EXIT E

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854230714	Cutie pliabilă 1	218 mm x 45 mm x 317 mm	630.00 g	3.11 dm³
4099854230721	Cutie de expediere 10	330 mm x 275 mm x 450 mm	6780.00 g	40.84 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

Referințe / Linkuri

– Pentru Garanție, consultați www.ledvance.com/guarantee

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.