

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS FLOODLIGHT EFFECT SENSOR 20W 840 BLACK

FLOODLIGHT EFFECT SENSOR | Corp de iluminat proiector cu sticlă mată și senzor reglabil



Zone de utilizare

- Grădini și alte zone exterioare
- Ateliere, garaje, spații de depozitare exterioare acoperite
- Utilizare în spații exterioare (IP65)

Beneficii produs

- Produs durabil datorită garanției de 3 ani și duratei de viață de 30.000 de ore
- Sticlă mată care reduce efectul de strălucire
- Suport îndoit pentru montare ușoară
- Ajustare ușoară a razei de acțiune a senzorului, detectării luminii naturale și timpului de menținere

Caracteristici produs

- Design modern
- Durată de viață: până la 30.000 h
- Garanție 3 ani
- Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Difuzor mat
- Senzor reglabil cu funcții: timp, lux, zonă



DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	20,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50 Hz
Curent nominal	91,000 mA
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	145
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	145
Factor de putere λ	> 0,90
Distorsiune armonică totală	< 20 %
Clasă de protecție	I
Mod de funcționare	Mecanism de acționare LED integrat

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	1800 lm
Eficacitate luminoasă	90 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra	80
Abatere standard a asocierii culorilor	6 sdc
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Unghiul fasciculului	105 °

Dimensiuni și greutate

Lungime	124,00 mm
Lățime	141,00 mm
Înălțime	52,00 mm
Greutate produs	247,00 g



FL S 20W

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Negru
Culoarea carcasei	Negru
Material corp	Aluminum
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-30...+80 °C
Tipul racordului	Cablu, 3 poli
Tip de protecție	IP65
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Aparent
Loc de montare	Perete
Mediu de utilizare	nu este cazul
Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Număr de cicluri de comutare	20000
------------------------------	-------

Senzor

Tip de senzor	Lumină / Mișcare
---------------	------------------

Tehnologie cu senzor	Infraroșu pasiv (PIR)
Unghi de detecție al senzorului	120 °
Timp de comutare controlat cu senzor	8 s...10 min
Interval de detecție pentru senzorul de mișcare	8-10 m
Prag de detecție al senzorului de lumină naturală	5...2000 lx

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / EAC / UKCA
Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign”	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Toate accesoriile necesare sunt incluse

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.
- Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus.
- Produs cu clasa de protecție I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune în timpul funcționării sau în timpul întreținerii în cazul unei defecțiuni trebuie conectate continuu la conductorul de împământare de protecție.

DESCĂRCARE DATE

	Documente și certificate	Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	FL EFFECT SENSOR IP65 BK
	Informații tehnice suplimentare	FL EFFECT/SENSOR IP65 BK
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informații juridice	FL EFFECT/SENSOR IP65 BK
	Declarații de conformitate UKCA	FL VITAL/ EFFECT/ FLUX IP65 BK

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854489044	Cutie pliabilă 1	130 mm x 62 mm x 163 mm	290.00 g	1.31 dm ³
4099854489051	Cutie de expediere 10	325 mm x 280 mm x 190 mm	3192.00 g	17.29 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.