

# FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT

DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT | Set de urgență cu conectare și upgrade pentru transformarea corpurilor de iluminat REZISTENTE LA UMEZEALĂ/BATTEN COMBO în corpuri de iluminat de urgență



VALUE  
CLASS

## Zone de utilizare

- Potrivit pentru REZISTENT LA UMEZEALĂ/BATTEN COMBO

## Beneficii produs

- Concept de conectare și upgrade pentru a extinde corpul de iluminat pornit/oprit la un corp de iluminat de urgență
- Întreținere ușoară datorită funcției manuale sau de testare automată a iluminatului de urgență
- Înlocuire facilă a bateriei posibilă

## Caracteristici produs

- Tip de protecție: IP20
- Rezistență la impact: IK06
- Mod de funcționare: întreținut (M) sau neîntreținut (NM).
- Tehnologia bateriei: LiFePO4
- Temperatura ambiantă în funcționare: 0...+40 °C


DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Putere nominală             | 3,00 W      |
| Tensiune nominală           | 220...240 V |
| Frecvență rețea             | 50...60 Hz  |
| Curent nominal              | 23 mA       |
| Șoc de curent la anclanșare | 6,8 A       |
| Factor de putere λ          | > 0,3       |
| Clasă de protecție          | II          |

Dimensiuni și greutate

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lungime         | 217,00 mm |
| Lățime          | 44,00 mm  |
| Înălțime        | 31,00 mm  |
| Greutate produs | 219,00 g  |



DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H  
MT AT

MATERIALE ȘI CULORI

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Culoare produs     | Alb               |
| Material corp      | Polycarbonat (PC) |
| Conținut de mercur | 0.0 mg            |

APLICARE ȘI MONTARE

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Intervalul temperaturii ambientale    | 0...+40 °C       |
| Interval de temperatură la depozitare | -20...+60 °C     |
| Tipul racordului                      | Bornă fără șurub |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Tip de protecție                                                 | IP20 |
| Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)                     | IK06 |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu   |
| Sursă de lumină înlocuibilă                                      | Nu   |

### Durată de viață

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 40000 h <sup>1)</sup> |
| Număr de cicluri de comutare     | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

### DISPOZITIV DE CONTROL

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Durată de viață ECG | 40000 h |
|---------------------|---------|

### BATERIE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tip de baterie             | LiFePO4 |
| Dimensiunea bateriei [GMS] | Others  |

### ILUMINAT DE URGENȚĂ

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Tip de test la funcționare în regim de urgență         | Manual |
| Putere în mod de funcționare menținută                 | 3 W    |
| Durata bateriei în mod de funcționare regim de urgență | >3h    |

### CERTIFICATE ȘI STANDARDE

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Standarde | CE / CB / UKCA / EAC |
|-----------|----------------------|

### ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Baterie inclusă

### Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.

### DESCĂRCARE DATE

| Documente și certificate                                                         |                                                            | Nume document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță | DP BATTEN CBO EL                   |
|  | Informații juridice                                        | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informații juridice                                        | Safety Insert G11218810            |
|  | Informații juridice                                        | Legal Insert DP BATTEN CBO         |
|  | Declarații de conformitate                                 | DP BATTEN CBO EL                   |
|  | Declarații de conformitate UKCA                            | DP BATTEN CBO                      |

DATE LOGISTICE

| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum                 |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854521430    | Cutie pliabilă<br>1                  | 250 mm x 57 mm x 39 mm                   | 247.00 g       | 0.56 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854521447    | Cutie de expediere<br>40             | 342 mm x 311 mm x 266 mm                 | 10450.00 g     | 28.29 dm <sup>3</sup> |

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

Referințe / Linkuri

– Pentru Garanție, consultați [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.