

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT

HIGH BAY EMERGENCY KIT | Emergency conversion kit pentru a transforma corpurile de iluminat HIGH BAY FLEX și GEN 5 cu pornit/oprit în corpuri de iluminat de urgență



Zone de utilizare

- Clădiri care necesită funcționare de până la 3 ore a iluminatului de urgență

Beneficii produs

- Conversia HIGH BAY FLEX și Corpuri de iluminat de urgență GEN 5 pornit-oprit
- Unitatea de conversie de urgență reduce complexitatea de înmagazinare, din iluminatul de urgență
- Testare ușoară a corpurilor de iluminat cu funcția de iluminare de urgență datorită funcției de testare automată integrată
- Testare manuală simplă a corpurilor de iluminat cu funcție de iluminat de urgență folosind o telecomandă (nu este inclusă)
- Funcționarea funcției integrate de iluminat de urgență cu baterie Li-ion de lungă durată, cu timp de descărcare a bateriei de 3 ore

Caracteristici produs

- Trecere automată la modul de urgență și diminuarea intensității luminoase a corpului de iluminat cu interfață 0-10 V
- Test funcțional: manual (MA) sau automat (AT)
- Tehnologie baterie: Li-ion
- Indicator luminos LED


DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	30,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	200 mA
Șoc de curent la anclanșare	45 A
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	16
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	21
Clasă de protecție	I

Dimensiuni și greutate

Lungime	280,00 mm
Lățime	180,00 mm
Înălțime	180,00 mm
Greutate produs	2710,00 g



HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Portocaliu
Număr RAL	RAL 2003
Material corp	Aluminiu

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	+5...+50 °C
Interval de temperatură la depozitare	-20...+45 °C
Tipul racordului	Fără șurub
Tip de protecție	IP65
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Suspendat

Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
-----------------------------	----

Durată de viață

Număr de cicluri de comutare	5000
------------------------------	------

BATERIE

Tip de baterie	Litiu-ion
Dimensiunea bateriei [GMS]	Others
Tensiunea nominală a bateriei	28.8 V
Capacitate nominală a bateriei	6700 mAh
Timp de încărcare a bateriei	24 h

ILUMINAT DE URGENȚĂ

Tip de funcționare a iluminatului de urgență	Întreținut / Neîntreținut
Tip de test la funcționare în regim de urgență	Automat
Putere în mod de funcționare menținută	30 W
Putere în mod de funcționare regim urgență	30.0 W
Durata bateriei în mod de funcționare regim de urgență	>3h
Comutator de probă integrat	Nu

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / UKCA / EAC / ENEC
-----------	------------------------

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observație cu privire la produs	Disponibil din martie 2026
---------------------------------	----------------------------

Accesorii opționale

Imagine produs	Nume produs	EAN
	HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854719523







ECHIPAMENTE / ACCESORII

– Telecomandă pentru un test manual simplu disponibilă ca accesoriu separat

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Dacă cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta va fi înlocuit exclusiv de o persoană calificată pentru a se evita un pericol.
- Atenție, risc de electrocutare.
- Produs cu clasa de protecție I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune în timpul funcționării sau în timpul întreținerii în cazul unei defecțiuni trebuie conectate continuu la conductorul de împământare de protecție.
- Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete dacă firele rămân la îndemână.

DESCĂRCARE DATE

	Documente și certificate	Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	G11259657 EL CONVERSION BOX KIT
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	G11259660 EL CONVERSION BOX REMOTE CONTROL
	Informații juridice	Safety Insert G11252169
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informații juridice	Ligal insert G 11255048
	Declarații de conformitate	EM Driver
	Declarații de conformitate UKCA	EM Driver

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854690624	Cutie pliabilă 1	215 mm x 385 mm x 135 mm	3365.00 g	11.17 dm ³
4099854690631	Cutie de expediere 2	455 mm x 405 mm x 160 mm	7390.00 g	29.48 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

Referințe / Linkuri

- Pentru Garanție, consultați www.ledvance.com/guarantee

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.