



Principale

Gama de produse	Unica
Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Sursa alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Priza standard	German
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala

Suplimentare

Curent nominal	16 A, 250 V c.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiunea cablului	0...4 mm ² - cable stiffness: flexibil 0...4 mm ² - cable stiffness: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.6
Durabilitate electrica	10000 cic (cos φ: 0.8)
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Cantitate per set	Blister: set de 1
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
Adancime de montaj	30 mm
Adancime	40 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate produs	0.0349 kg

Mediu

Temperatura ambienta pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0622 - Declaratie de conformitate Schneider Electric Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil Profilul Ambiental Al Produsului
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Garan#ie contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**