



### Principale

Gama de produse	Unica
Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Sursa alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Nume estetic	Unica Top - Unica Class
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Priza standard	German
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala

### Suplimentare

Curent nominal	16 A, 250 V c.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare	Aluminiu
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiunea cablului	0...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible 0...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.6
Durabilitate electrica	10000 cic (cos φ: 0.8)
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Cantitate per set	Blister: set de 1
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
Adancime de montaj	30 mm
Adancime	40 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate produs	0.0349 kg

## Mediu

Temperatura ambienta pentru utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

## Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0702 - Declaratie de conformitate Schneider Electric <a href="#">Declaratie de conformitate Schneider Electric</a>
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

## Garan#ie contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**