



### Principale

Gama de produse	Unica
Gama	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Conector RJ45
Domeniul de aplicare al aparatului	Comunicare
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu placă centrală
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Tip mufa de date	RJ45 - 4 contacte - category 5e - transmission rate < 155 MHz
Echipament furnizat	Suport de etichetă Clapetă de protecție

### Suplimentare

Tip de rețea de comunicare	1000BASE-T
Protocol port de comunicare	ATM 155 Mbps
Destinație produs	Doza pardoseala Canal cablu
Numar de module	1 modul
Numar priza	1
Tip amprenta	Infraplus
Tip conector	S-One
Tip manta cablu	U/UTP
Organizarea cablurilor	Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne	Clic
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Pentru shield: cu cleme Clipsare
Directie de instalare	Drept
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Adancime	36 mm
Latime	22.5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	25 mm

## Mediu

Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura de utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
Protectia mediului si probleme	Fara halogen
Standarde	ISO 8877

## Durabilitatea ofertei

RoHS	Va fi conform cu pornit Q4 2016
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

## Garanție contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**