



Principale

Gama de produse	Unica
Gama	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Conector RJ45
Domeniul de aplicare al aparatului	Comunicare
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu placă centrală
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Tip mufa de date	RJ45 - 4 contacte - category 6 - transmission rate < 250 MHz
Echipament furnizat	Suport de etichetă Clapetă de protecție

Suplimentare

Tip de rețea de comunicare	1000BASE-TX
Protocol port de comunicare	ATM 1200 Mbps
Destinație produs	Doza pardoseala Canal cablu
Numar de module	1 modul
Numar priza	1
Tip amprenta	Infraplus
Tip conector	S-One
Tip manta cablu	S/FTP
Organizarea cablurilor	Pereche torsadata si ecranata
Conexiuni - borne	Clic
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Pentru shield: cu cleme Clipsare
Directie de instalare	Drept
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Adancime	36 mm
Latime	22.5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	25 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura de utilizare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
Protectia mediului si probleme	Fara halogen
Standarde	ISO 8877

Durabilitatea ofertei

RoHS	Conform cu - de la 1820 - Declaratie de conformitate Schneider Electric Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Garan#ie contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**