



Principale

Gama de produs	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Funcție de comutare	Intermediar
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Tenta de culoare	Alb

Suplimentare

Curent nominal	10 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cic
Rezistența de izolație	> 5 M Ω @500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapetă
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiunea cablului	0...2.5 mm ² (rigid) 0...2.5 mm ² (flexibil)
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34 mm
Adancime de montaj	22 mm

Greutate produs	0.0258 kg
Temperatura ambienta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0622 - Declaratie de conformitate Schneider Electric Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil Profilul ambiental al produsului
Instructiuni sfarsit de viata produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Garanție contractuală

Perioada	18 luni
----------	---------