



Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Montare
Tip produs sau componenta	Doză de montare
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Assembly
Numar de module	2 module
Numar de intrari	1 intrare
Mod de fixare	Pini
Tenta de culoare	Alb

Suplimentare

Echipament furnizat	Cover frame
Montare dispozitiv	Aparent
Intrare pentru cablu	5 predecupari
Rezistență la foc	650 °C, timp de stingere <30 s
Material	ASA + PC cutie ASA + PC rama de capac PBT (polibutilenă tereftalată) cadru de fixare
Standarde	UNE 60670-1
Adâncime	36 mm
Lățime	65 mm
Înălțime	65 mm
Greutate produs	0,0543 kg


Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Rezistent UV Alcool

Amoniac
Acetonă
Benzină
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Fluid de curățare a geamurilor

Protectia mediului si probleme	Fara halogen
--------------------------------	--------------

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Declaratia RoHS UE
Raport de mediu	 Profilul ambiental al produsului

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------
