



### Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Montare
Tip produs sau componenta	Doză de montare
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Assembly
Numar de module	4 module
Numar de intrari	2 porti
Mod de fixare	Pini
Tenta de culoare	Alb

### Suplimentare

Echipament furnizat	Cover frame
Montare dispozitiv	Aparent
Intrare pentru cablu	5 predecupari
Rezistență la foc	650 °C, timp de stingere <30 s
Material	ASA + PC cutie ASA + PC rama de capac PBT (polibutilenă tereftalată) cadru de fixare
Standarde	UNE 60670-1
Adâncime	36 mm
Lățime	125 mm
Înălțime	65 mm
Greutate produs	0,0961 kg

### Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor

Alcool  
Ulei  
Benzină  
Decolorant  
Săpun lichid  
Amoniac  
Acetonă


---

Protectia mediului si probleme	Fara halogen
--------------------------------	--------------

---

### Durabilitatea ofertei

---

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 <a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Raport de mediu	 <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

---

### Garan#ie contractuală

---

Garantie	18 luni
----------	---------

---