



Egenskaber

Produktsortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iIL
Produkttype	Modular pilot lighth
Enhedens korte navn	IIL
[Us] nominel forsyningsspænding	230...400 V AC 50/60 Hz

Produktinformationer

Blinkfrekvens	2 Hz
Lokal indikering	3 LEDs red, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.9 W)
Montage	Fast
Montagevejledning	Symmetrisk DIN skinne
Sløjfeskinne/Distributionsblok	Op : Prodis
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	69.5 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Tilslutningsklemme for hjælpekreds	Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm ² Tunnel type terminal 1 cable(s) flexible 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm ² Tunnel type terminal 2 kable(r): fleksibel 2,5 mm ²
Ledningslængde	9 mm
Tilspændingsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	IEC 1000-4
------------	------------

IEC 73

IP kapslingsklasse	IP2 IPxx B
Forureningsgrad	3
Tropetilpasning	2
Relativ fugtighed	95 % (55 °C)
Anbefalede temperatur ved drift	-35...70 °C
Optimal temperatur til opbevaring	-40...80 °C

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 1001 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Miljøprofil	Tilgængelig Miljøprofil for produkt
Produktets levetid	Skal afleveres på genbrugsplads

Garanti

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------

Salgsinformation

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------