

Acti9 iC40 Pieptene 1P+N 12 module 18mm



A9XPC612

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
mod de montare	Orizontal
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
descrierea liniilor	1L + N
Lungime in 18 module	12
Standarde	EN/IEC 61439-1

Suplimentare

numar de cai	12 N + 1 L
tip distributie	N L
configuratie pol	1 x 1P + N
pasul de conectare	9 mm intre faza si neutru
tipul conectorului	dinte
distanța dintre cai	18 mm
marcaj	N L
izolatie	Izolată
prezentare dispozitiv	Cuttable
echipament livrat	end-pieces tooth covers
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
locatie de montare	Sus pornit borne tip tunel
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
inaltime	32 mm
latime	218 mm
adancime	27 mm
greutate neta	93 g
culoare	Alb (RAL 9003)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 C40) Acti9 (Acti9 C40 Vigi) Acti9 (Acti9 iDPN) Acti9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti9 (Acti9 IDc) Multi 9 (Multi9 N40) Multi 9 (Multi9 N40 Vigi) Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti9 iCV40) Acti9 Vigi iCG40 Acti9 (Acti9 iID40)
----------------------	--

Mediu

rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de poluare	3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,200 cm
Latime prima forma de impachetare	2,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,200 cm
Greutate colet(Lbs)	90,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	5,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	16,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	30,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,146 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	720
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	82,180 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.