

Fișă tehnică produs

Specificatii



Tesys Deconector-Siguranta 3P N 125A - Fuse Marimea 22 X 58 Mm

DF223NC

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys DF
Tip produs sau componenta	Suport de sigurante
nume scurt al dispozitivului	DF22
compozitie dispozitiv	tubular link pentru locked in Neutral pole
compatibilitate produs	DF3FA fuse cartridge striker DF3FN fuse cartridge striker DF22AM bloc de contacte auxiliar
descriere poli	3P + N
dimensiune siguranta fuzibila	22 x 58 mm
tip siguranta	0...100 A, gG 0...125 A, aM
tip de control	Comutare
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 690 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ipk] curent nominal admisibil de varf	19 kA cu pini tubulari conformitate cu IEC 60269-1
incercare la scurtcircuit	120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3 120 kA 500 V conformitate cu SR EN 60947-3 80 kA 690 V conformitate cu SR EN 60947-3

Suplimentare

standarde	SR EN 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
certificari produs	IEC Recunoscut de UL CSA EAC
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
pozitia de montaj	Vertical (toleranță: +/- 23°)
conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5...35 mm²rigid borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5...25 mm²rigid borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5...35 mm²flexibil cu sau fara borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5...25 mm²flexibil cu sau fara

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

cuplu de strangere	4 N.m
inaltime	127,5 mm
latime	140 mm
adancime	76,5 mm
greutate neta	0,892 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Mediu

temperatura de depozitare	-40...80 °C
temperatura ambientala de utilizare	-20...60 °C cu declarare peste 20°C
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
tratament protector	TH
rezistenta la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod compatibilitate	DF22

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,500 cm
Latime prima forma de impachetare	13,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,200 cm
Greutate colet(Lbs)	824,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,132 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	13
Profilul de mediu pentru produs (PEP)	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
WEEE Label	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

