

Fișă tehnică produs

Specificatii



Schneider Charge PRO, statie de incarcare cu putere reglabila 7.4, 11 sau 22 KW, monofazata sau trifazata, cu priza T2S

EVB4S22N40

Principale

Gama	Schneider Charge Pro
nume produs	Schneider Charge Pro
Tip produs sau componenta	Statie de incarcare
descrierea polilor	1P or 3P
mod de montare	Montaj pe perete Pedestal mount
suport de montare	Pilon, se comandă separat
Tip de instalare	Interior/exterior
tensiunea nominala de iesire	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
tip priza	T2S
numar priza	1
tip de iesire	Priza T2 cu obturatoare fata frontala
Sistem de control al accesului	Acces gratuit Insigna MIFARE DESFire EV1 Insigna MIFARE DESFire EV2 Insigna MIFARE RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentare

echipament livrat	1 dispozitiv de detectare a curentului continuu rezidual (RDC-DD) integrat 1 Wi-Fi module integrat 2 Ethernet interface module integrat 1 iMNX contact auxiliar integrat
tip dispozitiv de protectie	Dispozitiv de detectare a curentului continuu rezidual (RDC-DD) - 6 mA
[Us] tensiune nominala de alimentare	220...240 V c.a. 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V c.a. 50/60 Hz +/- 10 %
sistem de legare la pamant	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
numar de intrari	1
tip de intrare	Auxiliary pentru dynamic energy management NO contact Auxiliary pentru dynamic energy management NC contact French electronic TIC electricity meter pentru dynamic energy management Anti-tripping module pentru dynamic energy management
tip de control	1 alb intrerupator cu revenire

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

semnalizare locala	On charge LED (albastru) Error LED (rosu) Disponibil LED (verde) Start LED (alb) Reserved LED (portocaliu)
inaltime	418 mm
latime	292 mm
adancime	136 mm
greutate neta	3,9 kg
culoare	Negru (RAL 9005)
standarde	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 512 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
certificari produs	UE UKCA EV Ready 2.0A
curentul maxim furnizat	32 A
tip de retea de comunicatie	Wi-Fi TCP/IP Ethernet
protocol port de comunicare	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
serviciu de comunicare	Incarcare inteligenta JSON
MID energy meter	Fara
4G modem	Fără

Mediu

grad de protectie IP	IP55
grad de protectie IK	IK10
temperatura ambientala de utilizare	-30...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-30...50 °C
umiditate relativa	5...95 %
altitudinea de functionare	0...2000 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	21,500 cm

Latime prima forma de impachetare	39,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	58,000 cm
Greutate colet(Lbs)	6,500 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	118,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.