

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 Pro, bobina de declansare
MX, 240V c.a. pana la 415V c.a.,
24V c.c. pana la 130V c.c.

EZ9A29476

Principale

Gama de produse	Easy9 Pro
Tip produs sau componenta	Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
nume scurt al dispozitivului	MX
tensiune circuit de comanda	110...415 V c.a. 50/60 Hz 100...415 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentare

semnalizare locala	Indicator de acționare
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
inaltime	83 mm
latime	18 mm
adancime	73 mm
greutate neta	66,2 g
conexiuni - borne	Borna cu cleva (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 2,5 mm² (AWG 14) - rigid Borna cu cleva (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² (AWG 16) - rigid
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm for partea inferioara connection
cuplu de strangere	1 N.m partea inferioara

Mediu

standarde	EN/IEC 60947-1
certificari produs	UE
grad de poluare	3
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	7,8 cm
Latime prima forma de impachetare	2,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate colet(Lbs)	78 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	9 cm
Latime a doua forma de impachetare	9 cm
Lungime a doua forma de impachetare	35 cm
Greutate a doua forma de impachetare	936 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,5 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	490

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Easy9 Pro



The image shows a Schneider Electric Easy9 Pro circuit breaker, model EZ9A29476. It is a compact, white, modular device with a black handle. The front panel features a green status indicator and a label with technical specifications: 100-415V ~, 110-130V ~, and EZ9A29476. The top of the device has terminals labeled N, C1, and C2. The bottom has terminals labeled C1 and C2. The handle is in the 'off' position.



Trips the associated device remotely



Suitable for both AC and DC



Easy-to-connect field installable device with no tools required