



Principal

Gama de produse	Easy9
Tip produs sau componenta	Bobină de supratensiune
Nume scurt al dispozitivului	MSU
Tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50 Hz
Tip de control	Comutare
Pasi de 9 mm	2

Suplimentar

Compatibilitate gama	miniature circuit-breaker residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
[Ui] tensiune nominala de izolare	400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Puterea consumata la mentinere in VA	0,046 VA
Varf de putere in VA	128 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	68 mm
Greutate produs	66 g
Culoare	Grey (RAL 7035)
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	10000 cycles
Conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1,5...2,5 mm² - rigid Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1,5 mm² - flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Standarde	EN 50550
Etichete privind calitatea	CE CMIM
Grad de protecție IP	IP20 IP40
Grad de protecție IK	IK05
Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III
Umiditate relativă	95 % at 55 °C
Temperatura ambientală de funcționare	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	72,987 g
Înălțimea formei de împachetare 1	2,9 cm
Lățimea formei de împachetare 1	7,95 cm
Lungimea formei de împachetare 1	9,23 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	BB1
Număr de unități în forma de împachetare 2	8
Greutatea formei de împachetare 2	641,3 g
Înălțimea formei de împachetare 2	9 cm
Lățimea formei de împachetare 2	10 cm
Lungimea formei de împachetare 2	27,8 cm
Tip unitate a formei de împachetare 3	S03
Număr de unități în forma de împachetare 3	72
Greutatea formei de împachetare 3	6,213 kg
Înălțimea formei de împachetare 3	30 cm
Lățimea formei de împachetare 3	30 cm
Lungimea formei de împachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substanțele în scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informații privind sfârșitul duratei de viață
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Contractual warranty

Garantie	18 luni
----------	---------