



Principal

Gama	Easy9
Nume produs	Easy9 CT
Tip produs sau componenta	Contacteur
Descriere poli	2P
[Ie] curent nominal de utilizare	20 A AC-7A
Compozitie contact pol	2 NO
Tip retea electrica	C.a.
Categorie de utilizare	AC-7A conformitate cu SR EN 61095
Tensiune circuit de comanda	220...230 V AC 50 Hz

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Puterea consumata la mentinere in VA	1,2 VA
Varf de putere in VA	15 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	NO
Pasi de 9 mm	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	60 mm
Greutate produs	117 g
Culoare	Gri (RAL 7035)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Durabilitate mecanica	200000 cic
Durabilitate electrica	200000 cic
Conexiuni - borne	Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm ² flexibil Circuit electric terminal tip tunel1,5...4 mm ² flexibil Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm ² rigid Circuit electric terminal tip tunel1,5...6 mm ² rigid
Cuplu de strangere	Circuit de comanda 0,8 N.m Power circuit: 1 N.m
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm

Mediu

Standarde	SR EN 61095
Certificari produs	EAC
Etichete privind calitatea	CE CMIM
Grad de protectie IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Grad de protectie IK	IK04
Grad de poluare	2
Categorii de supratensiune	III
Umiditate relativa	95 % at 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	117 g
Înălțimea formei de impachetare 1	6,6 cm
Lățimea formei de impachetare 1	1,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	1,444 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	8,1 cm
Lățimea formei de impachetare 2	9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	96
Greutatea formei de impachetare 3	11,993 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	30 cm
Lățimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------
