



Principal

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gama | Easy9 |
| Nume produs | Easy9 TL |
| Tip produs sau componenta | Teleruptor |
| Descriere poli | 1P |
| Compozitie contact pol | 1 NO |
| [In] curent nominal | 16 A |
| Tip retea electrica | C.a. |
| Tensiune circuit de comanda | 230 V 50 Hz |

Suplimentar

| | |
|--|------------------------------|
| Frecventa retea electrica | 50 Hz |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 250 V c.a. 50 Hz |
| [Ui] tensiune nominala de izolare | 250 V |
| Tip de control | Control manual |
| Frecventa de comutare | 100 switching operations/day |
| Durata impulsului | 50...200 ms |
| Tip telecomanda | Buton |
| Semnalizare locala | Indicatie ON/OFF |
| Varf de putere in VA | 19 VA |
| Mod de montare | Clipsabil |
| Suport de montare | Sina DIN |
| Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate | NO |
| Pasi de 9 mm | 2 |
| Inaltime | 81 mm |
| Latime | 18 mm |
| Adancime | 64 mm |
| Greutate produs | 105 g |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Culoare | Gri (RAL 7035) |
| Durabilitate mecanica | 200000 cic |
| Durabilitate electrica | 200000 cic |
| Conexiuni - borne | Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm ² flexibil Circuit electric terminal tip tunel1,5...4 mm ² flexibil Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm ² rigid Circuit electric terminal tip tunel1,5...6 mm ² rigid |
| Lungimea de dezizolare a cablului | 11 mm |
| Cuplu de strangere | 1 N.m |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|---|
| Standarde | EN/IEC 60669-2-2 |
| Certificari produs | EAC |
| Etichete privind calitatea | CE CMIM |
| Grad de protectie IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 conforming to IEC 60529 (in enclosure) |
| Grad de protectie IK | IK05 |
| Grad de poluare | 2 |
| Categorie de supratensiune | III |
| Umiditate relativa | 95 % at 55 °C |
| Temperatura ambientala de functionare | -20...50 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 105 g |
| Înălțimea formei de impachetare 1 | 2 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 7 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 8,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | BB1 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 12 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 1,328 kg |
| Înălțimea formei de impachetare 2 | 8 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 9,5 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 23 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | S03 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 144 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 16,26 kg |
| Înălțimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Latimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|---|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China |

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

| | |
|------------------|--|
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Prezenta halogen | Produs cu piese din plastic fara halogen |

Contractual warranty

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|
