



Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Easy9 |
| Tip produs sau componenta | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
| Poli | 3P + N |
| Pozitie neutrului | Stanga |
| Numarul polilor protejati | 3 |
| [In] curent nominal | 25 A |
| Tip retea electrica | C.a. |
| Tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
| Cod pentru curba | C |
| Sensibilitatea legaturii la pamant | 300 mA |
| Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant | Instantaneu |
| Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant | Type AC |
| Capacitate de rupere | 4500 A |

Suplimentar

| | |
|--|----------------|
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Protectie |
| Locatia dispozitivului in sistem | Iesire |
| Frecventa retea electrica | 50 Hz |
| [Ue] tensiunea de functionare | 400 V AC 50 Hz |
| Limita de declansare magnetica | 5...10 x In |
| Capacitate nominala de rupere si realizare | 4500 A |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4 kV |
| Indicator de pozitie contact | Da |
| Tip de control | Comutare |
| Suport de montare | Sina DIN |

| | |
|---------------------------------|---|
| Mod de montare | Clipsabil |
| Pasi de 9 mm | 10 |
| Inaltime | 91 mm |
| Latime | 90 mm |
| Adancime | 72,5 mm |
| Durabilitate mecanica | 10000 cic |
| Durabilitate electrica | 4000 cycles |
| Conexiuni - borne | Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² flexibil |
| Cuplu de strangere | 2 N.m top or bottom |
| Protectie de scurgere la pamant | Inglobat |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Standarde | SR EN 61009-1 |
| Grad de protectie IP | IP20 IP40 (modular enclosure) |
| Tropicalizare | 2 conforming to IEC 60068-2-30 |
| Umiditate relativa | 95 % at 55 °C |
| Temperatura ambientala de functionare | -5...60 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 567 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 8,8 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 11,3 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 12,6 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | S03 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 16 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 9,513 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 30 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 30 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Prezenta halogen | Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen |

Contractual warranty

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|