



Principal

| | |
|--|--|
| Gama | Easy9 |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Protectie |
| Tip produs sau componenta | Miniature circuit-breaker |
| Poli | 3P |
| Numarul polilor protejati | 3 |
| [In] curent nominal | 6 A |
| Tip retea electrica | C.a. |
| Tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
| Cod pentru curba | C |
| Capacitate de rupere | 4500 A Icn la 400 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1 4500 A Icn at 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 60898-1 |
| Adecvare pentru izolatie | Yes conforming to IEC 60898-1 |

Suplimentar

| | |
|--|------------------|
| Frecventa retea electrica | 50 Hz |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 400 V c.a. 50 Hz |
| Limita de declansare magnetica | 5...10 x In |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4 kV |
| Indicator de pozitie contact | Da |
| Tip de control | Comutare |
| Semnalizare locala | Fara |
| Mod de montare | Clipsabil |
| Suport de montare | Sina DIN |
| Pasi de 9 mm | 6 |
| Inaltime | 82 mm |
| Latime | 54 mm |
| Adancime | 74 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Durabilitate mecanica | 10000 cic |
| Durabilitate electrica | 4000 cycles |
| Conexiuni - borne | Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm ² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² flexibil |
| Cuplu de strangere | 2 N.m top or bottom |
| Protectie de scurgere la pamant | Fara |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Standarde | SR EN 60898-1 |
| Grad de protectie IP | IP20 IP40 (modular enclosure) |
| Tropicalizare | 2 conforming to IEC 60068-2-30 |
| Umiditate relativa | 95 % at 55 °C |
| Temperatura ambientala de functionare | -25...60 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|--|-----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 313 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 5 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 7,5 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 8,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | BB1 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 4 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 1,297 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 8 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 8,5 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 22 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | S03 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 48 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 15,992 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Latimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Prezenta halogen | Produs fara halogen |

Contractual warranty

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|
