

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Easy9 Intreruptor automat 1P+N 4500 B 25A

EZ9P32125

### Principal

Gama	Easy9
Aplicatie A Dispozitivului	Protectie
Tip Produs Sau Componenta	Miniature circuit-breaker
Poli	1P + N
Numarul Polilor Protejati	1
[In] Calibru	25 A
Tip Retea Electrica	C.a.
Tehnologie Unitate De Declansare	Termo-magnetic
Cod Pentru Curba	B
Capacitate De Rupere	4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1

### Suplimentar

Frecventa Retea Electrica	50 Hz
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita De Declansare Magnetica	3...5 x In
Clasa De Limitare	3
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	440 V
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Indicator De Pozitie Contact	Da
Tip De Control	Comutare
Semnalizare Locala	Fara
Mod De Montare	Clipsabil
Suport De Montare	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	78 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Durabilitate Mecanica	10000 cic
Durabilitate Electrica	4000 cic

<b>Conexiuni - Borne</b>	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil
<b>Cuplu De Strangere</b>	2 N.m sus sau jos
<b>Protectie De Scurgere La Pamant</b>	Fara

## Mediu

<b>Standarde</b>	SR EN 60898-1
<b>Grad De Protectie Ip</b>	IP20 IP40 (carcasa modulara)
<b>Grad De Poluare</b>	2
<b>Categorie De Supratensiune</b>	III
<b>Tropicalizare</b>	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
<b>Umiditate Relativa</b>	95 % la 55 °C
<b>Temperatura Ambientala De Functionare</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura Ambietala Pentru Depozitare</b>	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

<b>Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare</b>	PCE
<b>Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare</b>	1
<b>Inaltime Prima Forma De Impachetare</b>	2 cm
<b>Latime Prima Forma De Impachetare</b>	7,5 cm
<b>Lungime Prima Forma De Impachetare</b>	9 cm
<b>Greutate Prima Forma De Impachetare</b>	111 g
<b>Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare</b>	BB1
<b>Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare</b>	12
<b>Inaltime A Doua Forma De Impachetare</b>	7,5 cm
<b>Latime A Doua Forma De Impachetare</b>	9 cm
<b>Lungime A Doua Forma De Impachetare</b>	22,5 cm
<b>Greutate A Doua Forma De Impachetare</b>	1,385 kg
<b>Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare</b>	S03
<b>Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare</b>	144
<b>Inaltime A Treia Forma De Impachetare</b>	30 cm
<b>Latime A Treia Forma De Impachetare</b>	30 cm
<b>Lungime A Treia Forma De Impachetare</b>	40 cm
<b>Greutate A Treia Forma De Impachetare</b>	17,008 kg

## Garanție contractuală

<b>Garantie</b>	18 luni
-----------------	---------

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparența

**Directiva Rohs Ue**

În curs de investigare

**Raport De Mediu**

[Profilul ambiental al produsului](#)

**Profil Circularitate**

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale