



Principal

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Accesorii / piese separate	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	1L + N
Length in 18 mm modules	24

Suplimentar

Numar de cai	12 N + 1 L
Configuratie pol	1 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm between phase and neutral 18 mm between phases
Tipul conectorului	Tooth
Distanța dintre cai	18 mm
Izolat	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	2 end piece
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V AC 50 Hz Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolat	500 V AC conforming to IEC 61439-1
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Top on tunnel type terminals
Pasi de 9 mm	48
Latime	440 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Easy9 XP

Mediu

Standarde	IEC 60439-1 IEC 60664
Rezistenta la foc	850 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1

Grad de poluare	2
-----------------	---

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	162 g
Înălțimea formei de impachetare 1	2,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	48,5 cm

Offer Sustainability

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------