

Fișă tehnică produs

Specificatii



Actuator KNX 2x230/16A cu detectie de curent si comanda manuala

MTN647395

Principale

gama de produse	KNX
Tip produs sau componenta	Releu de comutare
mod de operare	Manual
tip magistrala	KNX
informatii suplimentare dispozitiv modular	Conectabil cu diferite faze
numar de contacte	2
Switching current	16 A
culoare	Gri deschis
curent de intrare sursa de alimentare	16 mA

Suplimentare

functie disponibila	Detectarea curentului
numarul total de module de 18 mm	2,5
suport de montare	Sina DIN
montare dispozitiv	DIN rail
[Ue] tensiune nominala	100...240 V
frecventa retea electrica	50...60 Hz
[In] calibru	0,1...16 A
tip de sarcina	Lampi cu incandescenta:<= 3600 W, 230 V c.a. Lampi cu halogen:<= 2500 W, 230 V c.a. Lampi cu incandescenta:<= 1600 W, 100 V c.a. Lampi cu incandescenta:<= 3840 W, 240 V c.a. Lampi cu halogen:<= 1086 W, 100 V c.a. Lampi cu halogen:<= 2608 W, 240 V c.a. Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 1086 VA, 100 V c.a. Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 2500 VA, 230 V c.a. Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 2608 VA, 240 V c.a. Capacitiv:, 16 A, 200 µF, 100...240 V c.a. Motor:<= 434 W, 100 V c.a. Motor:<= 1000 W, 230 V c.a. Motor:<= 1043 W, 240 V c.a.
prezentare dispozitiv	Produs complet
Culoare principala	Gri deschis

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,900 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,700 cm
Greutate colet(Lbs)	218,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	19,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,948 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	11 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	31a6ec4e-38c2-499e-bfc3-0af92416b19f
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	0
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.