

Fișă tehnică produs



LEDSpot ProTune - Corp încadrat tip spot cu LED (Tunable White)

FTP-62-00 Pag 1/1



Caracteristici tehnice:

- **Carcasa:** Este confecționată din aluminiu, vopsită în alb;
- **Grad de protecție:** IP 20 (IP40 la compartimentul optic);
- **Distribuția luminii:** Inferioară, directă;
- **Montaj:** Corpul se montează încadrat în plafon fals. Diametrul decupajului pentru varianta de 12W este de 102mm și 152mm pentru cea de 18W. Înălțimea variantei pe 12 W este de 53mm și 55mm pentru cea de 18W;
- **Echipare electrică:** Corpul este echipat cu driver Tunable White. Prin simpla comutare a întrerupătorului poate fi schimbată temperatura de culoare (3000/4000/6000K);
- **Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, vitrine, spații de recepție, hoteluri, spații publice, etc.



COD PRODUS	PUTERE [Watt]	LAMPĂ	FLUX LUMINOS			DIMENSIUNI [mm]		UNGHII FASCICUL LUMINOS	VOLTAJ
			TEMPERATURĂ DE CULOARE			Diametru	Înălțime		
1A1GPROTUN00123	1X12W	LED	730lm	870lm	860lm	120	53	110°	220-240 V
			3000K	4000K	6000K				
1A1GPROTUN00223	1X18W	LED	1200lm	1480lm	1420lm	168	55	110°	220-240 V
			3000K	4000K	6000K				