



Descriere întrerupător în miniatură

Cod MTC 45

Nr. poli 1P+N

Nr. module 1

Curent nominal 16 A

Curbă C

Tensiune nominală 230 V

|                                                |                                                                      |                                                     |                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Standard                                       | EN 60898                                                             | Frecvență nominală (Hz)                             | 50/60 Hz                                               |
| Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn)       | 4500 A                                                               | Capacitate de rupere EN 60898 (Ics)                 | 1 x Icn                                                |
| Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 4.5 kA                                                               | Capacitate de întrerupere EN 60947-2 (Ics)          | 100% Icu                                               |
| Tensiune de izolare (Ui)                       | 500 V                                                                | Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp) | 4 kV                                                   |
| Tensiune de funcționare minimă:                | 12 V ac                                                              | Tensiunea maximă de operare                         | 253 Vac                                                |
| Rezistența electrică                           | 10,000                                                               | Rezistența mecanică:                                | 20,000                                                 |
| Cablu rigid secțiune                           | $\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm <sup>2</sup> | Cablu flexibil secțiune                             | $\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm <sup>2</sup> |
| Cuplu de strângere nominal                     | 1,2 Nm                                                               | Temperatură de funcționare                          | -25 +60 °C                                             |
| Temperatura de stocare                         | -40 +70 °C                                                           | Can be accessorized                                 | Nu                                                     |
| Electrocod                                     | 1411                                                                 |                                                     |                                                        |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

