

DI35/70

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, 60598-2-2:1999+A1:1997



DI70 S

RO

Familie de proiectoare orientabile, de interior (se pot roti 355° în jurul axului vertical și 90° față de planul orizontal) echipate cu adaptor de montaj pe șină cu trei circuite, model TRACK, cu aparatul încorporat, pentru lămpi cu descărcare în gaze (iodură metalică).

CORP

Structură din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, argintie sau neagră.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Tensiunea de alimentare 220-240V, 50/60Hz, balast electronic încorporat, duie G12 din ceramică.

Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TK1016.

SISTEM OPTIC

La livrare corpul de iluminat este prevăzut cu un reflector din aluminiu satinat de 36° și cu dispersor din sticlă clară.

La cerere se poate livra și cu reflectoare de 12° și 24°.

APLICAȚII

Datorită acestor libertăți de mișcare poate fi folosit pentru iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spațiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al gale-riilor de artă.

GB

Family of adjustable projectors, for interior (can rotate 355° around the vertical axis and 90° to the horizontal plane), equipped with three circuits track adapter, TRACK model, with the gear tray incorporated, for high intensity discharge lamps (metal halide).

HOUSING

Housing made of extruded aluminium, electrostatic painted in matt white color, silver or black.

ELECTRIC GEAR

Power supply 220-240V, 50/60Hz, electronic ballast incorporated, G12 ceramic socket.

Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A, or can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TK1016.

OPTICAL SYSTEM

The light fitting is delivered with a reflector of satin aluminium at 36°, and a clear glass diffuser.

As an option the light fitting can be delivered with 12° and 24° reflector.

RANGE OF APPLICATIONS

Thanks to these freedom of movements, can be use for general or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries.

IT

Famiglia di proiettori orientabili per interni (rotazione di 355° sull'asse verticale e 90° rispetto al piano orizzontale), dotati di adattatori per installazioni su binario modello TRACK a tre circuiti, reattori elettronici incorporati, per lampade a scarica (alogenuri metallici).

CORPO

Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, bianco opaco, argento o nero.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 220-240V, 50/60Hz, reattore elettronico incorporato, portalampada G12 in ceramica.

Viene fornito con adattatore per installazioni su binario a tre circuiti 250V, 16A, può anche essere montato direttamente al soffitto tramite accessorio TK1016.

SISTEMA OTTICO

L'apparecchio viene consegnato completo di riflettore da 36° in alluminio satinato e diffusore in vetro trasparente.


Su richiesta è possibile ordinare in alternativa riflettori da 12° o 24°.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla sua capacità di orientamento è ideale per illuminazione generale o illuminazione di spazi commerciali, show room, gallerie d'arte etc.

DI35/70

Standards: EN 60598-1:2009+A11:2009, 60598-2-2:1999+A1:1997



Code	Finishing	Power	Type of bulbs	Socket	Optic	Electric gear	Input voltage	Input Frequency	Weight
DI35 MWH	MW	1x35W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI35 S	S	1x35W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI35 BK	BK	1x35W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI70 MWH	MW	1x70W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI70 S	S	1x70W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13
DI70 BK	BK	1x70W	HIT-CE	G12	36°	electronic	220-240V	50/60Hz	1.13

Accessorii/Accessories/Accessori

DIR12	Reflector/Riflettore	12°
DIR24	Reflector/Riflettore	24°



MWH



S



BK

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

