

# POWER ELECTRIC SRL

## Soluții profesionale pentru iluminat



Sisteme de iluminat pentru magazine



Sisteme de iluminat pentru birouri



Sisteme pentru iluminatul industrial



Sisteme pentru iluminatul stradal



Sisteme pentru iluminatul architectural



Stâlpi de iluminat



Surse de iluminat



Componente și aparataj pentru iluminat



Aparataj și accesorii de joasă tensiune



Grupuri electrogene și UPS-uri



Sisteme de degivrare și protecție la îngheț



Servicii de proiectare luminotehnică



# POWER ELECTRIC SRL

## Soluții profesionale pentru iluminat

POWER ELECTRIC SRL, prin marca sa înregistrată **CAN&POWER**, este prezentă pe piața românească de profil încă din 1994. Compania noastră se adresează pieței specializate de instalații electrice, oferind soluții profesionale pentru iluminatul de birou, iluminatul industrial, iluminatul stradal, iluminatul comercial, iluminatul sportiv, domotică, sisteme și componente pentru instalații electrice, stâlpi de iluminat, grupuri electrogene și surse neîntreruptibile (UPS-uri), etc.

Portofoliul de produse CAN&POWER se împarte în 4 mari grupe: corpuri de iluminat; surse de iluminat (lămpi) și aparataj; sisteme și componente pentru instalații electrice de joasă tensiune; stâlpi de iluminat. Pe lângă aceste mari grupe, compania noastră mai furnizează și soluții de cabluri de încălzire și degivrare **RAYCHEM TYCO THERMAL**, grupuri electrogene **TEKSAN** și surse neîntreruptibile de energie (UPS) **LEGRAND**.

În portofoliul de corpuri de iluminat colaborăm cu producători europeni de renume: **PHILIPS**, **COOPER INDUSTRIES (CEAG)**, **OSRAM**, **EEC**, **MODUS**, **GEWISS**, **OMS** etc. De asemenea, în anul 2006 am decis să ne dezvoltăm activitatea începând producția de corpuri de iluminat, în momentul de față aceste corpuri reprezentând 15% din cifra de afaceri CAN&POWER.

În ceea ce privește sursele de iluminat și aparatajul electric avem o colaborare privilegiată cu liderul mondial **PHILIPS**, CAN&POWER fiind distribuitor autorizat al **PHILIPS** România, precum și cu alți producători consacrați ca **OSRAM**, **NARVA**. De asemenea, compania noastră colaborează și cu producătorul german de aparataj și componente electrice **VOSSLOH-SCHWABE**.

În anul 2010 am decis să ne dezvoltăm portofoliul de produse introducând în gamă soluții în domeniile domoticii, energiei și luminotehnicii de la **GEWISS**, ulterior dezvoltând acest segment și cu produse din portofoliul **LEGRAND**.

Pe lângă acestea, în portofoliul companiei noastre se mai găsesc și stâlpi metalici pentru o gamă largă de aplicații (stâlpi pentru iluminatul stradal, stâlpi pentru proiectoare, stâlpi pentru telecomunicații, stâlpi pentru transportul energiei, etc.). Pe acest segment, CAN&POWER este importator exclusiv al **MITAȘ POLE**.

Compania noastră este de asemenea foarte prezentă și pe piața de construcții din România, în portofoliul CAN&POWER aflându-se o multitudine de proiecte la care am furnizat soluții complete de iluminat.

În momentul de față activitatea administrativă a CAN&POWER se desfășoară la sediul central din Str. Mircea Vulcănescu. Producția și desfacerea se fac prin punctul de lucru din Șos. Colentina. În afară de acestea mai deținem și un depozit în comuna Voluntari și un depozit pentru stâlpi de iluminat în Bd. Preciziei.

În anul 2006 am început implementarea sistemului de management al calității conform **ISO 9001**, proces finalizat cu succes în aprilie 2007 când am obținut certificarea prin TUV HESSEN - număr de înregistrare certificat: 73 100 1993.

În anul 2008, am lansat site-ul **www.iluminat-special.ro**, site de comerț electronic business-to-customer, dedicat unui segment specific al pieței surselor de iluminat și anume acela al specialiștilor și utilizatorilor finali de soluții pentru iluminatul de spectacol, iluminatul de studio și film, iluminatul din teatre, iluminatul în cluburi și discotecă, iluminatul medical, proiecția de imagini, aplicații industriale, aplicații cosmetice, încălzire, sterilizare și dezinfecție, etc.

În anul 2009 am semnat cu **WIZROM SOFTWARE** un contract pentru modernizarea sistemelor informatice de gestiune ale companiei.

În 2010 am început implementarea noilor soluții **ERP** care să ne ajute să oferim rapid partenerilor noștri informații corecte și relevante. În cadrul acestui proiect am lansat cu succes un portal business-to-business **MarketGate** pentru partenerii noștri prin care aceștia au acces direct la două module, unul care le oferă informații financiar-contabile și unul care le dă acces la informații despre stoc în timp real și prin care pot lansa comenzi electronice.

Tot în acest an am obținut recertificarea **ISO 9001:2008** și certificarea pentru sistemul de management conform **ISO 14001:2009** prin TUV HESSEN - număr de înregistrare certificat: 73 104 1993.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2010, compania noastră este membră **FEGIME România**. FEGIME este Federația Europeană a Distribuitorilor Independenți de Materiale Electrice, al treilea grup de achiziții din Europa care reprezintă peste 180 de distribuitori cu o cotă de piață de 9%.



# Cuprins



## Sisteme de iluminat pentru magazine

Corpuri încastate tip spot, corpuri modulare suspendate tip șină

2



## Sisteme de iluminat pentru birouri

Corpuri încastate cu reflector simplă/dublă parabolă, corpuri încastate cu distribuție indirectă a luminii, corpuri pentru iluminatul de siguranță

5



## Sisteme pentru iluminatul industrial

Corpuri suspendate pentru înălțimi mari, proiectoare pentru benzinării, corpuri aplicate tip baghetă, corpuri aplicate etanșe


13



## Sisteme pentru iluminatul stradal

Corpuri pentru iluminatul stradal, grad de protecție IP54, IP65

20



## Sisteme pentru iluminatul arhitectural

Proiectoare cu distribuție simetrică/asimetrică a luminii, grad de protecție IP65

24



## Stâlpi de iluminat

Stâlpi din oțel pentru iluminatul stradal și pentru proiectoare


27



## Surse de iluminat

Lămpi cu LED, compact fluorescente integrate și neintegrate, lămpi fluorescente, lămpi cu descărcare în gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu incandescență pentru aplicații speciale

29



## Componente și aparataj pentru iluminat

Startere și balasturi pentru lămpi fluorescente, ignitoare și balasturi pentru lămpi cu descărcare în gaz, transformatoare pentru lămpi cu halogen, condensatori, socluri

56



## Aparataj și accesorii de joasă tensiune

Soluții pentru infrastructura electrică din sectoarele rezidențial, industrial și comercial, soluții de domotică

61



## Grupuri electrogene și UPS-uri

Grupuri electrogene diesel cu puteri între 9 kVA și 3305 kVA și surse neîntreruptibile de energie (UPS) convenționale și modulare

61



## Sisteme de degivrare și protecție la îngheț

Sisteme de înșoțitori electrici pentru topirea zăpezii și degivrare și sisteme de încălzire pentru aplicații industriale, comerciale și rezidențiale

61



## Servicii de proiectare luminotehnică

Oricare ar fi proiectul dumneavoastră, specialiștii noștri vor identifica soluția optimă de iluminare

61

## Referințe

Proiecte realizate cu soluții furnizate de CAN&POWER

62

## Legendă

Semnificația simbolurilor folosite în catalog

63



# Sisteme de iluminat pentru magazine

## Corpuri încastrate tip spot cu lămpi compact fluorescente



### 50-001P - Corp încastrat tip spot cu lămpi compact fluorescente



**Carcasa:** Este confecționată din policarbonat și are culoarea albă (RAL 9003);  
**Reflectorul:** Este confecționat din policarbonat acoperit cu un strat de aluminiu;  
**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** inferioară, directă;

**Echiparea electrică:** Corpul poate fi echipat cu balast electromagnetic (VVG) sau electronic (EVG). Cutia aparatului este confecționată din polipropilenă;

**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon fals. Diametrul decupajului este de 207mm;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, vitrine, spații de recepție, holuri, spații publice, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ  | SOCLU  | BALAST | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |               |        | GREUTATE |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------|--------|----------|
|                 |               |        |        |        |             |              | Diam.           | Diam. decupaj | Înălț. |          |
| 1A1DSER05000520 | 1x18W         | TC-D   | G24d-2 | VVG    | la cerere   | 1.200lm      | 230             | 207           | 105    | 1,10 Kg  |
| 1A1DSER05000620 | 1x26W         | TC-D   | G24d-3 | VVG    | la cerere   | 1.800lm      | 230             | 207           | 105    | 1,30 Kg  |
| 1A1DSER05000720 | 2x18W         | TC-D   | G24d-2 | VVG    | la cerere   | 2.400lm      | 230             | 207           | 105    | 1,40 Kg  |
| 1A1DSER05000820 | 2x26W         | TC-D   | G24d-3 | VVG    | la cerere   | 3.600lm      | 230             | 207           | 105    | 1,80 Kg  |
| 1A1DSER05002720 | 1x18W         | TC-DEL | G24q-1 | EVG    |             | 1.200lm      | 230             | 207           | 105    | 1,10 Kg  |
| 1A1DSER05002820 | 1x26W         | TC-DEL | G24q-3 | EVG    |             | 1.800lm      | 230             | 207           | 105    | 1,30 Kg  |
| 1A1DSER05002920 | 2x18W         | TC-DEL | G24q-2 | EVG    |             | 2.400lm      | 230             | 207           | 105    | 1,40 Kg  |
| 1A1DSER05003020 | 2x26W         | TC-DEL | G24q-3 | EVG    |             | 3.600lm      | 230             | 207           | 105    | 1,80 Kg  |

### 50-005P - Corp încastrat tip spot modular cu lămpi compact fluorescente



**Carcasa:** Este confecționată din policarbonat, are culoarea albă (RAL 9003) și este prevăzută cu orificii pentru montarea dispersorului;

**Reflectorul:** Este confecționat din policarbonat acoperit cu un strat de aluminiu;

**Dispersorul:** Este disponibil în patru variante: dispersor din policarbonat cu finisaj opal (50-050N), din policarbonat cu finisaj semiopal (50-070N), din policarbonat clar (50-060N) și raster turbo (50-020N);


**Grad de protecție:** IP20 sau IP44 cu dispersor 50-050N, 50-070N sau 50-060N;

**Distribuția luminii:** inferioară, directă;

**Echiparea electrică:** Corpul poate fi echipat cu balast electromagnetic (VVG) sau electronic (EVG). Cutia aparatului este confecționată din polipropilenă;

**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon fals. Diametrul decupajului este de 207mm;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, vitrine, spații de recepție, holuri, spații publice, etc.



| COD PRODUS      | PUTERE [Watt]                                            | LAMPĂ  | SOCLU  | BALAST | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |               |        | GREUTATE |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|-----------------|---------------|--------|----------|
|                 |                                                          |        |        |        |             |              | Diam.           | Diam. decupaj | Înălț. |          |
| 1A1DSER05001020 | 1x18W                                                    | TC-D   | G24d-2 | VVG    | la cerere   | 1.200lm      | 230             | 207           | 105    | 1,10 Kg  |
| 1A1DSER05001220 | 1x26W                                                    | TC-D   | G24d-3 | VVG    | la cerere   | 1.800lm      | 230             | 207           | 105    | 1,30 Kg  |
| 1A1DSER05001420 | 2x18W                                                    | TC-D   | G24d-2 | VVG    | la cerere   | 2.400lm      | 230             | 207           | 105    | 1,40 Kg  |
| 1A1DSER05001620 | 2x26W                                                    | TC-D   | G24d-3 | VVG    | la cerere   | 3.600lm      | 230             | 207           | 105    | 1,80 Kg  |
| 1A1DSER05000920 | 1x18W                                                    | TC-DEL | G24q-1 | EVG    |             | 1.200lm      | 230             | 207           | 105    | 1,10 Kg  |
| 1A1DSER05001120 | 1x26W                                                    | TC-DEL | G24q-3 | EVG    |             | 1.800lm      | 230             | 207           | 105    | 1,30 Kg  |
| 1A1DSER05001320 | 2x18W                                                    | TC-DEL | G24q-2 | EVG    |             | 2.400lm      | 230             | 207           | 105    | 1,40 Kg  |
| 1A1DSER05001520 | 2x26W                                                    | TC-DEL | G24q-3 | EVG    |             | 3.600lm      | 230             | 207           | 105    | 1,80 Kg  |
| 1A1DSER05001820 | - 50-020N Accesoriu raster turbo                         |        |        |        |             |              |                 |               |        |          |
| 1A1DSER05001920 | - 50-050N Accesoriu dispersor cu finisaj opal (IP44)     |        |        |        |             |              |                 |               |        |          |
| 1A1DSER05002120 | - 50-070N Accesoriu dispersor cu finisaj semiopal (IP44) |        |        |        |             |              |                 |               |        |          |
| 1A1DSER05002020 | - 50-060N Accesoriu dispersor clar (IP44)                |        |        |        |             |              |                 |               |        |          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.



# Sisteme de iluminat pentru magazine

## Corpuri încastate tip spot cu lămpi compact fluorescente



### Philips FBH024 - Corp încastat tip spot cu lămpi compact fluorescente



**Carcasa:** Este confecționată din metal;  
**Reflectorul:** Este confecționat din metal anodizat oglindat;  
**Dispersorul:** Modelele rotunde sunt disponibile în versiuni cu dispersor din sticlă decorativă sau în versiuni deschise;  
**Grad de protecție:** IP20 sau IP44 cu dispersor;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic (EVG). Corpul este echipat cu soclu GX53;  
**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon fals. Diametrul decupajului este de 205mm;  
**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, vitrine, spații de recepție, holuri, spații publice, etc.

| COD PRODUS                                                               | PUTERE [Watt] | LAMPĂ   | SOCLU  | BALAST | CULOARE LUMINĂ | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |              |        | GREUTATE |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|----------|
|                                                                          |               |         |        |        |                |              | Diam.           | Diam. decup. | Înălț. |          |
| 1A1DFBH02400301                                                          | 2x18W         | TC-DEL* | G24q-2 | EVG    | 830 / alb cald | 2.400lm      | 235             | 205          | 105    | 1,32 Kg  |
| 1A1DFBH02400901                                                          | 2x18W         | TC-DEL* | G24q-2 | EVG    | 840 / alb rece | 2.400lm      | 235             | 205          | 105    | 1,32 Kg  |
| 1A1DFBH02400401                                                          | 2x26W         | TC-DEL* | G24q-3 | EVG    | 830 / alb cald | 3.600lm      | 235             | 205          | 105    | 1,32 Kg  |
| 1A1DFBH02400501                                                          | 2x26W         | TC-DEL* | G24q-3 | EVG    | 840 / alb rece | 3.600lm      | 235             | 205          | 105    | 1,32 Kg  |
| 1A1DGBH02400101 - Accesoriu dispersor sticlă decorativă GBH024 RG (IP44) |               |         |        |        |                |              |                 |              |        |          |
| 1A1DGBH02400201 - Accesoriu dispersor sticlă mată GBH024 FRG (IP44)      |               |         |        |        |                |              |                 |              |        |          |

\* Lămpile sunt incluse

### Veta/Ronda - Spot încastat cu lămpi compact fluorescente integrate



**Carcasa:** Este confecționată din metal;  
**Reflectorul:** Este confecționat din metal;  
**Dispersorul:** Este confecționat din sticlă;  
**Grad de protecție:** IP20;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon fals. Dimensiunile decupajului sunt 195x195mm pentru modelul Veta și Ø200mm pentru modelul Ronda;  
**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, vitrine, spații de recepție, holuri, spații publicitare, etc.

| COD PRODUS      | MODEL | CULOARE | PUTERE [Watt] | LAMPĂ   | SOCLU | DIMENSIUNI [mm] |              |          | GREUTATE |
|-----------------|-------|---------|---------------|---------|-------|-----------------|--------------|----------|----------|
|                 |       |         |               |         |       | Dim. corp       | Dim. decupaj | Înălțime |          |
| 1A1DVETAXX00126 | Veta  | nichel  | 2x14W         | TC-TSE* | E27   | 220x220         | 195x195      | 120      | 1,10 Kg  |
| 1A1DVETAXX00226 | Veta  | alb     | 2x14W         | TC-TSE* | E27   | 220x220         | 195x195      | 120      | 1,10 Kg  |
| 1A1DRONDAX00126 | Ronda | nichel  | 2x14W         | TC-TSE* | E27   | Ø230            | Ø200         | 120      | 1,04 Kg  |
| 1A1DRONDAX00226 | Ronda | alb     | 2x14W         | TC-TSE* | E27   | Ø230            | Ø200         | 120      | 1,04 Kg  |

\*Lămpile sunt incluse (lumină caldă - 827)

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

# Sisteme de iluminat pentru magazine

Corpuri încastate tip spot cu LED sau cu lămpi halogen



## Spark - Set 3 spoturi încastat cu LED



**Carcasa:** Este confecționată din metal vopsit în alb;

**Grad de protecție:** IP23;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu LED. Sursa este inclusă (220V);

**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon fals. Diametrul decupajului este de 64mm;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, vitrine, spații de recepție, holuri, spații publicitare, etc.

| COD PRODUS      | CULOARE | SPOTURI<br>ÎN SET | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | DIMENSIUNI [mm] |              |          | GREUTATE |
|-----------------|---------|-------------------|------------------|-------|-----------------|--------------|----------|----------|
|                 |         |                   |                  |       | Diam.           | Diam. decup. | Înălțime |          |
| 1A64SPARKX00126 | alb     | 3 buc             | 1x1,5W           | LED*  | 82              | 64           | 105      | 0,40 Kg  |

\*Lămpile sunt incluse

## Opal - Set 3 spoturi încastate orientabile cu lampă halogen



**Carcasa:** Este confecționată din metal;

**Grad de protecție:** IP23;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu soclu GU10. Sursa halogen este inclusă;


**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon fals. Diametrul decupajului este de 74mm;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, vitrine, spații de recepție, holuri, spații publicitare, etc.

| COD PRODUS      | CULOARE | SPOTURI<br>ÎN SET | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ   | SOCLU | DIMENSIUNI [mm] |              |          | GREUTATE |
|-----------------|---------|-------------------|------------------|---------|-------|-----------------|--------------|----------|----------|
|                 |         |                   |                  |         |       | Diam.           | Diam. decup. | Înălțime |          |
| 1A1DOPALXX00626 | alb     | 3 buc             | 1x50W            | QPAR51* | GU10  | 90              | 74           | 110      | 0,51 Kg  |

\*Lămpile sunt incluse

## Tigris/Lutea - Spoturi încastate cu lampă halogen



**Carcasa:** Este confecționată din metal;

**Grad de protecție:** IP44;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu soclu GU10. Sursa halogen este inclusă;

**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon fals. Diametrul decupajului este de 90mm;

**Aplicații:** Poate fi folosit în băi, bucătării, spații de birouri, spații comerciale, vitrine, spații de recepție, holuri, spații publicitare, etc.

| COD PRODUS      | MODEL  | CULOARE | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ   | SOCLU | DIMENSIUNI [mm] |              |          | GREUTATE |
|-----------------|--------|---------|------------------|---------|-------|-----------------|--------------|----------|----------|
|                 |        |         |                  |         |       | Dim. corp       | Dim. decupaj | Înălțime |          |
| 1A65TIGRIS00126 | Tigris | crom    | 1x50W            | QPAR51* | GU10  | 105x105         | Ø90          | 150      | 0,43 Kg  |
| 1A65TIGRIS00226 | Tigris | nichel  | 1x50W            | QPAR51* | GU10  | 105x105         | Ø90          | 150      | 0,43 Kg  |
| 1A65LUTEAX00126 | Lutea  | crom    | 1x50W            | QPAR51* | GU10  | Ø105            | Ø90          | 150      | 0,39 Kg  |
| 1A65LUTEAX00226 | Lutea  | nichel  | 1x50W            | QPAR51* | GU10  | Ø105            | Ø90          | 150      | 0,39 Kg  |

\*Lămpile sunt incluse

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme de iluminat pentru birouri

Corpuri încastate cu lămpi fluorescente T26



## Philips TBS060 - Corp încastat cu lămpi fluorescente T26



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat și este format din lamele parabolice și difuzori laterali (simplu parabolic);

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic (EVG);

**Montaj:** Corpul se montează încastat în plafon modular standard;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------|----------|
|                 |                  |       |       |        |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |          |
| 1A1ATBS06000101 | 4x18W            | T26   | G13   | EVG    | 4.200lm         | 597             | 597    | 71       | 3,60 Kg  |

## 605xxxP - Corp încastat cu lămpi fluorescente T26 și reflector dublu parabolic



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel cu grosime de 0,5mm vopsită în alb (RAL 9016) în câmp electrostatic;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat și este format din lamele parabolice și difuzori laterali parabolici (dublu parabolic);

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** inferioară, directă;

**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (VVG);

**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon modular standard sau în plafon de gips-carton;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1AVGSPIX00603 | 4x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.400lm         | 595             | 595    | 80       | 4,60 Kg          |
| 1A1AVGSPIX00303 | 2x36W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 6.700lm         | 1.195           | 295    | 80       | 4,90 Kg          |
| 1A1AVGSPIX00103 | 2x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm         | 595             | 295    | 80       | 2,70 Kg          |
| 1A1AVGSPIX00903 | 4x36W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 13.400lm        | 1.195           | 595    | 80       | 8,70 Kg          |
| 1A1AVGSPIX00503 | 2x58W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 10.400lm        | 1.495           | 295    | 80       | 6,50 Kg          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro



# Sisteme de iluminat pentru birouri

## Corpuri încastate cu lămpi fluorescente T26 sau T16



### 5014-DPSE - Corp încastat cu lămpi fluorescente, reflector dublu parabolic și dispersor



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită alb;

**Reflector:** Este confecționat din aluminiu anodizat și este format din lamele parabolice și difuzori laterali parabolici (dublu parabolic);

**Dispersor:** Este confecționat din sticlă securizată;

**Grad de protecție:** IP65;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Variantele T16 sunt echipate cu balast electronic (EVG). Variantele T26 sunt echipate cu balast electromagnetic (VVG); acestea pot fi echipate și cu balast electronic (EVG) care poate fi și dimabil; la comandă corpurile se pot echipa și cu kit de siguranță;

**Montaj:** Corpul se montează încastat în plafon modular standard sau în plafon de gips-carton;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spitale, spații industriale cu nivel ridicat de protecție, spații de birouri, spații comerciale, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |     |     | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|-----------------|-----|-----|---------------|
| 1A1AI65GDP00703 | 2x14W         | T16   | G5    | EVG    |             | 2.400lm      | 595             | 295 | 100 | 5,12 Kg       |
| 1A1AI65GDP00803 | 4x14W         | T16   | G5    | EVG    |             | 4.800lm      | 595             | 595 | 100 | 8,33 Kg       |
| 1A1AI65GDP00903 | 2x28W         | T16   | G5    | EVG    |             | 5.200lm      | 1195            | 295 | 100 | 8,83 Kg       |
| 1A1AI65GDP00103 | 2x18W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm      | 595             | 295 | 100 | 5,30 Kg       |
| 1A1AI65GDP00203 | 4x18W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.400lm      | 595             | 595 | 100 | 8,90 Kg       |
| 1A1AI65GDP00303 | 2x36W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 6.700lm      | 1195            | 295 | 100 | 9,00 Kg       |

### 5014-OP-IP65 - Corp încastat cu lămpi fluorescente și dispersor mat



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită alb;

**Dispersor:** Este confecționat din sticlă securizată mată;

**Grad de protecție:** IP65;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Variantele T16 sunt echipate cu balast electronic (EVG). Variantele T26 sunt echipate cu balast electromagnetic (VVG); acestea pot fi echipate și cu balast electronic (EVG) care poate fi și dimabil; la comandă corpurile se pot echipa și cu kit de siguranță;

**Montaj:** Corpul se montează încastat în plafon modular standard sau în plafon de gips-carton;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spitale, spații industriale cu nivel ridicat de protecție, spații de birouri, spații comerciale, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |     |     | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|-----------------|-----|-----|---------------|
| 1A1AI65GOP00903 | 2x14W         | T16   | G5    | EVG    |             | 2.400lm      | 595             | 295 | 100 | 5,12 Kg       |
| 1A1AI65GOP01003 | 4x14W         | T16   | G5    | EVG    |             | 4.800lm      | 595             | 595 | 100 | 8,33 Kg       |
| 1A1AI65GOP01103 | 2x28W         | T16   | G5    | EVG    |             | 5.200lm      | 1195            | 295 | 100 | 8,83 Kg       |
| 1A1AI65GOP01203 | 4x28W         | T16   | G5    | EVG    |             | 10.400lm     | 1195            | 595 | 100 | 13,20 Kg      |
| 1A1AI65GOP00103 | 2x18W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm      | 595             | 295 | 100 | 5,30 Kg       |
| 1A1AI65GOP00203 | 4x18W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.400lm      | 595             | 595 | 100 | 8,90 Kg       |
| 1A1AI65GOP00303 | 2x36W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 6.700lm      | 1195            | 295 | 100 | 9,00 Kg       |
| 1A1AI65GOP00403 | 4x36W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 13.400lm     | 1195            | 595 | 100 | 14,20 Kg      |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme de iluminat pentru birouri

Corpuri încastate cu lămpi fluorescente



## 5014-OP-IP40 - Corp încastat cu lămpi fluorescente T26 și difuzor opal



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;

**Dispersorul:** Opal;

**Grad de protecție:** IP40;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Este echipat cu balast electromagnetic (VVG); corpul poate fi echipat și cu balast electronic (EVG) care poate fi și dimabil; la comandă corpurile se pot echipa cu kit de siguranță;

**Montaj:** Corpul se montează încastat în plafon modular standard sau în plafon de gips-carton;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1AI40GOP00103 | 2x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm         | 595             | 295    | 80       | 6,40 Kg          |
| 1A1AI40GOP00203 | 4x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.400lm         | 595             | 595    | 80       | 5,20 Kg          |
| 1A1AI40GOP00303 | 2x36W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 6.700lm         | 1195            | 295    | 80       | 5,50 Kg          |
| 1A1AI40GOP00403 | 4x36W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 13.400lm        | 1195            | 295    | 80       | 10,00 Kg         |
| 1A1AI40GOP00503 | 2x58W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 10.400lm        | 1495            | 295    | 80       | 7,60 Kg          |

## 603xxx - Corp încastat cu lămpi TC-LEL și distribuție indirectă a luminii



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb (RAL 9016) în câmp electrostatic;

**Reflectorul:** Este confecționat din tablă de oțel vopsită în alb (RAL 9016) în câmp electrostatic;

**Dispersorul:** Este confecționat din tablă de oțel cu microperforații și este vopsit în alb (RAL 9016) în câmp electrostatic;

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** Inferioară, indirectă;

**Echiparea electrică:** Varianta 2x36W este echipată cu balast electromagnetic (VVG), iar variantele 1x55W și 2x55W sunt echipate cu balast electronic (EVG);

**Montaj:** Corpul se încastrează în plafon modular standard (toate variantele) sau în plafon de gips-carton (doar varianta 2x55 cu accesorii la cerere);

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ  | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|--------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |        |       |        |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1AARGSIX01002 | 2x36W            | TC-LEL | 2G11  | VVG    | la cerere   | 5.800lm         | 595             | 595    | 97       | 5,40 Kg          |
| 1A1AARGSIX00102 | 1x55W            | TC-LEL | 2G11  | EVG    |             | 4.800lm         | 595             | 595    | 97       | 5,00 Kg          |
| 1A1AARGSIX00502 | 2x55W            | TC-LEL | 2G11  | EVG    |             | 9.600lm         | 595             | 595    | 97       | 5,00 Kg          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme de iluminat pentru birouri

Corpuri aplicate cu lămpi fluorescente T26



## Philips TCS160 - Corp aplicat cu lămpi fluorescente T26 și reflector dublu parabolic



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat și este format din lamele parabolice și difuzori laterali parabolici (dublu parabolic). La cerere se poate echipa cu reflector asimetric (oglină asimetrică);

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic (EVG);

**Montaj:** Corpul se montează aplicat;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |      |        | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|------|--------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |                 | Lung.           | Lăț. | Înălț. |                  |
| 1A1BTCS16000301 | 1x36W            | T26   | G13   | EVG    | 2.500lm         | 1276            | 202  | 76,5   | 0,43 Kg          |
| 1A1BTCS16000401 | 1x58W            | T26   | G13   | EVG    | 4.000lm         | 1576            | 202  | 76,5   | 0,50 Kg          |
| 1A1BTCS16000101 | 2x36W            | T26   | G13   | EVG    | 5.000lm         | 1276            | 202  | 76,5   | 0,36 Kg          |
| 1A1BTCS16000501 | 2x58W            | T26   | G13   | EVG    | 8.000lm         | 1576            | 202  | 76,5   | 0,36 Kg          |
| 1A1BTCS16000201 | 4x18W            | T26   | G13   | EVG    | 4.200lm         | 616             | 616  | 81,5   | 0,43 Kg          |

## 661xxx-Deko - Corp aplicat cu lămpi fluorescente T26 și reflector dublu parabolic



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat;

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Este echipat cu balast electromagnetic (VVG); corpul poate fi echipat și cu balast electronic (EVG) care poate fi și dimabil; la comandă corpurile se pot echipa cu kit de siguranță;

**Montaj:** Corpul se montează aplicat pe plafon sau suspendat (cu accesoriu);

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1BVGSPXD00203 | 2x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm         | 655             | 350    | 60       | 2,70 Kg          |
| 1A1BVGSPXD00303 | 2x36W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 6.700lm         | 1265            | 350    | 60       | 5,10 Kg          |
| 1A1BVGSPXD00503 | 4x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.400lm         | 655             | 655    | 60       | 4,67 Kg          |
| 1A1BVGSPXD00603 | 4x36W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 13.400lm        | 1265            | 655    | 60       | 8,40 Kg          |
| 1A1BVGSPXD00403 | 2x58W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 10.400lm        | 1560            | 350    | 60       | 6,70 Kg          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme de iluminat pentru birouri

## Corpuri aplicate cu lămpi fluorescente T26 și dispersor



### 661xxx-Deko-PR-IP40 - Corp aplicat cu lămpi fluorescente T26 și dispersor prismatic



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;  
**Dispersorul:** Este confecționat din material acrilic (PMMA) și are finisaj prismatic;  
**Grad de protecție:** IP40;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Echipare electrică:** Este echipat cu balast electromagnetic (VVG); corpul poate fi echipat și cu balast electronic (EVG) care poate fi și dimabil; la comandă corpurile se pot echipa cu kit de siguranță;  
**Montaj:** Corpul se montează aplicat pe plafon sau suspendat (cu accesoriu);  
**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|-----------------|--------|----------|---------------|
|                 |               |       |       |        |             |              | Lungime         | Lățime | Înălțime |               |
| 1A1BVGSPXD01903 | 2x18W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm      | 655             | 350    | 50       | 2,70 Kg       |
| 1A1BVGSPXD02003 | 4x18W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.400lm      | 655             | 655    | 50       | 4,67 Kg       |
| 1A1BVGSPXD02103 | 2x36W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 6.700lm      | 1265            | 350    | 50       | 5,10 Kg       |
| 1A1BVGSPXD02203 | 4x36W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 13.400lm     | 1265            | 655    | 50       | 8,40 Kg       |

### 661xxx-Deko-OP-IP40 - Corp aplicat cu lămpi fluorescente T26 și dispersor opal



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;  
**Dispersorul:** Este confecționat din material acrilic (PMMA) și are finisaj opal;  
**Grad de protecție:** IP40;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Echipare electrică:** Este echipat cu balast electromagnetic (VVG); corpul poate fi echipat și cu balast electronic (EVG) care poate fi și dimabil; la comandă corpurile se pot echipa cu kit de siguranță;  
**Montaj:** Corpul se montează aplicat pe plafon sau suspendat (cu accesoriu);  
**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|-----------------|--------|----------|---------------|
|                 |               |       |       |        |             |              | Lungime         | Lățime | Înălțime |               |
| 1A1BVGSPXD02303 | 2x18W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm      | 655             | 350    | 50       | 2,70 Kg       |
| 1A1BVGSPXD02403 | 4x18W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.400lm      | 655             | 655    | 50       | 4,67 Kg       |
| 1A1BVGSPXD02503 | 2x36W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 6.700lm      | 1265            | 350    | 50       | 5,10 Kg       |
| 1A1BVGSPXD02603 | 4x36W         | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 13.400lm     | 1265            | 655    | 50       | 8,40 Kg       |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.



# Sisteme pentru iluminatul de siguranță

Corpuri pentru iluminatul de siguranță cu LED



## ULTRALITE - Corp pentru iluminatul de siguranță cu LED, montaj universal, față dublă



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic;

**Pictograme:** Panoul dispersor este confecționat din material acrilic (PMMA) cu grosime de 5mm și este serigrafiat și gravat cu laser;

**Grad de protecție:** IP20;

**Echipare electrică:** Corpul este disponibil în versiunile permanentă și nepermanentă, 3 ore;

**Montaj:** Corpul se poate monta aplicat (pe perete sau tavan), suspendat sau încastrat;

**Aplicații:** Corpurile sunt destinate iluminatului de siguranță în spațiile publice (comerciale, industriale, administrative, etc.).

| COD PRODUS                                                             | LAMPĂ  | CULOARE LED | VERSIUNE   | DURATĂ | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE MAXIMĂ |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------|-----------------|--------|----------|-----------------|
|                                                                        |        |             |            |        | Lungime         | Lățime | Înălțime |                 |
| 1A31UTLLED01325                                                        | 10xLED | alb         | Permanentă | 3 ore  | 260             | 42     | 200      | 1,25 Kg         |
| 1A31UTLLED01425                                                        | 10xLED | verde       | Permanentă | 3 ore  | 260             | 42     | 200      | 1,25 Kg         |
| 1A31UTLLED01525                                                        | 10xLED | roșu        | Permanentă | 3 ore  | 260             | 42     | 200      | 1,25 Kg         |
| 1A31UTLLED00925 - Panou serigrafiat laser săgeată stânga/dreapta       |        |             |            |        |                 |        |          |                 |
| 1A31UTLLED00625 - Panou serigrafiat laser „EXIT”                       |        |             |            |        |                 |        |          |                 |
| 1A31UTLLED00825 - Panou serigrafiat laser săgeată în jos               |        |             |            |        |                 |        |          |                 |
| 1A31UTLLED00725 - Panou serigrafiat laser „H”                          |        |             |            |        |                 |        |          |                 |
| 1A31UTLLED00525 - Braț pentru montaj suspendat pe plafon sau pe perete |        |             |            |        |                 |        |          |                 |
| 1A31UTLLED00425 - Accesoriu pentru montaj încastrat                    |        |             |            |        |                 |        |          |                 |
| 1A31UTLLED01225 - Set accesorii pentru montaj suspendat                |        |             |            |        |                 |        |          |                 |

Pictograme disponibile:



## Cronus LED - Corp pentru iluminatul de siguranță cu LED



**Carcasa:** Este confecționată din material plastic (ABS);

**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat. Pentru dispersor sunt disponibile mai multe modele de pictograme: de culoare roșie cu marcă „H”, de culoare verde cu textul „EXIT” sau cu direcția rutei de evacuare (stânga, dreapta, înainte, înapoi);

**Grad de protecție:** IP42;

**Echipare electrică:** Corpul este disponibil în versiunile permanentă, 2 ore și nepermanentă, 1,5 ore și 3 ore;

**Acumulatori:** Corpurile sunt echipate cu acumulatori nichel-cadmium (Ni-Cd);

**Montaj:** Corpul se poate monta aplicat (pe perete sau tavan) sau încastrat (cu accesoriu). În cazul montării pe plafon se poate folosi un accesoriu cu față dublă disponibil în variantele săgeată stânga/dreapta și săgeată în jos;

**Aplicații:** Corpurile sunt destinate iluminatului de siguranță în spațiile publice (comerciale, industriale, administrative, etc.).

| COD PRODUS      | LAMPĂ  | VERSIUNE   | DURATĂ | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|----------|---------------|
|                 |        |            |        | Lungime         | Lățime | Înălțime |               |
| 1A31CRONUS00146 | 8xLED  | Permanentă | 2 ore  | 260             | 100    | 48       | 0,48 Kg       |
| 1A31CRONUS00446 | 16xLED | Permanentă | 2 ore  | 260             | 100    | 48       | 0,76 Kg       |

Pictograme disponibile:



CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme pentru iluminatul de siguranță

## Corpuri pentru iluminatul de siguranță



### Cronus 6W - Corp pentru iluminatul de siguranță



**Carcasa:** Este confecționată din material plastic (ABS);

**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat. Pentru dispersor sunt disponibile mai multe modele de pictograme: de culoare roșie cu marcă „H”, de culoare verde cu textul „EXIT” sau cu direcția rutei de evacuare (stânga, dreapta, înainte, înapoi);

**Grad de protecție:** IP42;

**Echipare electrică:** Corpul este disponibil în versiunile nepermanentă, 1,5 ore și 3 ore;

**Acumulatori:** Corpurile sunt echipate cu acumulatori nichel-cadmiu (Ni-Cd);

**Montaj:** Corpul se poate monta aplicat (pe perete sau tavan) sau încastrat (cu accesoriu). În cazul montării pe plafon se poate folosi un accesoriu cu față dublă disponibil în variantele săgeată stânga/dreapta și săgeată în jos;

**Aplicații:** Corpurile sunt destinate iluminatului de siguranță în spațiile publice (comerciale, industriale, administrative, etc.).

| COD PRODUS                                                                                   | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ  | SOCLU | VERSIUNE     | DURATĂ  | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                                                                                              |                  |        |       |              |         | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A31CRONUS00546                                                                              | 1x6W             | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 1,5 ore | 260             | 100    | 48       | 0,48 Kg          |
| 1A31CRONUS00646                                                                              | 1x6W             | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 3 ore   | 260             | 100    | 48       | 0,62 Kg          |
| 1A31CRONUS00746 - Accesoriu cu față dublă pentru montarea pe plafon - săgeată stânga/dreapta |                  |        |       |              |         |                 |        |          |                  |
| 1A31CRONUS00846 - Accesoriu cu față dublă pentru montarea pe plafon - săgeată în jos         |                  |        |       |              |         |                 |        |          |                  |
| 1A31CRONUS00946 - Accesoriu pentru montaj încastrat                                          |                  |        |       |              |         |                 |        |          |                  |

Pictograme disponibile:



### Cronus 8W - Corp pentru iluminatul de siguranță



**Carcasa:** Este confecționată din material plastic (ABS);

**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat. Pentru dispersor sunt disponibile mai multe modele de pictograme: de culoare roșie cu marcă „H”, de culoare verde cu textul „EXIT” sau cu direcția rutei de evacuare (stânga, dreapta, înainte, înapoi);

**Grad de protecție:** IP42;

**Echipare electrică:** Corpul este disponibil în versiunile nepermanentă, 1,5 ore și 3 ore;

**Acumulatori:** Corpurile sunt echipate cu acumulatori nichel-cadmiu (Ni-Cd);

**Montaj:** Corpul se poate monta aplicat (pe perete sau tavan) sau încastrat (cu accesoriu). În cazul montării pe plafon se poate folosi un accesoriu cu față dublă disponibil în variantele săgeată stânga/dreapta și săgeată în jos;

**Aplicații:** Corpurile sunt destinate iluminatului de siguranță în spațiile publice (comerciale, industriale, administrative, etc.).

| COD PRODUS                                                                                   | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ  | SOCLU | VERSIUNE     | DURATĂ  | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                                                                                              |                  |        |       |              |         | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A31CRONUS01046                                                                              | 1x8W             | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 1,5 ore | 345             | 133    | 63       | 0,72 Kg          |
| 1A31CRONUS01146                                                                              | 1x8W             | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 3 ore   | 345             | 133    | 63       | 0,86 Kg          |
| 1A31CRONUS01246                                                                              | 1x8W             | T16-EM | G5    | Permanentă   | 1,5 ore | 345             | 133    | 63       | 0,79 Kg          |
| 1A31CRONUS01346                                                                              | 1x8W             | T16-EM | G5    | Permanentă   | 3 ore   | 345             | 133    | 63       | 0,92 Kg          |
| 1A31CRONUS01446                                                                              | 2x8W             | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 1,5 ore | 345             | 133    | 63       | 0,89 Kg          |
| 1A31CRONUS01846                                                                              | 2x8W             | T16-EM | G5    | Permanentă   | 1,5 ore | 345             | 133    | 63       | 0,81 Kg          |
| 1A31CRONUS01946                                                                              | 2x8W             | T16-EM | G5    | Permanentă   | 3 ore   | 345             | 133    | 63       | 0,95 Kg          |
| 1A31CRONUS01546 - Accesoriu cu față dublă pentru montarea pe plafon - săgeată stânga/dreapta |                  |        |       |              |         |                 |        |          |                  |
| 1A31CRONUS01646 - Accesoriu cu față dublă pentru montarea pe plafon - săgeată în jos         |                  |        |       |              |         |                 |        |          |                  |
| 1A31CRONUS01746 - Accesoriu pentru montaj încastrat                                          |                  |        |       |              |         |                 |        |          |                  |

Pictograme disponibile:



CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

# Sisteme pentru iluminatul de siguranță

Corpuri pentru iluminatul de siguranță / Kit invertor



## Sirios - Corp pentru iluminatul de siguranță



**Carcasa:** Este confecționată din material plastic (ABS);

**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat. Pentru dispersor sunt disponibile mai multe modele de pictograme: de culoare roșie cu marcă „H”, de culoare verde cu textul „EXIT” sau cu direcția rutei de evacuare (stânga, dreapta, înainte, înapoi);

**Grad de protecție:** IP42 sau IP65 (cu accesoriu);

**Echipare electrică:** Corpul este disponibil în versiunile nepermanentă, 1,5 ore și 3 ore;

**Acumulatori:** Corpurile sunt echipate cu acumulatori nichel-cadmium (Ni-Cd);

**Montaj:** Corpul se poate monta aplicat (pe perete sau tavan) sau încastrat (cu accesoriu). În cazul montării pe plafon se poate folosi un accesoriu cu față dublă disponibil în variantele săgeată stânga/dreapta și săgeată în jos;

**Aplicații:** Corpurile sunt destinate iluminatului de siguranță în spațiile publice (comerciale, industriale, administrative, etc.).



| COD PRODUS                                                                                   | PUTERE [Watt] | LAMPĂ  | SOCLU | VERSIUNE     | DURATĂ  | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE [Kg] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------|--------|----------|---------------|
|                                                                                              |               |        |       |              |         | Lungime         | Lățime | Înălțime |               |
| 1A31SIRIOS00146                                                                              | 1x8W          | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 0,85 Kg       |
| 1A31SIRIOS00246                                                                              | 1x8W          | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,02 Kg       |
| 1A31SIRIOS00346                                                                              | 2x8W          | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 1,12 Kg       |
| 1A31SIRIOS00446                                                                              | 2x8W          | T16-EM | G5    | Nepermanentă | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,35 Kg       |
| 1A31SIRIOS00546                                                                              | 1x11W         | TC-SEL | 2G7   | Nepermanentă | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 0,97 Kg       |
| 1A31SIRIOS00646                                                                              | 1x11W         | TC-SEL | 2G7   | Nepermanentă | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,12 Kg       |
| 1A31SIRIOS00746                                                                              | 1x18W         | TC-LEL | 2G11  | Nepermanentă | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 1,04 Kg       |
| 1A31SIRIOS00846                                                                              | 1x18W         | TC-LEL | 2G11  | Nepermanentă | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,34 Kg       |
| 1A31SIRIOS00946                                                                              | 1x24W         | TC-LEL | 2G11  | Nepermanentă | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 1,07 Kg       |
| 1A31SIRIOS01046                                                                              | 1x24W         | TC-LEL | 2G11  | Nepermanentă | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,53 Kg       |
| 1A31SIRIOS01146                                                                              | 1x8W          | T16-EM | G5    | Permanentă   | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 1,10 Kg       |
| 1A31SIRIOS01246                                                                              | 1x8W          | T16-EM | G5    | Permanentă   | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,05 Kg       |
| 1A31SIRIOS01346                                                                              | 1x11W         | TC-SEL | 2G7   | Permanentă   | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 1,08 Kg       |
| 1A31SIRIOS01446                                                                              | 1x11W         | TC-SEL | 2G7   | Permanentă   | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,27 Kg       |
| 1A31SIRIOS01546                                                                              | 1x18W         | TC-LEL | 2G11  | Permanentă   | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 1,20 Kg       |
| 1A31SIRIOS01646                                                                              | 1x18W         | TC-LEL | 2G11  | Permanentă   | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,41 Kg       |
| 1A31SIRIOS01746                                                                              | 1x24W         | TC-LEL | 2G11  | Permanentă   | 1,5 ore | 359             | 168    | 56       | 1,18 Kg       |
| 1A31SIRIOS01846                                                                              | 1x24W         | TC-LEL | 2G11  | Permanentă   | 3 ore   | 359             | 168    | 56       | 1,55 Kg       |
| 1A31SIRIOS01946 - Accesoriu pentru montaj încastrat                                          |               |        |       |              |         |                 |        |          |               |
| 1A31SIRIOS02046 - Accesoriu de etanșare IP65                                                 |               |        |       |              |         |                 |        |          |               |
| 1A31SIRIOS02146 - Accesoriu cu față dublă pentru montarea pe plafon - săgeată stânga/dreapta |               |        |       |              |         |                 |        |          |               |
| 1A31SIRIOS02246 - Accesoriu cu față dublă pentru montarea pe plafon - săgeată în jos         |               |        |       |              |         |                 |        |          |               |
| 1A31SIRIOS02346 - Pictogramă săgeată stânga                                                  |               |        |       |              |         |                 |        |          |               |
| 1A31SIRIOS02446 - Pictogramă săgeată dreapta                                                 |               |        |       |              |         |                 |        |          |               |
| 1A31SIRIOS02546 - Pictogramă săgeată în jos                                                  |               |        |       |              |         |                 |        |          |               |
| 1A31SIRIOS02646 - Pictogramă „EXIT”                                                          |               |        |       |              |         |                 |        |          |               |

Pictograme disponibile:



## Kit invertor pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente




| COD PRODUS      | LĂMPI COMPATIBILE                                              | DURATĂ    | ACUMULATOR       | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 1C52OCK1XX00146 | T8/18-58W, T5/24W, TC-SEL/11W, TC-DEL/13-26W, TC-LEL/18-40W    | 1-2 ore   | Ni-Cd 4,8V/1,7Ah | 0,41 Kg       |
| 1C52OCK3XX00146 | T8/18-58W, T5/24-54W, TC-SEL/11W, TC-DEL/13-26W, TC-LEL/18-40W | 2,5-3 ore | Ni-Cd 4,8V/4Ah   | 0,71 Kg       |
| 1C52OTK1XX00146 | T5/24-80W                                                      | 1-2 ore   | Ni-Cd 4,8V/4Ah   | 0,65 Kg       |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

### LEDstrip - Bandă autoadezivă cu LED pentru exterior



**Grad de protecție:** IP68 pentru banda LED și IP20 sau IP65 pentru aparatul;

**Lungime:** Se livrează în role de câte 5m. Banda poate fi tăiată la fiecare 3 LEDuri. Există posibilitatea conectării a 2 benzi pentru a obține o lungime maximă de 10m. În cazul defectării unui LED, doar modulul de 3 din care acesta face parte va fi afectat, restul benzii rămânând aprinsă;

**Echipare electrică:** Pentru aprinderea benzii LED este necesar aparatul (LED driver). În cazul benzii RGB, pe lângă LED driver mai este necesar și dispozitivul de control;

**Montaj:** Este prevăzută cu bandă autoadezivă pentru fixare ușoară și cu accesorii pentru conectarea electrică;

**Aplicații:** Poate fi folosit în proiecte de arhitectură, iluminare a fațadelor, a podurilor și pasajelor, a parcurilor și grădinilor, în signalistică, etc.

| COD PRODUS                                                            | PUTERE [Watt] | CURENT    | CULOARE LED | TEMPERATURĂ FUNCȚIONARE | DURATĂ DE VIAȚĂ | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|----------|
|                                                                       |               |           |             |                         |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |          |
| 1BHFLEDPEL00303                                                       | 24W           | 12V DC 2A | alb cald    | -25 – +65°C             | 50.000 ore      | 5000            | 10     | 5        | 0,37 Kg  |
| 1BHFLEDPEL00503                                                       | 24W           | 12V DC 2A | alb rece    | -25 – +65°C             | 50.000 ore      | 5000            | 10     | 5        | 0,37 Kg  |
| 1BHFLEDPEL00603                                                       | 24W           | 12V DC 2A | RGB         | -25 – +65°C             | 50.000 ore      | 5000            | 10     | 5        | 0,37 Kg  |
| 1BHFLEDPEL00203 - Led Driver pentru banda albă 24W 2A IP20 (max. 5m)  |               |           |             |                         |                 |                 |        |          |          |
| 1BHFLEDPEL00903 - Led Driver pentru banda albă 60W 5A IP65 (max. 10m) |               |           |             |                         |                 |                 |        |          |          |
| 1BHFLEDPEL00703 - Led Power Supply pentru banda RGB (max. 5m)         |               |           |             |                         |                 |                 |        |          |          |
| 1BHFLEDPEL00803 - Dispozitiv de control RGB 12V                       |               |           |             |                         |                 |                 |        |          |          |

### Philips TCH128/129 - Corp aplicat tip baghetă cu lampă fluorescentă T16



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;

**Dispersorul:** Este confecționat din material acrilic cu finisaj prismatic;

**Grad de protecție:** IP40;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic (EVG); sursa fluorescentă inclusă;

**Montaj:** Corpul se montează aplicat. Modelul TCH129 este dotat cu conexiuni plug-and-socket și cu comutator;

**Aplicații:** Poate fi folosit în realizarea scafelor, spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | MODEL  | PUTERE [Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CULOARE LUMINĂ | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------|--------|----------------|--------------|-----------------|--------|----------|---------------|
|                 |        |               |       |       |        |                |              | Lungime         | Lățime | Înălțime |               |
| 1A1BTCH12800101 | TCH128 | 1x14W         | T16*  | G5    | EVG    | 830 / alb cald | 1.200lm      | 623             | 23     | 45       | 0,36 Kg       |
| 1A1BTCH12800201 | TCH128 | 1x14W         | T16*  | G5    | EVG    | 840 / alb rece | 1.200lm      | 623             | 23     | 45       | 0,36 Kg       |
| 1A1BTCH12800301 | TCH128 | 1x21W         | T16*  | G5    | EVG    | 830 / alb cald | 1.900lm      | 923             | 23     | 45       | 0,43 Kg       |
| 1A1BTCH12800401 | TCH128 | 1x21W         | T16*  | G5    | EVG    | 840 / alb rece | 1.900lm      | 923             | 23     | 45       | 0,43 Kg       |
| 1A1BTCH12800501 | TCH128 | 1x28W         | T16*  | G5    | EVG    | 830 / alb cald | 2.600lm      | 1223            | 23     | 45       | 0,50 Kg       |
| 1A1BTCH12800601 | TCH128 | 1x28W         | T16*  | G5    | EVG    | 840 / alb rece | 2.600lm      | 1223            | 23     | 45       | 0,50 Kg       |
| 1A1BTCH12900101 | TCH129 | 1x14W         | T16*  | G5    | EVG    | 830 / alb cald | 1.200lm      | 605             | 23     | 45       | 0,49 Kg       |
| 1A1BTCH12900201 | TCH129 | 1x14W         | T16*  | G5    | EVG    | 840 / alb rece | 1.200lm      | 605             | 23     | 45       | 0,49 Kg       |
| 1A1BTCH12900301 | TCH129 | 1x21W         | T16*  | G5    | EVG    | 830 / alb cald | 1.900lm      | 905             | 23     | 45       | 0,56 Kg       |
| 1A1BTCH12900401 | TCH129 | 1x21W         | T16*  | G5    | EVG    | 840 / alb rece | 1.900lm      | 905             | 23     | 45       | 0,56 Kg       |
| 1A1BTCH12900501 | TCH129 | 1x28W         | T16*  | G5    | EVG    | 830 / alb cald | 2.600lm      | 1205            | 23     | 45       | 0,63 Kg       |
| 1A1BTCH12900601 | TCH129 | 1x28W         | T16*  | G5    | EVG    | 840 / alb rece | 2.600lm      | 1205            | 23     | 45       | 0,63 Kg       |

\* Lămpile sunt incluse

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.



# Sisteme pentru iluminatul industrial

Corpuri tip baghetă cu lampă T26



## Philips TMS022 - Corp aplicat tip baghetă cu lămpi fluorescente T26



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;

**Reflectorul:** Opțional se poate monta un reflector din tablă de oțel vopsită în alb (GMS022). Reflectoarele sunt disponibile în variantele simetrică și asimetrică;

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** Directă, simetrică/asimetrică;

**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic (EVG);

**Montaj:** Corpul se montează aplicat;

**Aplicații:** Poate fi folosit în fabrici și spații industriale, magazine universale, supermarketuri, depozite, etc.

| COD PRODUS                                                                       | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                                                                                  |                  |       |       |        |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1ITMS02203201                                                                  | 1x18W            | T26   | G13   | EVG    | 1.350lm         | 615             | 56     | 84       | 0,61 Kg          |
| 1A1ITMS02202301                                                                  | 1x36W            | T26   | G13   | EVG    | 3.350lm         | 1.225           | 56     | 84       | 1,04 Kg          |
| 1A1ITMS02202501                                                                  | 1x58W            | T26   | G13   | EVG    | 5.200lm         | 1.525           | 56     | 84       | 1,24 Kg          |
| 1A1ITMS02203301                                                                  | 2x18W            | T26   | G13   | EVG    | 2.700lm         | 615             | 98     | 68       | 0,63 Kg          |
| 1A1ITMS02202401                                                                  | 2x36W            | T26   | G13   | EVG    | 6.700lm         | 1.225           | 98     | 68       | 1,02 Kg          |
| 1A1ITMS02202601                                                                  | 2x58W            | T26   | G13   | EVG    | 10.400lm        | 1.525           | 98     | 68       | 1,30 Kg          |
| 1A1IGMS02200501 - Reflector simetric pentru variantele de 18W - GMS022 1/2 18 R  |                  |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |
| 1A1IGMS02200601 - Reflector simetric pentru variantele de 36W - GMS022 1/2 36 R  |                  |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |
| 1A1IGMS02200101 - Reflector simetric pentru variantele de 58W - GMS022 1/2 58 R  |                  |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |
| 1A1IGMS02200301 - Reflector asimetric pentru variantele de 18W - GMS022 1 18 R-A |                  |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |
| 1A1IGMS02200401 - Reflector asimetric pentru variantele de 36W - GMS022 1 36 R-A |                  |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |
| 1A1IGMS02200201 - Reflector asimetric pentru variantele de 58W - GMS022 1 58 R-A |                  |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |

## Baghetă RI - Corp aplicat cu lămpi fluorescente T26



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;

**Reflector:** Opțional se pot monta reflectoare din tablă de oțel vopsită în alb. Reflectoarele sunt disponibile în variantă simetrică;

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** Directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG), la cerere se poate echipa cu balast electronic (EVG);

**Montaj:** Corpul se montează aplicat;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații tehnice, spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS                                   | PUTERE | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|----------|
|                                              | [Watt] |       |       |        |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime | [Kg]     |
| 1A1IRIXXXX00137                              | 1x18W  | T26   | G13   | VVG    | la cerere   | 1.350lm         | 640             | 50     | 50       | 1,07 Kg  |
| 1A1IRIXXXX00237                              | 1x36W  | T26   | G13   | VVG    | la cerere   | 3.350lm         | 1240            | 50     | 50       | 1,47 Kg  |
| 1A1IRIXXXX00337                              | 1x58W  | T26   | G13   | VVG    | la cerere   | 5.200lm         | 1540            | 50     | 50       | 1,67 Kg  |
| 1A1IRIXXXX00737                              | 2x18W  | T26   | G13   | VVG    | la cerere   | 2.700lm         | 640             | 50     | 50       | 2,14 Kg  |
| 1A1IRIXXXX00837                              | 2x36W  | T26   | G13   | VVG    | la cerere   | 6.700lm         | 1240            | 50     | 50       | 2,94 Kg  |
| 1A1IRIXXXX00937                              | 2x58W  | T26   | G13   | VVG    | la cerere   | 10.400lm        | 1540            | 50     | 50       | 3,34 Kg  |
| 1A1IRIXXXX01937 - Reflector simetric 1/2x18W |        |       |       |        |             |                 |                 |        |          |          |
| 1A1IRIXXXX02037 - Reflector simetric 1/2x36W |        |       |       |        |             |                 |                 |        |          |          |
| 1A1IRIXXXX02137 - Reflector simetric 1/2x58W |        |       |       |        |             |                 |                 |        |          |          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme pentru iluminatul industrial

Corpuri aplicate cu lămpi fluorescente T16 sau T26



## Philips TCS125 - Corp aplicat cu lămpi fluorescente



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb;

**Dispersor:** Este confecționat din material acrilic și este disponibil în variantele opal și prismatic;

**Grad de protecție:** IP40;

**Distribuția luminii:** Directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic HF-Performer la variantele cu lămpi T16 și HF-Selectalume2 la variantele cu lămpi T26;

**Montaj:** Corpul se montează aplicat;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații de birouri, spații comerciale, hoteluri, săli de conferință, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1BTCS12500601 | 2x18W            | T26   | G13   | EVG    | 2.700lm         | 680             | 151    | 63       | 1,60 Kg          |
| 1A1BTCS12500801 | 2x36W            | T26   | G13   | EVG    | 6.700lm         | 1292            | 151    | 63       | 2,50 Kg          |
| 1A1BTCS12500901 | 2x58W            | T26   | G13   | EVG    | 10.400lm        | 1592            | 151    | 63       | 3,10 Kg          |
| 1A1BTCS12501001 | 2x28W            | T16   | G5    | EVG    | 5.200lm         | 1292            | 151    | 63       | 2,35 Kg          |
| 1A1BTCS12501101 | 2x35W            | T16   | G5    | EVG    | 6.600lm         | 1592            | 151    | 63       | 2,60 Kg          |
| 1A1BTCS12501201 | 2x49W            | T16   | G5    | EVG    | 8.600lm         | 1592            | 151    | 63       | 2,60 Kg          |
| 1A1BTCS12501301 | 2x54W            | T16   | G5    | EVG    | 8.900lm         | 1292            | 151    | 63       | 2,20 Kg          |

## Philips TCW060 - Corp aplicat cu lămpi fluorescente



**Carcasa:** Este confecționată din policarbonat;

**Dispersor:** Este confecționat din policarbonat;

**Grad de protecție:** IP65;

**Distribuția luminii:** Directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic (EVG);

**Montaj:** Corpul se montează aplicat (accesoriile de montaj se comandă separat);

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații industriale, spații comerciale, hoteluri, parcuri subterane, spații cu cerințe speciale de grad de protecție, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt]                                     | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                                                      |       |       |        |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1KTCW06001101 | 1x18W                                                | T26   | G13   | EVG    | 1.350lm         | 660             | 81     | 74       | 1,05 Kg          |
| 1A1KTCW06001201 | 1x36W                                                | T26   | G13   | EVG    | 2.350lm         | 1270            | 81     | 74       | 1,72 Kg          |
| 1A1KTCW06001401 | 1x58W                                                | T26   | G13   | EVG    | 5.200lm         | 1570            | 81     | 74       | 2,15 Kg          |
| 1A1KTCW06001501 | 2x18W                                                | T26   | G13   | EVG    | 2.700lm         | 660             | 116    | 74       | 1,40 Kg          |
| 1A1KTCW06001601 | 2x36W                                                | T26   | G13   | EVG    | 6.700lm         | 660             | 116    | 74       | 2,36 Kg          |
| 1A1KTCW06001701 | 2x58W                                                | T26   | G13   | EVG    | 10.400lm        | 1570            | 116    | 74       | 2,85 Kg          |
| 1A1KTCW06000301 | 1x28W                                                | T16   | G5    | EVG    | 2.600lm         | 1270            | 81     | 74       | 1,40 Kg          |
| 1A1KTCW06000901 | 1x35W                                                | T16   | G5    | EVG    | 3.300lm         | 1570            | 81     | 74       | 1,70 Kg          |
| 1A1KTCW06000601 | 2x28W                                                | T16   | G5    | EVG    | 5.200lm         | 1270            | 116    | 74       | 1,85 Kg          |
| 1A1KTCW06001001 | 2x35W                                                | T16   | G5    | EVG    | 6.600lm         | 1570            | 116    | 74       | 2,20 Kg          |
| 1A1KTCW06002001 | Clemă metalică pentru montaj aplicat - Corpuri 1xT26 |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |
| 1A1KTCW06002101 | Clemă metalică pentru montaj aplicat - Corpuri 2xT26 |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |
| 1A1KTCW06001801 | Clemă metalică pentru montaj aplicat - Corpuri 1xT16 |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |
| 1A1KTCW06001901 | Clemă metalică pentru montaj aplicat - Corpuri 2xT16 |       |       |        |                 |                 |        |          |                  |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

### P-STARxxxV - Corp aplicat etanș cu lămpi fluorescente T26



**Carcasa:** Este confecționată din poliester ranforsat cu fibră de sticlă;

**Dispersorul:** Este realizat din policarbonat și se etanșează cu garnitură de cauciuc siliconat;

**Grad de protecție:** IP65;

**Distribuția luminii:** directă;

**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (VVG), la cerere se poate echipa cu balast electronic (EVG);

**Montaj:** Corpul se montează aplicat;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații industriale, spații de birouri, magazine, supermarketuri, coridoare, subsoluri, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1KPSTARX02818 | 1x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 1.350lm         | 665             | 84     | 100      | 1,80 Kg          |
| 1A1KPSTARX03018 | 1x36W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 3.350lm         | 1.275           | 84     | 100      | 3,10 Kg          |
| 1A1KPSTARX03218 | 2x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm         | 665             | 135    | 100      | 2,20 Kg          |
| 1A1KPSTARX03418 | 2x36W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 6.700lm         | 1.275           | 135    | 100      | 3,60 Kg          |
| 1A1KPSTARX03118 | 1x58W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.200lm         | 1.575           | 84     | 100      | 4,10 Kg          |
| 1A1KPSTARX03618 | 2x58W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 10.400lm        | 1.575           | 135    | 100      | 5,30 Kg          |

### 5014-721/722 - Corp de iluminat de interior cu utilizare specială - signalistică



**Carcasa:** Este confecționată din metal;

**Pictograme:** Se comandă separat (ex: Atenție CO<sub>2</sub>, ieșire, etc.)

**Difuzor:** Opal (PMMA);

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** Directă;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic (EVG) în versiunea cu lămpi T16 și electromagnetic (VVG) în versiunea cu lămpi T26;

**Montaj:** Corpul se montează aplicat sau suspendat;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spitale, parcuri subterane, spații comerciale, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |      |        | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|------|--------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |             |                 | Lung.           | Lăț. | Înălț. |                  |
| 1A2ESIGNAL00103 | 2x14W            | T16   | G5    | EVG    |             | 2.400lm         | 500             | 678  | 103    | 6,00 Kg          |
| 1A2ESIGNAL00203 | 3x14W            | T16   | G5    | EVG    |             | 3.600lm         | 500             | 678  | 103    | 6,00 Kg          |
| 1A2ESIGNAL00303 | 4x14W            | T16   | G5    | EVG    |             | 4.800lm         | 500             | 678  | 103    | 6,20 Kg          |
| 1A2ESIGNAL00403 | 2x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.700lm         | 500             | 678  | 103    | 6,00 Kg          |
| 1A2ESIGNAL00503 | 3x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 4.050lm         | 500             | 678  | 103    | 6,50 Kg          |
| 1A2ESIGNAL00603 | 4x18W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 5.400lm         | 500             | 678  | 103    | 6,70 Kg          |
| 1A2ESIGNAL00703 | 2x15W            | T26   | G13   | VVG    | inclus      | 2.000lm         | 500             | 400  | 103    | 4,20 Kg          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme pentru iluminatul industrial

## Corpuri de iluminat pentru înălțimi mari



### 5014-HighBay - Corp de iluminat pentru înălțimi mari cu lămpi T26, grad de protecție IP65



**Carcasa:** Este confecționată din metal;  
**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat;  
**Dispersorul:** Este confecționat din sticlă securizată;  
**Grad de protecție:** IP65;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electronic (EVG);  
**Montaj:** Corpul se montează suspendat;  
**Aplicații:** Poate fi folosit în spații industriale, săli de sport acoperite, depozite, supermarketuri sau magazine universale, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A1JPELHBX00103 | 2x28W            | T26*  | G5    | EVG    | 5.200lm         | 1210            | 190    | 82       | 7,50 Kg          |
| 1A1JPELHBX00203 | 2x35W            | T26*  | G5    | EVG    | 6.600lm         | 1510            | 190    | 82       | 9,00 Kg          |
| 1A1JPELHBX00303 | 2x54W            | T26*  | G5    | EVG    | 8.900lm         | 1210            | 190    | 82       | 7,50 Kg          |
| 1A1JPELHBX00403 | 2x80W            | T26*  | G5    | EVG    | 12.300lm        | 1210            | 190    | 82       | 9,00 Kg          |
| 1A1JPELHBX00503 | 3x28W            | T26*  | G5    | EVG    | 7.800lm         | 1210            | 240    | 82       | 12,00 Kg         |
| 1A1JPELHBX00603 | 3x35W            | T26*  | G5    | EVG    | 9.900lm         | 1510            | 240    | 82       | 14,00 Kg         |
| 1A1JPELHBX00703 | 3x54W            | T26*  | G5    | EVG    | 13.350lm        | 1210            | 240    | 82       | 12,00 Kg         |
| 1A1JPELHBX00803 | 3x80W            | T26*  | G5    | EVG    | 18.450lm        | 1210            | 240    | 82       | 14,00 Kg         |
| 1A1JPELHBX00903 | 4x28W            | T26*  | G5    | EVG    | 10.400lm        | 1210            | 345    | 82       | 12,00 Kg         |
| 1A1JPELHBX01003 | 4x35W            | T26*  | G5    | EVG    | 13.200lm        | 1510            | 345    | 82       | 14,00 Kg         |
| 1A1JPELHBX01103 | 4x54W            | T26*  | G5    | EVG    | 17.800lm        | 1210            | 345    | 82       | 12,00 Kg         |
| 1A1JPELHBX01203 | 4x80W            | T26*  | G5    | EVG    | 24.600lm        | 1510            | 345    | 82       | 12,00 Kg         |

\* Lămpile sunt incluse

### Philips BY150P - Corp de iluminat pentru înălțimi mari, grad de protecție IP65



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu turnat;  
**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat;  
**Dispersorul:** Este confecționat din sticlă dură;  
**Grad de protecție:** IP65;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);  
**Montaj:** Corpul se montează suspendat;  
**Aplicații:** Poate fi folosit în spații industriale, săli de sport acoperite, depozite, supermarketuri sau magazine universale, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |              |             | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |         |             |                 | Diam.           | Înălț. refl. | Înălț. tot. |                  |
| 1A1JBY150P00201 | 1x250W           | HIE/S | E40   | KVG    | inclus  | inclus      | 18.000lm        | 491             | 312          | 548,3       | 8,70 Kg          |
| 1A1JBY150P00101 | 1x400W           | HIE/S | E40   | KVG    | inclus  | inclus      | 32.500lm        | 491             | 312          | 548,3       | 8,70 Kg          |
| 1A1JBY150P00301 | 1x250W           | HSE   | E40   | KVG    | inclus  | inclus      | 31.100lm        | 491             | 312          | 548,3       | 9,00 Kg          |
| 1A1JBY150P00401 | 1x400W           | HSE   | E40   | KVG    | inclus  | inclus      | 55.500lm        | 491             | 312          | 548,3       | 10,90 Kg         |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.



# Sisteme pentru iluminatul industrial

Corpuri de iluminat pentru înălțimi mari



## 102xxx - Corp de iluminat pentru înălțimi mari, grad de protecție IP44



**Carcasa:** Este confecționată din poliester ranforsat cu fibră de sticlă;

**Reflectorul:** Este confecționat din policarbonat;

**Grad de protecție:** IP44;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);

**Montaj:** Corpul se montează suspendat;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații industriale, săli de sport acoperite, depozite, supermarketuri sau magazine universale, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ         | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |              |             | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|---------------|-------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
|                 |                  |               |       |        |         |             |                 | Diam.           | Înălț. refl. | Înălț. tot. |                  |
| 1A1J102XXX001CP | 250W             | HME           | E40   | KVG    |         | inclus      | 12.700lm        | 500             | 320          | 555         | 7,90 Kg          |
| 1A1J102XXX002CP | 400W             | HME           | E40   | KVG    |         | inclus      | 22.000lm        | 500             | 320          | 555         | 9,70 Kg          |
| 1A1J102XXX003CP | 100W             | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |                 | 500             | 320          | 555         | 8,00 Kg          |
| 1A1J102XXX004CP | 150W             | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |                 | 500             | 320          | 555         | 8,30 Kg          |
| 1A1J102XXX005CP | 250W             | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |                 | 500             | 320          | 555         | 9,70 Kg          |
| 1A1J102XXX005CP | 400W             | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |                 | 500             | 320          | 555         | 10,00 Kg         |
| 1A1J102XXX007CP | 250W             | HIE           | E40   | KVG    | SI51    | inclus      | 18.000lm        | 500             | 320          | 555         | 7,95 Kg          |
| 1A1J102XXX008CP | 400W             | HIE           | E40   | KVG    | SI51    | inclus      | 32.500lm        | 500             | 320          | 555         | 9,75 Kg          |
| 1A1J102XXX00903 |                  |               | E40   |        |         |             |                 | 500             | 320          | 555         | 2,40 Kg          |

## 104xxx - Corp de iluminat pentru înălțimi mari, grad de protecție IP20



**Carcasa:** Este confecționată din poliester ranforsat cu fibră de sticlă;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu prin presare la strung;

**Grad de protecție:** IP20;

**Distribuția luminii:** inferioară, directă;

**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);

**Montaj:** Corpul se montează suspendat;

**Aplicații:** Poate fi folosit în spații industriale, săli de sport acoperite, depozite, supermarketuri sau magazine universale, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ         | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |              |             | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|---------------|-------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
|                 |                  |               |       |        |         |             |                 | Diam.           | Înălț. refl. | Înălț. tot. |                  |
| 1A1J104XXX016CP | 250W             | HME           | E40   | KVG    |         | inclus      | 12.700lm        | 500             | 320          | 555         | 7,90 Kg          |
| 1A1J104XXX020CP | 400W             | HME           | E40   | KVG    |         | inclus      | 22.000lm        | 500             | 320          | 555         | 9,70 Kg          |
| 1A1J104XXX021CP | 150W             | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |                 | 500             | 320          | 555         | 8,30 Kg          |
| 1A1J104XXX022CP | 100W             | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |                 | 500             | 320          | 555         | 8,00 Kg          |
| 1A1J104XXX017CP | 250W             | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |                 | 500             | 320          | 555         | 9,70 Kg          |
| 1A1J104XXX018CP | 400W             | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |                 | 500             | 320          | 555         | 10,00 Kg         |
| 1A1J104XXX015CP | 250W             | HIE           | E40   | KVG    | SI51    | inclus      | 18.000lm        | 500             | 320          | 555         | 7,95 Kg          |
| 1A1J104XXX019CP | 400W             | HIE           | E40   | KVG    | SI51    | inclus      | 32.500lm        | 500             | 320          | 555         | 9,75 Kg          |
| 1A1J104XXX01303 |                  |               | E40   |        |         |             |                 | 500             | 320          | 555         | 2,40 Kg          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme pentru iluminatul industrial

## Corpuri pentru înălțimi mari / Proiectoare pentru benzinării



### 103xxx - Corp de iluminat pentru înălțimi mari, grad de protecție IP65



**Carcasa:** Este confecționată din poliester ranforsat cu fibră de sticlă;  
**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu prin presare la strung;  
**Dispersorul:** Este confecționat din sticlă securizată și este protejat împotriva șocurilor mecanice de un grilaj metalic;  
**Grad de protecție:** IP65;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);  
**Montaj:** Corpul se montează suspendat;  
**Aplicații:** Poate fi folosit în spații industriale, săli de sport acoperite, depozite, supermarketuri sau magazine universale, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ         | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |              |             | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|---------------|-------|--------|---------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|                 |               |               |       |        |         |             |              | Diam.           | înălț. refl. | înălț. tot. |               |
| 1A1J103XXX016CP | 250W          | HME           | E40   | KVG    |         | inclus      | 12.700lm     | 500             | 320          | 555         | 7,90 Kg       |
| 1A1J103XXX019CP | 400W          | HME           | E40   | KVG    |         | inclus      | 22.000lm     | 500             | 320          | 555         | 9,70 Kg       |
| 1A1J103XXX014CP | 150W          | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |              | 500             | 320          | 555         | 8,30 Kg       |
| 1A1J103XXX017CP | 250W          | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |              | 500             | 320          | 555         | 9,70 Kg       |
| 1A1J103XXX020CP | 400W          | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |              | 500             | 320          | 555         | 10,00 Kg      |
| 1A1J103XXX015CP | 250W          | HIE           | E40   | KVG    | SI51    | inclus      | 18.000lm     | 500             | 320          | 555         | 7,95 Kg       |
| 1A1J103XXX018CP | 400W          | HIE           | E40   | KVG    | SI51    | inclus      | 32.500lm     | 500             | 320          | 555         | 9,75 Kg       |
| 1A1J103XXX01303 |               |               | E40   |        |         |             |              | 500             | 320          | 555         | 2,40 Kg       |

### 106xxx - Proiector încastat pentru benzinării



**Carcasa:** Este confecționată din tablă de oțel vopsită în alb în câmp electrostatic;  
**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat;  
**Dispersorul:** Este realizat din sticlă securizată și se etanșează cu garnitură de cauciuc siliconat;  
**Grad de protecție:** IP 65;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă, simetrică;  
**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);  
**Montaj:** Corpul se încastrează în acoperiș tip stație de benzină;  
**Aplicații:** Poate fi folosit în benzinării, zone deschise cu acoperiș tip benzinărie, ateliere de service, spații industriale, gări, aeroporturi, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ         | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |         |        | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|---------------|-------|--------|---------|-------------|--------------|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 |               |               |       |        |         |             |              | L/ ext.         | L/ int. | înălț. |               |
| 1A2F106XXX015CP | 250W          | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |              | 490             | 385     | 235    | 12,90 Kg      |
| 1A2F106XXX013CP | 400W          | HSE sau HIE/S | E40   | KVG    | SK578   | inclus      |              | 490             | 385     | 235    | 13,64 Kg      |
| 1A2F106XXX012CP | 250W          | HIE           | E40   | KVG    | SI51    | inclus      | 18.000lm     | 490             | 385     | 235    | 11,12 Kg      |
| 1A2F106XXX014CP | 400W          | HIE           | E40   | KVG    | SI51    | inclus      | 32.500lm     | 490             | 385     | 235    | 12,25 Kg      |
| 1A2F106XXX01103 |               |               | E40   |        |         |             |              | 490             | 385     | 235    | 8,60 Kg       |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

# Sisteme pentru iluminatul stradal

## Corpuri decorative și cu LED pentru iluminatul stradal




### Patio - Corp decorativ pentru iluminatul stradal, soclu E27



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat;  
**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat;  
**Grad de protecție:** IP65;  
**Distribuția luminii:** Directă;  
**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);  
**Montaj:** Corpul se montează pe stâlp. Suportul este compatibil cu țevă cu diametrul de 60mm;  
**Aplicații:** Corpul este destinat iluminatului public (străzi, parcuri, piețe, zone pietonale, etc.).

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ    | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|----------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|
|                 |                  |          |       |        |             |                 | Diametru        | Înălțime |                  |
| 1A2BPATIOX002CP | 1x70W            | HST-MF-I | E27   | KVG    | inclus      | 5.600lm         | 303             | 357      | 2,79 Kg          |
| 1A2BPATIOX003CP | 1x80W            | HME      | E27   | KVG    | inclus      | 3.700lm         | 303             | 357      | 2,79 Kg          |
| 1A2BPATIOX00118 |                  |          | E27   |        |             |                 | 303             | 357      | 2,79 Kg          |

### Philips ClearWay LED - Corp pentru iluminatul stradal cu LED, IP66



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat și este de culoare gri pal (RAL 7035);  
**Dispersorul:** Este confecționat din sticlă securizată;  
**Grad de protecție:** IP66;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Modulul LED:** Corpul este echipat cu modul LED (4.500 sau 7.300 lm);  
**Montaj:** Corpul se montează pe consolă (compatibil cu țevă cu diametrul 42-60mm) sau pe stâlp (compatibil cu țevă cu diametrul 42-60mm). Corpurile există și în variantă compatibilă cu țevă cu diametrul 60-76mm. Se recomandă montarea la o înălțime cuprinsă între 6 și 12m;  
**Aplicații:** Corpul este destinat iluminatului public (străzi rezidențiale, trotuare, piste de biciclete și străzi mici).

| COD PRODUS      | LAMPĂ | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>[Ra] | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |       |                           |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A2KBGP30300201 | LED49 | 4000K                     | 70          | 4.900lm         | 481             | 330    | 97       | 7,39 Kg          |
| 1A2KBGP30300601 | LED73 | 4000K                     | 70          | 7.300lm         | 481             | 330    | 97       | 7,47 Kg          |

### Philips Mini Iridium LED - Corp pentru iluminatul stradal cu LED, IP66



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat și este de culoare gri strălucitor (RAL 7043);  
**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat, se fixează de carcasă cu o clemă și se etanșează cu garnitură din cauciuc siliconat;  
**Grad de protecție:** IP66;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Modulul LED:** Corpul este echipat cu modul ECO45 (4500 lm);  
**Montaj:** Corpul se montează pe consolă (compatibil cu țevă cu diametrul 34-48mm) sau pe stâlp (compatibil cu țevă cu diametrul 60-76mm). Corpul este adaptat pentru străzi medii;  
**Aplicații:** Corpul este destinat iluminatului rezidențial (străzi rezidențiale, trotuare, piste de biciclete și străzi mici).

| COD PRODUS      | LAMPĂ | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>[Ra] | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |       |                           |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A2KBGS45100101 | LED   | 5700K                     | >70         | 4.500lm         | 524             | 262    | 154      | 4,41 Kg          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme pentru iluminatul stradal

## Corpuri pentru iluminatul stradal

### Philips AluRoad LED - Corp pentru iluminatul stradal cu LED, IP65



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat și este de culoare gri (RAL 7035);  
**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu și este proiectat special pentru modulul LED;  
**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat, se fixează de carcasă cu o clemă și se etanșează cu garnitură din cauciuc siliconat;  
**Grad de protecție:** IP65;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Modulul LED:** Corpul este echipat cu modul Fortimo;  
**Montaj:** Corpul se montează pe consolă cu diametrul între 48 și 60mm;  
**Aplicații:** Corpul este destinat iluminatului rezidențial (străzi rezidențiale, trotuare, piste de biciclete și străzi mici).

| COD PRODUS      | LAMPĂ | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC [Ra] | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|--------|----------|---------------|
|                 |       |                        |          |              | Lungime         | Lățime | Înălțime |               |
| 1A2KSRP22200101 | LED   | 4000K                  | >70      | 3.000lm      | 564             | 280    | 270      | 4,76 Kg       |
| 1A2KSRP22200201 | LED   | 4000K                  | >70      | 1.800lm      | 564             | 280    | 270      | 4,76 Kg       |

### Philips HGS/SGS101/102 - Corp pentru iluminatul stradal



**Carcasa:** Este confecționată din policarbonat;  
**Reflectorul:** Este realizat din aluminiu și este format din 3 piese;  
**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat;  
**Grad de protecție:** IP65;  
**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;  
**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);  
**Montaj:** Corpul se montează pe consolă sau pe stâlp. Suportul poate fi orientat orizontal sau vertical și este compatibil cu țeavă cu diametrul de 48-60mm;  
**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminarea străzilor și autostrăzilor, a intersecțiilor, a zonelor cu circulație intensă, a parcurilor, a zonelor cu umiditate, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|-------|-------|--------|---------|-------------|--------------|-----------------|--------|----------|---------------|
|                 |               |       |       |        |         |             |              | Lungime         | Lățime | Înălțime |               |
| 1A2AHGS101005CP | 1x80W         | HME   | E27   | KVG    |         | Inclus      | 3.700lm      | 510             | 300    | 230      | 3,80 Kg       |
| 1A2AHGS101004CP | 1x125W        | HME   | E27   | KVG    |         | Inclus      | 6.200lm      | 510             | 300    | 230      | 3,80 Kg       |
| 1A2AHGS102002CP | 1x250W        | HME   | E40   | KVG    |         | Inclus      | 12.700lm     | 635             | 375    | 315      | 6,20 Kg       |
| 1A2ASGS101004CP | 1x50W         | HST   | E27   | KVG    | SK578   | Inclus      | 4.400lm      | 510             | 300    | 230      | 3,80 Kg       |
| 1A2ASGS101003CP | 1x70W         | HST   | E27   | KVG    | SK578   | Inclus      | 6.600lm      | 510             | 300    | 230      | 3,80 Kg       |
| 1A2ASGS102008CP | 1x100W        | HST   | E40   | KVG    | SK578   | Inclus      | 10.700lm     | 635             | 375    | 315      | 5,90 Kg       |
| 1A2ASGS102009CP | 1x150W        | HST   | E40   | KVG    | SK578   | Inclus      | 17.500lm     | 635             | 375    | 315      | 6,00 Kg       |
| 1A2ASGS102010CP | 1x250W        | HST   | E40   | KVG    | SK578   | Inclus      | 33.200lm     | 635             | 375    | 315      | 6,20 Kg       |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro



# Sisteme pentru iluminatul stradal

## Corpuri pentru iluminatul stradal

### 110xxx - Corp de iluminat stradal, grad de protecție IP65



**Carcasa:** Este confecționată din policarbonat tratat pentru a rezista radiațiilor ultraviolete;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu și este fațetat;

**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat tratat pentru a rezista radiațiilor ultraviolete, se fixează de carcasă cu 2 cleme și se etanșează cu garnitură de cauciuc siliconat;

**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);

**Grad de protecție:** IP65;

**Montaj:** Corpul se montează pe consolă. Suportul este confecționat din aluminiu injectat și este compatibil cu țevă cu diametrul de 60mm. La cerere se poate livra un accesoriu compatibil cu țevă cu diametrul de 42mm;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminarea străzilor și autostrăzilor, a intersecțiilor, a zonelor cu circulație intensă, a parcurilor, a zonelor cu umiditate, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |         |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A2A110XXX016CP | 1x80W            | HME   | E27   | KVG    |         | inclus      | 3.700lm         | 470             | 255    | 200      | 2,97 Kg          |
| 1A2A110XXX018CP | 1x125W           | HME   | E27   | KVG    |         | inclus      | 6.200lm         | 470             | 255    | 200      | 3,15 Kg          |
| 1A2A110XXX020CP | 1x50W            | HST   | E27   | KVG    | SK578   | inclus      | 4.400lm         | 470             | 255    | 200      | 3,20 Kg          |
| 1A2A110XXX014CP | 1x70W            | HST   | E27   | KVG    | SK578   | inclus      | 6.600lm         | 470             | 255    | 200      | 3,32 Kg          |
| 1A2A110XXX017CP | 1x100W           | HST   | E40   | KVG    | SK578   | inclus      | 10.700lm        | 470             | 255    | 200      | 3,34 Kg          |
| 1A2A110XXX019CP | 1x150W           | HST   | E40   | KVG    | SK578   | inclus      | 17.500lm        | 470             | 255    | 200      | 3,80 Kg          |
| 1A2A110XXX01004 |                  |       | E27   |        |         |             |                 | 470             | 255    | 200      | 2,40 Kg          |
| 1A2A110XXX01204 |                  |       | E40   |        |         |             |                 | 470             | 255    | 200      | 2,40 Kg          |

### 111xxx - Corp de iluminat stradal, grad de protecție IP65



**Carcasa:** Este confecționată din policarbonat tratat pentru a rezista radiațiilor ultraviolete;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu eloxat;

**Dispersorul:** Este confecționat din sticlă securizată;

**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);

**Grad de protecție:** IP65 pentru compartimentul optic și IP43 pentru compartimentul aparatului;

**Montaj:** Corpul se montează pe consolă sau pe stâlp. Suportul poate fi orientat orizontal sau vertical și este compatibil cu țevă cu diametrul de 60mm;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminarea străzilor și autostrăzilor, a intersecțiilor, a zonelor cu circulație intensă, a parcurilor, a zonelor cu umiditate, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |         |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A2A111XXX010CP | 1x250W           | HME   | E40   | KVG    |         | inclus      | 12.700lm        | 610             | 377    | 238      | 6,75 Kg          |
| 1A2A111XXX009CP | 1x150W           | HST   | E40   | KVG    | SK578   | inclus      | 17.500lm        | 610             | 377    | 238      | 7,50 Kg          |
| 1A2A111XXX011CP | 1x250W           | HST   | E40   | KVG    | SK578   | inclus      | 33.200lm        | 610             | 377    | 238      | 8,30 Kg          |
| 1A2A111XXX012CP | 1x400W           | HST   | E40   | KVG    | SK578   | inclus      | 56.500lm        | 610             | 377    | 238      | 9,90 Kg          |
| 1A2A111XXX00604 |                  |       | E40   |        |         |             |                 | 610             | 377    | 238      | 4,30 Kg          |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme pentru iluminatul stradal

## Corpuri pentru iluminatul stradal

### 112xxx - Corp de iluminat stradal, grad de protecție IP54



**Carcasa:** Este confecționată din poliester ranforsat cu fibră de sticlă;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu;

**Dispersorul:** Este confecționat din material acrilic (PMMA), se fixează de carcasă cu 3 cleme și se etanșează cu garnitură de cauciuc siliconat;

**Grad de protecție:** IP54 pentru compartimentul optic și IP43 pentru compartimentul aparatului;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;

**Echiparea electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);

**Montaj:** Corpul se montează pe consolă. Suportul este compatibil cu țevă cu diametrul de 42mm;

**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminarea străzilor și autostrăzilor, a intersecțiilor, a zonelor cu circulație intensă, a parcurilor, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ | SOCLU | BALAST | IGNITOR | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|---------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |       |       |        |         |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A2A112XXX006CP | 1x80W            | HME   | E27   | KVG    |         | inclus      | 3.700lm         | 480             | 230    | 198      | 3,80 Kg          |
| 1A2A112XXX007CP | 1x125W           | HME   | E27   | KVG    |         | inclus      | 6.200lm         | 480             | 230    | 198      | 3,50 Kg          |
| 1A2A112XXX005CP | 1x70W            | HST   | E27   | KVG    | SK578   | inclus      | 6.600lm         | 480             | 230    | 198      | 3,60 Kg          |
| 1A2A112XXX00403 |                  |       | E27   |        |         |             |                 | 480             | 230    | 198      | 1,90 Kg          |

### LVMxxx - Corp de iluminat stradal, grad de protecție IP65



**Carcasa:** Este confecționată din poliester ranforsat cu fibră de sticlă;

**Dispersorul:** Este confecționat din policarbonat, se fixează de carcasă cu 3 cleme și se etanșează cu garnitură de cauciuc siliconat;

**Grad de protecție:** IP65;

**Distribuția luminii:** Inferioară, directă;


**Echiparea electrică:** Corpul poate fi echipat cu balast electromagnetic (VVG) sau electronic (EVG);

**Montaj:** Corpul se montează pe consolă. Suportul este compatibil cu țevă cu diametrul de 60mm;

**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminarea străzilor și autostrăzilor, a intersecțiilor, a zonelor cu circulație intensă, a parcurilor, a zonelor cu umiditate, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ  | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |          | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|--------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
|                 |                  |        |       |        |             |                 | Lungime         | Lățime | Înălțime |                  |
| 1A2ALVMXXX00218 | 1x36W            | TC-LEL | 2G11  | VVG    | inclus      | 2.900lm         | 752             | 180    | 204      | 3,90 Kg          |
| 1A2ALVMXXX00418 | 2x36W            | TC-LEL | 2G11  | VVG    | inclus      | 5.800lm         | 752             | 180    | 204      | 4,40 Kg          |
| 1A2ALVMXXX00318 | 1x55W            | TC-LEL | 2G11  | EVG    |             | 4.800lm         | 752             | 180    | 204      | 4,20 Kg          |
| 1A2ALVMXXX00518 | 2x55W            | TC-LEL | 2G11  | EVG    |             | 9.600lm         | 752             | 180    | 204      | 4,20 Kg          |

### Philips RVP151 - Proiector cu distribuție simetrică/asimetrică a luminii



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat și este vopsită gri (RAL 9007);  
**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat și distribuie lumina simetric sau asimetric;  
**Dispensorul:** Este confecționat din sticlă securizată cu grosime de 4mm și se etanșează cu granitură de cauciuc siliconat;  
**Grad de protecție:** IP65;  
**Distribuția luminii:** Directă, simetrică/asimetrică;  
**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);  
**Montaj:** Corpul se fixează prin brațul de montaj pe pereți, plafoane sau structuri metalice;  
**Reglare:** Fasciculul de lumină poate fi direcționat pe verticală cu ajutorul sistemului de ajustare;  
**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminatul arhitectural al clădirilor și monumentelor, pentru iluminatul terenurilor de sport, pentru parcuri, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ      | SOCLU | TEMP. DE CULOARE | BALAST | COND.  | SISTEM OPTIC | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |        | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|------------|-------|------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|---------------|
|                 |               |            |       |                  |        |        |              |              | Înălțime        | Lățime | Adânc. |               |
| 1A2DRVP15100301 | 1x70W         | HIT-DE-CE* | RX7s  | 3000K            | KVG    | Inclus | Asimetric    | 6.000lm      | 347             | 306    | 121,5  | 4,18 Kg       |
| 1A2DRVP15100401 | 1x70W         | HIT-DE-CE* | RX7s  | 3000K            | KVG    | Inclus | Simetric     | 6.000lm      | 347             | 306    | 121,5  | 4,13 Kg       |
| 1A2DRVP15100501 | 1x70W         | HST-MF*    | E27   | 2000K            | KVG    | Inclus | Asimetric    | 2.900lm      | 347             | 306    | 121,5  | 4,29 Kg       |
| 1A2DRVP15100601 | 1x70W         | HST-MF*    | E27   | 2000K            | KVG    | Inclus | Simetric     | 2.900lm      | 347             | 306    | 121,5  | 4,21 Kg       |

\* Lămpile sunt incluse

### Philips RVP251 - Proiector cu distribuție simetrică/asimetrică a luminii



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat și este vopsită gri (RAL 9007);  
**Reflector:** Este confecționat din aluminiu anodizat și distribuie lumina simetric și asimetric;  
**Dispensor:** Este confecționat din sticlă securizată cu grosime de 4mm și se etanșează cu granitură de cauciuc siliconat;  
**Grad de protecție:** IP65;  
**Distribuția luminii:** Directă, simetrică/asimetrică;  
**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);  
**Montaj:** Corpul se fixează prin brațul de montaj pe pereți, plafoane sau structuri metalice;  
**Reglare:** Fasciculul de lumină poate fi direcționat pe verticală cu ajutorul sistemului de ajustare;  
**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminatul arhitectural al clădirilor și monumentelor, pentru iluminatul terenurilor de sport, pentru parcuri, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE [Watt] | LAMPĂ      | SOCLU | TEMP. DE CULOARE | BALAST | COND.  | SISTEM OPTIC | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |        | GREUTATE [Kg] |
|-----------------|---------------|------------|-------|------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|---------------|
|                 |               |            |       |                  |        |        |              |              | Înălțime        | Lățime | Adânc. |               |
| 1A2DRVP25100701 | 1x150W        | HIT-DE-CE* | RX7s  | 3000K            | KVG    | Inclus | Simetric     | 13.250lm     | 424             | 365    | 119    | 6,00 Kg       |
| 1A2DRVP25100501 | 1x150W        | HIT-DE-CE* | RX7s  | 3000K            | KVG    | Inclus | Asimetric    | 13.250lm     | 424             | 365    | 119    | 6,00 Kg       |
| 1A2DRVP25100401 | 1x150W        | HIT-DE*    | RX7s  | 4200K            | KVG    | Inclus | Simetric     | 12.900lm     | 424             | 365    | 119    | 6,00 Kg       |
| 1A2DRVP25100301 | 1x150W        | HIT-DE*    | RX7s  | 4200K            | KVG    | Inclus | Asimetric    | 12.900lm     | 424             | 365    | 119    | 6,00 Kg       |
| 1A2DRVP25101201 | 1x70W         | HST-MF*    | E27   | 2000K            | KVG    | Inclus | Simetric     | 6.600lm      | 424             | 365    | 119    | 5,20 Kg       |
| 1A2DRVP25101101 | 1x70W         | HST-MF*    | E27   | 2000K            | KVG    | Inclus | Asimetric    | 6.600lm      | 424             | 365    | 119    | 5,20 Kg       |
| 1A2DRVP25101001 | 1x150W        | HST-MF*    | E40   | 2000K            | KVG    | Inclus | Simetric     | 17.500lm     | 424             | 365    | 119    | 6,00 Kg       |
| 1A2DRVP25100901 | 1x150W        | HST-MF*    | E40   | 2000K            | KVG    | Inclus | Asimetric    | 17.500lm     | 424             | 365    | 119    | 6,00 Kg       |

\* Lămpile sunt incluse

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro

# Sisteme pentru iluminatul arhitectural

Proiectoare cu distribuție simetrică/asimetrică a luminii



## Philips RVP351 - Proiector cu distribuție simetrică/asimetrică a luminii



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat și este vopsită gri (RAL 9007);

**Reflector:** Este confecționat din aluminiu anodizat și distribuie lumina simetric sau asimetric;

**Dispersor:** Este confecționat din sticlă securizată și se etanșează cu granitură de cauciuc siliconat;

**Grad de protecție:** IP65;

**Distribuția luminii:** Directă, simetrică/asimetrică;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);

**Montaj:** Corpul se fixează prin brațul de montaj pe pereți, plafoane sau structuri metalice;


**Reglare:** Fasciculul de lumină poate fi direcționat pe verticală cu ajutorul sistemului de ajustare;

**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminatul arhitectural al clădirilor și monumentelor, pentru iluminatul terenurilor de sport, pentru parcuri, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ    | SOCLU | TEMP. DE<br>CULOARE | BALAST | COND.  | SISTEM<br>OPTIC | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |        | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|----------|-------|---------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|------------------|
|                 |                  |          |       |                     |        |        |                 |                 | Înălțime        | Lățime | Adânc. |                  |
| 1A2DRVP35100101 | 1x250W           | HIT/S c* | E40   | 4500K               | KVG    | Inclus | Asimetric       | 20.500lm        | 476             | 464    | 146    | 7,65 Kg          |
| 1A2DRVP35100201 | 1x250W           | HIT/S c* | E40   | 4500K               | KVG    | Inclus | Simetric        | 20.500lm        | 476             | 464    | 146    | 7,65 Kg          |
| 1A2DRVP35100301 | 1x400W           | HIT/S c* | E40   | 4500K               | KVG    | Inclus | Asimetric       | 35.000lm        | 476             | 464    | 146    | 8,80 Kg          |
| 1A2DRVP35100401 | 1x400W           | HIT/S c* | E40   | 4500K               | KVG    | Inclus | Simetric        | 35.000lm        | 476             | 464    | 146    | 8,80 Kg          |
| 1A2DRVP35100901 | 1x250W           | HST-MF*  | E40   | 2000K               | KVG    | Inclus | Asimetric       | 33.300lm        | 476             | 464    | 146    | 8,55 Kg          |
| 1A2DRVP35100601 | 1x250W           | HST-MF*  | E40   | 2000K               | KVG    | Inclus | Simetric        | 33.300lm        | 476             | 464    | 146    | 8,55 Kg          |
| 1A2DRVP35100701 | 1x400W           | HST-MF*  | E40   | 2000K               | KVG    | Inclus | Asimetric       | 56.500lm        | 476             | 464    | 146    | 10,35 Kg         |
| 1A2DRVP35100801 | 1x400W           | HST-MF*  | E40   | 2000K               | KVG    | Inclus | Simetric        | 56.500lm        | 476             | 464    | 146    | 10,35 Kg         |

\* Lămpile sunt incluse

## Philips MVP506 - Proiector cu distribuție asimetrică a luminii



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat și este vopsită gri;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat și distribuie lumina asimetric;

**Dispersor:** Este confecționat din sticlă securizată cu grosimea de 4mm și se fixează de carcasă cu 2 cleme din oțel inoxidabil;

**Grad de protecție:** IP65;

**Distribuția luminii:** Directă, asimetrică;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG);

**Montaj:** Corpul se fixează prin brațul de montaj pe pereți, plafoane sau structuri metalice;

**Reglare:** Fasciculul de lumină poate fi direcționat pe verticală cu ajutorul sistemului de ajustare;

**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminatul arenelor sportive, iluminatul general al zonelor exterioare, parcuri de mașini, iluminat arhitectural ambiental, etc.

| COD PRODUS      | PUTERE<br>[Watt] | LAMPĂ   | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | SISTEM<br>OPTIC | FLUX<br>LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |        | GREUTATE<br>[Kg] |
|-----------------|------------------|---------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|------------------|
|                 |                  |         |       |        |             |                 |                 | Înălțime        | Lățime | Adânc. |                  |
| 1A2DMVP50600401 | 1x250W           | HST-MF* | E40   | KVG    | Inclus      | Asimetric       | 33.200lm        | 730             | 460    | 176    | 19,30 Kg         |
| 1A2DMVP50600501 | 1x400W           | HST-MF* | E40   | KVG    | Inclus      | Asimetric       | 56.500lm        | 730             | 460    | 176    | 20,70 Kg         |
| 1A2DMVP50600601 | 1x600W           | HST-MF* | E40   | KVG    | Inclus      | Asimetric       | 90.000lm        | 730             | 460    | 176    | 21,60 Kg         |

\* Lămpile sunt incluse

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

www.canpower.ro | www.iluminat-special.ro



### Philips MVF024 - Proiector pentru iluminatul arenelor sportive



**Carcasa:** Este confecționată din aluminiu injectat și este tratată anticorozivă;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu anodizat, lustruit 99,99%;

**Dispersorul:** Este confecționat din sticlă tratată chimic cu grosimea de 1,6mm și este protejat cu plasă metalică pentru împiedicarea căderii în afară a bucăților mari de sticlă în caz de spargere;

**Grad de protecție:** IP55;

**Distribuția luminii:** Directă, simetrică, unghi larg (WB)/unghi mediu (MB)/unghi îngust (NB);

**Echipare electrică:** Balastul electromagnetic (KVG) se comandă separat și este disponibil în variantă IP20 (ECB330) și în variantă IP65 (ECP330);

**Montaj:** Corpul se fixează prin brațul de montaj pe pereți, plafoane sau structuri metalice;

**Reglare:** Fasciculul de lumină poate fi direcționat pe verticală cu ajutorul sistemului de ajustare;

**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminatul arenelor sportive, pentru iluminatul general al zonelor exterioare, pentru iluminatul fațadelor, pentru iluminatul zonelor industriale, etc.

| COD PRODUS                                                          | PUTERE [Watt] | LAMPĂ  | SOCLU | BALAST | COND.  | SISTEM OPTIC         | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |        | GREUTATE [Kg] |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|--------|----------------------|--------------|-----------------|--------|--------|---------------|
|                                                                     |               |        |       |        |        |                      |              | Înălțime        | Lățime | Adânc. |               |
| 1A2JMV02400301                                                      | 1x2000W       | HIT-DE | X528  | KVG    | Inclus | fascicul mediu (MB)  | 190.000lm    | 549             | 720    | 340    | 15,50 Kg      |
| 1A2JMV02400401                                                      | 1x2000W       | HIT-DE | X528  | KVG    | Inclus | fascicul îngust (NB) | 190.000lm    | 549             | 720    | 340    | 15,50 Kg      |
| 1A2JMV02400501                                                      | 1x2000W       | HIT-DE | X528  | KVG    | Inclus | fascicul larg (WB)   | 190.000lm    | 549             | 720    | 340    | 15,50 Kg      |
| 1A2JECB33000101 - ECB330 MHN-LA2000W 360-415V - Modul aparataj IP20 |               |        |       |        |        |                      |              | 136             | 500    | 145    | 20,10 Kg      |
| 1A2JECB33000101 - ECP330 MHN-LA2000W 360-415V - Modul aparataj IP65 |               |        |       |        |        |                      |              | 136             | 535    | 179    | 24,70 Kg      |

### GPRSX65 - Proiector cu distribuție simetrică a luminii



**Carcasa:** Este confecționată din profil de aluminiu extrudat cu capace din aluminiu injectat și este vopsită în negru;

**Reflectorul:** Este confecționat din aluminiu și distribuie lumina simetric;

**Dispersorul:** Este confecționat din sticlă securizată;

**Grad de protecție:** IP65;

**Distribuția luminii:** Directă, simetrică;

**Echipare electrică:** Corpul este echipat cu balast electromagnetic (KVG) compatibil cu lampă HST sau HIT de 1000W;

**Montaj:** Corpul se fixează prin brațul de montaj pe pereți, plafoane sau structuri metalice. Compartimentul aparatajului se instalează separat;

**Reglare:** Fasciculul de lumină poate fi direcționat pe verticală cu ajutorul sistemului de ajustare;

**Aplicații:** Poate fi folosit pentru iluminatul architectural al clădirilor și monumentelor, pentru iluminatul terenurilor de sport, pentru parcuri, etc.

| COD PRODUS     | PUTERE [Watt] | LAMPĂ       | SOCLU | BALAST | CONDENSATOR | SISTEM OPTIC | FLUX LUMINOS | DIMENSIUNI [mm] |        |        | GREUTATE [Kg] |
|----------------|---------------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|---------------|
|                |               |             |       |        |             |              |              | Înălțime        | Lățime | Adânc. |               |
| 1A2DGPRXX00104 | 1x1000W       | HST sau HIT | E40   | KVG    | Inclus      | Simetric     | 130.000lm    | 400             | 535    | 190    | 25,00 Kg      |

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparatajului Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

# Stâlpi de iluminat

## Stâlpi pentru iluminatul stradal



### PADxxx - Stâlpi standard pentru iluminatul stradal

**Material:** Stâlpii sunt fabricați din oțel și sunt galvanizați la cald (minim 70μm);

**Structură:** Stâlpii sunt fabricați dintr-o singură bucată (pentru înălțimi de până la 12m) și au o structură poligonală;

**Înălțime:** Înălțimea nominală a stâlpilor se calculează de la nivelul solului la nivelul corpului de iluminat. Stâlpii standard sunt disponibili în mai multe dimensiuni, între 2,5 și 16m;

**Console:** Pe stâlpi se pot monta până la 4 console cu lungimea între 0,5 și 2,5m. Consolele se pot confecționa în mai multe configurații (în cod, "ddd" reprezintă unghiul dintre console). Consolele standard au diametrul de 60mm și o înclinație de 15° de la orizontală. Consola se fixează de stâlp cu șuruburi. Șuruburile de fixare pentru consolă se livrează odată cu stâlpul;

**Ușiță de vizitare:** Stâlpii sunt prevăzuți cu o ușiță de vizitare și cu șină DIN pentru montarea siguranțelor automate și a regletei de bransament;

**Montaj:** Stâlpii se montează cu prezoane. Stâlpii sunt livrați cu 4 prezoane și cu șablon de ghidaj pentru turnarea fundației. Prezoanele sunt fabricate prin roluire la cald și sunt galvanizate la extremitatea superioară. Prezoanele sunt livrate cu câte o șaibă și 3 piulițe;

**Aplicații:** Stâlpii sunt destinați iluminatului stradal (străzi, autostrăzi, intersecții), iluminatului public (parcuri, piețe, parcuri), etc.



#### COD PRODUS: PADa bbb/cc-dddG

| TIP STÂLP | ÎNĂLȚIME NOMINALĂ |      | NR. CONSOLE |   |   |   | LUNGIME CONSOLE |      |    |      |
|-----------|-------------------|------|-------------|---|---|---|-----------------|------|----|------|
|           | Înălțime          | bbb= | 1           | 2 | 3 | 4 | 1m              | 1,5m | 2m | 2,5m |
|           |                   |      | a=          |   |   |   | cc=             |      |    |      |
|           |                   |      | 1           | 2 | 3 | 4 | 10              | 15   | 20 | 25   |
| PAD       | 4m                | 40   | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               |      |    |      |
|           | 5m                | 50   | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               |      |    |      |
|           | 6m                | 50   | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               |      |    |      |
|           | 7m                | 70   | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               | ■    |    |      |
|           | 8m                | 80   | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               | ■    |    |      |
|           | 9m                | 90   | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               | ■    |    |      |
|           | 10m               | 100  | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               | ■    | ■  |      |
|           | 11m               | 110  | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               | ■    | ■  | ■    |
|           | 12m               | 120  | ■           | ■ | ■ | ■ | ■               | ■    | ■  | ■    |

Variantele standard disponibile sunt marcate cu ■

Exemplu: Pentru a comanda un stâlp cu înălțimea de 10m, cu 3 console cu lungime de 1,5m și cu un unghi de 90° între ele, codul va fi PAD3 100/15-90G





În afară de configurațiile standard, putem furniza stâlpi după specificațiile clientului. Dacă nu ați găsit în gama noastră varianta de care aveți nevoie, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată după cerințele dumneavoastră.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați și site-ul nostru: [www.stalpi-iluminat.ro](http://www.stalpi-iluminat.ro)

CAN&POWER vă recomandă folosirea lămpilor și aparaturii Philips. Astfel beneficiați de o fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, ceea ce duce la costuri scăzute de întreținere. De asemenea beneficiați de menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață și de eficiență energetică și luminoasă ridicată.

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)



### PDxxx - Stâlpi pentru proiectoare

**Material:** Stâlpii sunt fabricați din oțel și sunt galvanizați la cald (minim 70μm);

**Structură:** Stâlpii sunt fabricați dintr-o singură bucată (pentru înălțimi de până la 12m) sau din mai multe bucăți (pentru înălțimi de peste 12m) și au o structură poligonală;

**Înălțime:** Stâlpii sunt disponibili în mai multe dimensiuni, între 4 și 80m (în cod, "bb" reprezintă înălțimea stâlpului în metri);

**Proiectoare:** Proiectoarele pot fi montate pe 1, 2, 3 sau 4 direcții (în cod, "a" reprezintă numărul de direcții pe care se montează proiectoare). Numărul de proiectoare poate varia (în cod, "cc" reprezintă numărul de proiectoare);

**Ușită de vizitare:** Stâlpii sunt prevăzuți cu o ușită de vizitare și cu șină DIN pentru montarea siguranțelor automate și a regletei de bransament;

**Montaj:** Stâlpii se montează cu prezoane și sunt livrați cu 4 până la 32 de prezoane (în funcție de înălțime) și cu șablon de ghidaj pentru turnarea fundației. Prezoanele sunt fabricate prin roluire la cald și sunt galvanizate la extremitatea superioară. Prezoanele sunt livrate cu câte o șaibă și 3 piulițe;

**Opțiuni suplimentare:** Opțional, pe stâlpii cu înălțime de peste 10m se pot monta diferite structuri:

- Platformă de lucru (se adaugă "PL" la sfârșitul codului);
- Scară exterioară cu protecție (se adaugă "KM" la sfârșitul codului);
- Scară detașabilă (se adaugă "PM" la sfârșitul codului);
- Inel mobil pentru coborârea proiectoarelor (se adaugă "MO" la sfârșitul codului);
- Ascensor pentru 2 persoane (se adaugă "AS" la sfârșitul codului).

**Aplicații:** Stâlpii sunt destinați iluminatului perimetral, iluminatului parcarilor, arenelor sportive, porturilor, aeroporturilor, complexelor logistice, etc.

**Codificare:** Codul se formează după modelul PDa bb/cc...

Exemplu: Pentru a comanda un stâlp de 15m cu 6 proiectoare montate pe 3 direcții cu platformă de lucru și scară exterioară cu protecție, codul va fi PD3 15/6 PLKM



### Alte tipuri de stâlpi disponibile



Pe lângă stâlpii pentru iluminatul stradal și stâlpii pentru proiectoare, gama noastră mai include o serie largă de produse, dintre care amintim: stâlpi pentru telecomunicații, stâlpi pentru camere de supraveghere, stâlpi pentru transportul energiei, stâlpi pentru steaguri, stâlpi pentru telecabine, stâlpi pentru panouri publicitare, stâlpi pentru panouri de semnalizare, etc.

Oricare ar fi tipurile de stâlpi de care aveți nevoie în proiectele dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați. Echipa noastră vă va pune la dispoziție în cel mai scurt timp o ofertă personalizată și informațiile tehnice necesare.

Vă invităm de asemenea să vizitați și site-ul nostru: [www.stalpi-iluminat.ro](http://www.stalpi-iluminat.ro)

Se poate spune că iluminatul cu LED reprezintă cea mai profundă schimbare în industria iluminatului de la invenția luminii electrice însăși. LED-urile transformă natura iluminatului prin deschiderea de noi posibilități privind modul în care este folosită lumina artificială.

Durabilitatea și respectul pentru mediu reprezintă valori esențiale pentru viitor. Iar cu soluțiile pe bază de LED-uri, se face un pas mare înainte în îndeplinirea acestor obiective. Iluminatul cu LED sprijină proiectarea durabilă în mai multe moduri. LED-ul folosește mai puțină energie decât cele mai multe tipuri de lămpi, durează mai mult (ceea ce înseamnă înlocuire mai puțin frecventă și, prin urmare, mai puține deșeuri), nu conține mercur și poate fi inclus în corpuri de iluminat speciale, proiectate pentru dezasamblare și reciclare mai ușoare.

LED-urile sunt precum cipurile de computer. Utilizate în soluții de iluminat, acestea pot fi pre-programate sau schimbate la atingere de buton pentru a crea miriade de efecte – posibilitățile sunt nelimitate.

### Philips Master LEDtube GA110



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | LUNGIME LAMPĂ | SOCLU | UNGHII FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|---------------|-------|---------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLTUB04301 | 10W          | 600mm         | G13   | 120°                | 4000K                  | 85       | 825lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLTUB04401 | 10W          | 600mm         | G13   | 120°                | 6500K                  | 85       | 825lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLTUB04501 | 15W          | 900mm         | G13   | 120°                | 4000K                  | 85       | 1.265lm      | 40.000h         |
| 1BHAMSLTUB04601 | 15W          | 900mm         | G13   | 120°                | 6500K                  | 85       | 1.265lm      | 40.000h         |
| 1BHAMSLTUB04701 | 19W          | 1.200mm       | G13   | 120°                | 4000K                  | 85       | 1.650lm      | 40.000h         |
| 1BHAMSLTUB04801 | 19W          | 1.200mm       | G13   | 120°                | 6500K                  | 85       | 1.650lm      | 40.000h         |
| 1BHAMSLTUB04901 | 24W          | 1.500mm       | G13   | 120°                | 4000K                  | 85       | 1.900lm      | 40.000h         |
| 1BHAMSLTUB05001 | 24W          | 1.500mm       | G13   | 120°                | 6500K                  | 85       | 1.900lm      | 40.000h         |
| 1BHAMSLTUB04201 | 34W          | 1.500mm       | G13   | 120°                | 4000K                  | 85       | 3.000lm      | 40.000h         |

### Philips Master LEDtube GA300



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | LUNGIME LAMPĂ | SOCLU | UNGHII FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|---------------|-------|---------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLTUB05101 | 11W          | 600mm         | G13   | 140°                | 4000K                  | 85       | 1.050lm      | 50.000h         |
| 1BHAMSLTUB05201 | 11W          | 600mm         | G13   | 140°                | 6500K                  | 85       | 1.050lm      | 50.000h         |
| 1BHAMSLTUB05301 | 22W          | 1.200mm       | G13   | 140°                | 4000K                  | 85       | 2.100lm      | 50.000h         |
| 1BHAMSLTUB05401 | 22W          | 1.200mm       | G13   | 140°                | 6500K                  | 85       | 2.100lm      | 50.000h         |

### Philips CorePro LEDtube - ambalaj industrial



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | LUNGIME LAMPĂ | SOCLU | UNGHII FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|---------------|-------|---------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHHCOREPR00101 | 10W          | 600mm         | G13   | 140°                | 4000K                  | 80       | 800lm        | 30.000h         |
| 1BHHCOREPR00201 | 10W          | 600mm         | G13   | 140°                | 6500K                  | 80       | 800lm        | 30.000h         |
| 1BHHCOREPR00501 | 20W          | 1.200mm       | G13   | 140°                | 4000K                  | 80       | 1.600lm      | 30.000h         |
| 1BHHCOREPR00601 | 20W          | 1.200mm       | G13   | 140°                | 6500K                  | 80       | 1.600lm      | 30.000h         |

### Philips CorePro LEDtube - ambalaj comercial



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | LUNGIME LAMPĂ | SOCLU | UNGHII FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|---------------|-------|---------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHHCOREPR00301 | 10W          | 600mm         | G13   | 140°                | 4000K                  | 80       | 800lm        | 30.000h         |
| 1BHHCOREPR00401 | 10W          | 600mm         | G13   | 140°                | 6500K                  | 80       | 800lm        | 30.000h         |
| 1BHHCOREPR00701 | 20W          | 1.200mm       | G13   | 140°                | 4000K                  | 80       | 1.600lm      | 30.000h         |
| 1BHHCOREPR00801 | 20W          | 1.200mm       | G13   | 140°                | 6500K                  | 80       | 1.600lm      | 30.000h         |



### Philips Master LEDbulb Designer

funcționează cu variator



| COD PRODUS                                | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ | EFICIENȚĂ ENERGETICĂ |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------|
| 1BHAMSLEDB00101                           | 7W           | 40W                | E27   | 2700K                  | 80       | 470lm        | 25.000h         | A                    |
| 1BHAMSLEDB00201 - accesoriu abajur convex |              |                    |       |                        |          |              |                 |                      |
| 1BHAMSLEDB00301 - accesoriu abajur concav |              |                    |       |                        |          |              |                 |                      |

### Philips Master LEDbulb 230V E27

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLA5500301 | 17W          | 75W                | E27   | 2700K                  | 80       | 1.055lm      | 25.000h         |
| 1BHAMSLA6000301 | 12W          | 60W                | E27   | 2700K                  | 80       | 806lm        | 25.000h         |
| 1BHAMSLA6000201 | 8W           | 40W                | E27   | 2700K                  | 80       | 470lm        | 25.000h         |

### Philips Master LEDcandle 230V E14

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | FORMĂ BALON | FINISAJ BALON | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|-------------|---------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHBMSLCDL00101 | 4W           | 25W                | E14   | B35         | clar          | 2700K                  | 80       | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHBMSLCDL00201 | 4W           | 25W                | E14   | B35         | mat           | 2700K                  | 80       | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHBMSLCDL00301 | 4W           | 25W                | E14   | BA35        | clar          | 2700K                  | 80       | 250lm        | 20.000h         |

### Philips Master LEDlustre 230V E14/E27

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | FORMĂ BALON | FINISAJ BALON | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|-------------|---------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHBMSLLST00101 | 4W           | 25W                | E14   | P45         | clar          | 2700K                  | 80       | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHBMSLLST00201 | 4W           | 25W                | E14   | P45         | mat           | 2700K                  | 80       | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHBMSLLST00301 | 4W           | 25W                | E27   | P45         | clar          | 2700K                  | 80       | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHBMSLLST00401 | 4W           | 25W                | E27   | P45         | mat           | 2700K                  | 80       | 250lm        | 20.000h         |

**PHILIPS**

### Philips Master LEDspot PAR 230V E27

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1BHAMSLPAR00401 | 7W           | 50W                | E27   | 25°                | 2700K                  | 80       | 1.000cd               | 45.000h         |
| 1BHAMSLPAR00501 | 7W           | 50W                | E27   | 40°                | 2700K                  | 80       | 450cd                 | 45.000h         |
| 1BHAMSLPAR00601 | 7W           | 50W                | E27   | 25°                | 3000K                  | 80       | 1.050lm               | 45.000h         |
| 1BHAMSLPAR00701 | 7W           | 50W                | E27   | 40°                | 3000K                  | 80       | 500lm                 | 45.000h         |
| 1BHAMSLPAR00801 | 7W           | 50W                | E27   | 25°                | 4000K                  | 80       | 1.200lm               | 45.000h         |
| 1BHAMSLPAR00901 | 7W           | 50W                | E27   | 40°                | 4000K                  | 80       | 550lm                 | 45.000h         |
| 1BHAMSLPAR01201 | 12W          | 75W                | E27   | 25°                | 2700K                  | 80       | 2.250lm               | 45.000h         |

### Philips Master LEDspot King of Dimming 230V GU10

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMLEDSP00801 | 8W           | 50W                | GU10  | 25°                | 4000K                  | 80       | 450lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP00901 | 8W           | 50W                | GU10  | 40°                | 4000K                  | 80       | 450lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP01001 | 8W           | 50W                | GU10  | 25°                | 3000K                  | 80       | 450lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP01101 | 8W           | 50W                | GU10  | 40°                | 3000K                  | 80       | 450lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP01201 | 8W           | 50W                | GU10  | 25°                | 2700K                  | 80       | 430lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP01301 | 8W           | 50W                | GU10  | 40°                | 2700K                  | 80       | 430lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP01601 | 8W           | 50W                | GU10  | 25°                | 2700K                  | 90       | 300lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP01701 | 8W           | 50W                | GU10  | 40°                | 2700K                  | 90       | 300lm        | 40.000h         |

### Philips Master LEDspot 230V GU10

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLGUX00101 | 7W           | 50W                | GU10  | 25°                | 2700K                  | 80       | 270lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX00201 | 7W           | 50W                | GU10  | 25°                | 3000K                  | 80       | 310lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX00401 | 7W           | 50W                | GU10  | 25°                | 4000K                  | 80       | 310lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX00501 | 7W           | 50W                | GU10  | 40°                | 2700K                  | 80       | 270lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX00601 | 7W           | 50W                | GU10  | 40°                | 3000K                  | 80       | 310lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX00701 | 7W           | 50W                | GU10  | 40°                | 4000K                  | 80       | 310lm        | 40.000h         |

### Philips Master LEDspot 230V GU10

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLGUX02301 | 4W           | 35W                | GU10  | 25°                | 2700K                  | 80       | 180lm        | 25.000h         |
| 1BHAMSLGUX02401 | 4W           | 35W                | GU10  | 40°                | 2700K                  | 80       | 180lm        | 25.000h         |
| 1BHAMSLGUX02601 | 4W           | 35W                | GU10  | 25°                | 3000K                  | 80       | 180lm        | 25.000h         |
| 1BHAMSLGUX02701 | 4W           | 35W                | GU10  | 40°                | 3000K                  | 80       | 180lm        | 25.000h         |
| 1BHAMSLGUX03401 | 4W           | 35W                | GU10  | 25°                | 4000K                  | 80       | 200lm        | 25.000h         |
| 1BHAMSLGUX03501 | 4W           | 35W                | GU10  | 40°                | 4000K                  | 80       | 200lm        | 25.000h         |
| 1BHAMLEDSP00401 | 6W           | 50W                | GU10  | 25°                | 2700K                  | 80       | 300lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP00501 | 6W           | 50W                | GU10  | 40°                | 2700K                  | 80       | 300lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP00601 | 6W           | 50W                | GU10  | 25°                | 3000K                  | 80       | 320lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP01401 | 6W           | 50W                | GU10  | 40°                | 3000K                  | 80       | 320lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP00701 | 6W           | 50W                | GU10  | 25°                | 4000K                  | 80       | 320lm        | 40.000h         |
| 1BHAMLEDSP01501 | 6W           | 50W                | GU10  | 40°                | 4000K                  | 80       | 320lm        | 40.000h         |

### Philips Master LEDspot 12V G53 AR111

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLAR100901 | 15W          | 75W                | G53   | 24°                | 2700K                  | 80       | 830lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR101001 | 15W          | 75W                | G53   | 40°                | 2700K                  | 80       | 830lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR101101 | 15W          | 75W                | G53   | 24°                | 3000K                  | 80       | 860lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR101201 | 15W          | 75W                | G53   | 40°                | 3000K                  | 80       | 860lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR101301 | 10W          | 50W                | G53   | 24°                | 2700K                  | 80       | 600lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR101401 | 10W          | 50W                | G53   | 40°                | 2700K                  | 80       | 600lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR101501 | 10W          | 50W                | G53   | 24°                | 3000K                  | 80       | 620lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR101601 | 10W          | 50W                | G53   | 40°                | 3000K                  | 80       | 620lm        | 45.000h         |

### Philips Master LEDspot 12V GU5.3 MR16

funcționează cu variator



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLGUX04201 | 7W           | 35W                | GU5.3 | 24°                | 2700K                  | 80       | 370lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX04301 | 7W           | 35W                | GU5.3 | 24°                | 3000K                  | 80       | 380lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX05201 | 7W           | 35W                | GU5.3 | 24°                | 4000K                  | 80       | 385lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX03801 | 7W           | 35W                | GU5.3 | 36°                | 2700K                  | 80       | 370lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX03901 | 7W           | 35W                | GU5.3 | 36°                | 3000K                  | 80       | 370lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX05301 | 7W           | 35W                | GU5.3 | 36°                | 4000K                  | 80       | 385lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX04001 | 7W           | 35W                | GU5.3 | 60°                | 2700K                  | 80       | 370lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX04101 | 7W           | 35W                | GU5.3 | 60°                | 3000K                  | 80       | 370lm        | 40.000h         |
| 1BHAMSLGUX01701 | 10W          | 50W                | GU5.3 | 24°                | 2700K                  | 80       | 470lm        | 30.000h         |
| 1BHAMSLGUX02501 | 10W          | 50W                | GU5.3 | 24°                | 3000K                  | 80       | 490lm        | 30.000h         |
| 1BHAMSLGUX05501 | 10W          | 50W                | GU5.3 | 24°                | 4000K                  | 80       | 495lm        | 30.000h         |
| 1BHAMSLGUX02801 | 10W          | 50W                | GU5.3 | 36°                | 2700K                  | 80       | 470lm        | 30.000h         |
| 1BHAMSLGUX02901 | 10W          | 50W                | GU5.3 | 36°                | 3000K                  | 80       | 490lm        | 30.000h         |
| 1BHAMSLGUX05401 | 10W          | 50W                | GU5.3 | 36°                | 4000K                  | 80       | 495lm        | 30.000h         |

### Philips Master LEDspot 12V GU5.3



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLGUX03001 | 4W           | 20W                | GU5.3 | 24°                | 2700K                  | 80       | 210lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLGUX03101 | 4W           | 20W                | GU5.3 | 24°                | 3000K                  | 80       | 220lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLGUX03201 | 4W           | 20W                | GU5.3 | 36°                | 2700K                  | 80       | 210lm        | 45.000h         |
| 1BHAMSLGUX03301 | 4W           | 20W                | GU5.3 | 36°                | 3000K                  | 80       | 220lm        | 45.000h         |

### Philips Master LEDspot 12V GU4



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1BHAMSLG4X00201 | 4W           | 20W                | GU4   | 24°                | 2700K                  | 80       | 580cd                 | 25.000h         |
| 1BHAMSLG4X00501 | 4W           | 20W                | GU4   | 24°                | 3000K                  | 80       | 650cd                 | 25.000h         |
| 1BHAMSLG4X00301 | 4W           | 20W                | GU4   | 24°                | 4000K                  | 80       | 700cd                 | 25.000h         |
| 1BHAMSLG4X00401 | 4W           | 20W                | GU4   | 24°                | 2700K                  | 90       | 720cd                 | 25.000h         |

### Philips Master LEDcapsule 12V G4



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHAMSLG4X00701 | 1W           | 5W                 | G4    | 2700K                  | 80       | 50lm         | 25.000h         |
| 1BHAMSLG4X00601 | 2.5W         | 10W                | G4    | 2700K                  | 80       | 100lm        | 25.000h         |

### Philips Master LEDspot 12V G53 AR111



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHII FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|---------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1BHAMSLAR100101 | 15W          | 75W                | G53   | 24°                 | 2700K                  | 80       | 4.560cd               | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR100201 | 15W          | 75W                | G53   | 40°                 | 2700K                  | 80       | 1.520cd               | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR100301 | 15W          | 75W                | G53   | 24°                 | 3000K                  | 80       | 4.240cd               | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR100401 | 15W          | 75W                | G53   | 40°                 | 3000K                  | 80       | 1.520cd               | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR100501 | 10W          | 50W                | G53   | 24°                 | 2700K                  | 80       | 3.200cd               | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR100601 | 10W          | 50W                | G53   | 24°                 | 3000K                  | 80       | 3.370cd               | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR100701 | 10W          | 50W                | G53   | 40°                 | 2700K                  | 80       | 1.070cd               | 45.000h         |
| 1BHAMSLAR100801 | 10W          | 50W                | G53   | 40°                 | 3000K                  | 80       | 1.210cd               | 45.000h         |

### Philips CorePro LEDbulb 230V E27



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHGCOREPR00501 | 6W           | 32W                | E27   | 2700K                  | 80       | 350lm        | 15.000h         |
| 1BHGCOREPR00601 | 9,5W         | 48W                | E27   | 2700K                  | 80       | 600lm        | 15.000h         |
| 1BHGCOREPR00101 | 11W          | 60W                | E27   | 2700K                  | 80       | 806lm        | 15.000h         |
| 1BHGCOREPR02301 | 13W          | 75W                | E27   | 3000K                  | 80       | 1.055lm      | 15.000h         |
| 1BHGCOREPR02401 | 13W          | 75W                | E27   | 6500K                  | 80       | 1.055lm      | 15.000h         |

### Philips CorePro LEDcandle 230V E14



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | FINISAJ ÎNVELIȘ | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHGCOREPR01101 | 4W           | 25W                | E14   | clar            | 2700K                  | >80      | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHGCOREPR01201 | 4W           | 25W                | E14   | mat             | 2700K                  | >80      | 250lm        | 20.000h         |

### Philips CorePro LEDlustre 230V E14/E27



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | FINISAJ ÎNVELIȘ | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHGCOREPR01301 | 4W           | 25W                | E14   | clar            | 2700K                  | >80      | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHGCOREPR01501 | 4W           | 25W                | E14   | mat             | 2700K                  | >80      | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHGCOREPR01401 | 4W           | 25W                | E27   | clar            | 2700K                  | >80      | 250lm        | 20.000h         |
| 1BHGCOREPR01601 | 4W           | 25W                | E27   | mat             | 2700K                  | >80      | 250lm        | 20.000h         |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER





### Philips CorePro LEDspot 230V GU10



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHII FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|---------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHGCOREPR00401 | 4W           | 35W                | GU10  | 36°                 | 3000K                  | 80       | 165lm        | 10.000h         |
| 1BHGCOREPR00201 | 5W           | 50W                | GU10  | 36°                 | 3000K                  | 80       |              | 10.000h         |

### Philips CorePro LEDspot 12V



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHII FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|---------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHGCOREPR00701 | 5.5W         | 35W                | GU5.3 | 36°                 | 2700K                  | 80       | 300lm        | 20.000h         |
| 1BHGCOREPR00801 | 5.5W         | 35W                | GU5.3 | 36°                 | 3000K                  | 80       | 310lm        | 20.000h         |
| 1BHGCOREPR00901 | 6.5W         | 50W                | GU5.3 | 36°                 | 2700K                  | 80       | 380lm        | 20.000h         |
| 1BHGCOREPR01001 | 6.5W         | 50W                | GU5.3 | 36°                 | 3000K                  | 80       | 390lm        | 20.000h         |

### Philips CorePro LEDcapsule 12V G4



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | ECHIVALENȚĂ PUTERE | SOCLU | UNGHII FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|--------------------|-------|---------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1BHGCOREPR00301 | 3W           | 15W                | G4    | 120°                | 3000K                  | 80       | 50lm         | 10.000h         |

# Surse de iluminat

## Lămpi compact fluorescente integrate Philips



**PHILIPS**

Sursele compact fluorescente integrate Philips au un balast încorporat și un circuit cu starter și sunt create special cu aceeași formă a surselor standard sau cu formă liniară, având un consum redus de energie. Nu pot fi folosite în combinație cu variatori de lumină sau întrerupătoare cu LED.

Beneficiile surselor compact fluorescente (integrate) comparativ cu sursele cu filament includ:

- Consum redus de energie cu până la 80% pentru aceeași cantitate de lumină;
- Durată de funcționare de la 6 până la 15 ori mai lungă;
- Costuri de întreținere reduse, în special în aplicațiile de exterior și în iluminatul plafoanelor;
- Multe aplicații posibile datorită gamei variate disponibile;
- Sursele sunt disponibile în variante cu efect luminos alb cald (827), alb neutru (840) sau alb rece (865).

### Philips Master PL-Electronic 230-240V

TC-DSE / TC-TSE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMP.<br>CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 1BCAMSTPLE00101 | 5W/827                 | E14   | alb cald     | 2700K            | 82          | 230lm           | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE00201 | 5W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K            | 82          | 230lm           | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE00301 | 8W/827                 | E14   | alb cald     | 2700K            | 82          | 400lm           | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE00401 | 8W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K            | 82          | 400lm           | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE00501 | 8W/865                 | E27   | rece natural | 6500K            | 76          | 380lm           | 12.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE00601 | 11W/827                | E14   | alb cald     | 2700K            | 82          | 600lm           | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE00701 | 11W/827                | E27   | alb cald     | 2700K            | 82          | 600lm           | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE00801 | 11W/865                | E27   | rece natural | 6500K            | 76          | 575lm           | 12.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE00901 | 15W/827                | E27   | alb cald     | 2700K            | 82          | 875lm           | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE01001 | 15W/865                | E27   | rece natural | 6500K            | 76          | 825lm           | 12.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE01101 | 20W/827                | E27   | alb cald     | 2700K            | 82          | 1.200lm         | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE01301 | 20W/865                | E27   | rece natural | 6500K            | 76          | 1.175lm         | 12.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE01401 | 23W/827                | E27   | alb cald     | 2700K            | 82          | 1.500lm         | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE01601 | 23W/865                | E27   | rece natural | 6500K            | 76          | 1.400lm         | 12.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE01701 | 27W/827                | E27   | alb cald     | 2700K            | 82          | 1.800lm         | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE01801 | 27W/865                | E27   | rece natural | 6500K            | 76          | 1.700lm         | 12.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE01901 | 33W/827                | E27   | alb cald     | 2700K            | 82          | 2.250lm         | 15.000h            | A                       |
| 1BCAMSTPLE02001 | 33W/865                | E27   | rece natural | 6500K            | 76          | 2.150lm         | 12.000h            | A                       |

### Philips Genie ESaver 10 ani 230-240V

TC-DSE / TC-TSE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCBGENI8Y00101 | 3W/827                 | E14   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 135lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y00201 | 3W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 135lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y00301 | 5W/827                 | E14   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 230lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y00401 | 5W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 230lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y00501 | 5W/865                 | E14   | rece natural | 6500K                     | 80          | 220lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y00601 | 8W/827                 | E14   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 420lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y00701 | 8W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 420lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y02101 | 8W/865                 | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 405lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y00801 | 8W/865                 | E14   | rece natural | 6500K                     | 80          | 400lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y00901 | 11W/827                | E14   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 600lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y01001 | 11W/840                | E14   | alb rece     | 4100K                     | 80          | 570lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y01101 | 11W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 600lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y01201 | 11W/840                | E27   | alb rece     | 4100K                     | 80          | 570lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y01301 | 11W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 570lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y01401 | 14W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 800lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y01501 | 14W/840                | E27   | alb rece     | 4100K                     | 80          | 760lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y01601 | 14W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 760lm           | A                       |
| 1BCBGENI8Y01701 | 18W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 1100lm          | A                       |
| 1BCBGENI8Y01801 | 18W/840                | E27   | alb rece     | 4100K                     | 80          | 1040lm          | A                       |
| 1BCBGENI8Y01901 | 18W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 1040lm          | A                       |
| 1BCBGENI8Y02001 | 23W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 1400lm          | A                       |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)

### Philips Softone Eco 10 ani tip T60/T65

TCT-SE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCCSFTTSH00101 | 5W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 200lm           | A                       |
| 1BCCSFTTSH00301 | 8W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 380lm           | A                       |
| 1BCCSFTTSH00501 | 12W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 610lm           | A                       |
| 1BCCSFTTSH00801 | 12W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 76          | 600lm           | A                       |
| 1BCCSFTTSH00901 | 16W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 870lm           | A                       |
| 1BCCSFTTSH01201 | 16W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 76          | 675lm           | A                       |
| 1BCCSFTTSH01301 | 20W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 1160lm          | A                       |
| 1BCCSFTTSH01501 | 20W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 76          | 1150lm          | A                       |

### Philips Softone Eco 10 ani tip T45 (Lustre)

TCT-SE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCCSFTT4500101 | 5W/827                 | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 190lm           | B                       |
| 1BCCSFTT4500201 | 5W/827                 | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 190lm           | B                       |
| 1BCCSFTT4500301 | 7W/827                 | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 310lm           | A                       |
| 1BCCSFTT4500401 | 7W/827                 | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 310lm           | A                       |

### Philips Softone Eco 10 ani Lumânare

TCC-SE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCCSFTCDL00101 | 5W/827                 | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 180lm           | A                       |
| 1BCCSFTCDL00201 | 5W/827                 | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 180lm           | A                       |
| 1BCCSFTCDL00301 | 8W/827                 | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 345lm           | A                       |
| 1BCCSFTCDL00401 | 8W/827                 | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 345lm           | A                       |
| 1BCCSFTCDL00501 | 12W/827                | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 610lm           | A                       |
| 1BCCSFTCDL00601 | 12W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 610lm           | A                       |

### Philips Softone Eco 10 ani Glob

TCG-SE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCCSFTGXX00201 | 12W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 600lm           | A                       |
| 1BCCSFTGXX00701 | 20W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 1200lm          | A                       |
| 1BCCSFTGXX00301 | 16W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 900lm           | A                       |
| 1BCCSFTGXX00401 | 20W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 1160lm          | A                       |

### Philips Economic Circular

TC-SER



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCECIRC6Y00101 | 25W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 1800lm          | A                       |
| 1BCECIRC6Y00201 | 25W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 1700lm          | A                       |

# Surse de iluminat

## Lămpi compact fluorescente integrate Philips



**PHILIPS**

### Philips Tornado SlimFit

TC-HSE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCETRNDT200101 | 5W/827                 | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 300lm           | A                       |
| 1BCETRNDT200201 | 8W/827                 | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 510lm           | A                       |
| 1BCETRNDT200301 | 12W/827                | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 745lm           | A                       |

### Philips Economy Twister

TC-HSE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCEECOTWI00101 | 5W/827                 | E14   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 235lm           | A                       |
| 1BCEECOTWI00201 | 5W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 235lm           | A                       |
| 1BCEECOTWI00301 | 8W/827                 | E27   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 400lm           | A                       |
| 1BCEECOTWI00401 | 8W/827                 | E14   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 400lm           | A                       |
| 1BCEECOTWI00501 | 12W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 656lm           | A                       |
| 1BCEECOTWI00601 | 12W/827                | E14   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 656lm           | A                       |
| 1BCEECOTWI00701 | 15W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 840lm           | A                       |
| 1BCEECOTWI00801 | 15W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 860lm           | A                       |
| 1BCEECOTWI00901 | 20W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 1180lm          | A                       |
| 1BCEECOTWI01001 | 20W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 1218lm          | A                       |
| 1BCEECOTWI01101 | 23W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 1389lm          | A                       |
| 1BCEECOTWI01201 | 23W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 81          | 1400lm          | A                       |

### Philips Tornado High Lumen

TC-HSE




| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCETRNDHL00701 | 42W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 3100lm          | A                       |
| 1BCETRNDHL01001 | 42W/840                | E27   | alb rece     | 4100K                     | 82          | 3000lm          | A                       |
| 1BCETRNDHL00101 | 42W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 2850lm          | A                       |
| 1BCETRNDHL00801 | 60W/827                | E27   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 4300lm          | A                       |
| 1BCETRNDHL01101 | 60W/840                | E27   | alb rece     | 4100K                     | 82          | 4200lm          | A                       |
| 1BCETRNDHL00201 | 60W/865                | E27   | rece natural | 6500K                     | 80          | 4000lm          | A                       |
| 1BCETRNDHL00901 | 75W/827                | E40   | alb cald     | 2700K                     | 82          | 5600lm          | A                       |
| 1BCETRNDHL00601 | 75W/840                | E40   | alb rece     | 4100K                     | 82          | 5600lm          | A                       |
| 1BCETRNDHL00301 | 75W/865                | E40   | rece natural | 6500K                     | 80          | 5300lm          | A                       |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)





# Surse de iluminat

Lămpi compact fluorescente integrate Philips cu flux luminos variabil



## PHILIPS

Lămpile compact fluorescente integrate de pe această pagină pot fi folosite cu reostate standard de perete pentru a modifica intensitatea luminoasă în funcție de necesitățile și de dispoziția dumneavoastră. Acestea sunt proiectate pentru a înlocui lămpile cu incandescență în cele mai multe aplicații profesionale și semi-profesionale în care este specificată utilizarea de variatoare pentru modificarea fluxului luminos (dimmer).

### Philips Master PL-Electronic - flux luminos variabil

TC-TSE dim



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCAPLEDIM00101 | 20W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 1200lm          | A                       |

### Philips Genie ESaver - flux luminos variabil

TC-TSE dim



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCBGENIDM00101 | 18W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 1050lm          | A                       |

### Philips Tornado ESaver - flux luminos variabil

TC-HSE dim



| COD PRODUS    | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|---------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCETRND00101 | 13W/827                | E14   | alb cald | 2700K                     | 82          | 700lm           | A                       |
| 1BCETRND00401 | 15W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 80          | 900lm           | A                       |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)

# Surse de iluminat

## Lămpi compact fluorescente integrate Philips cu senzor crepuscular



**PHILIPS**

Pe această pagină sunt prezentate becuri economice cu senzor crepuscular. Odată instalată, lampa se aprinde / stinge automat la un anumit nivel de lumină naturală. Sunt adecvate în mod special pentru aplicații de exterior (iluminatul exterior al hotelurilor, parcurilor, restaurantelor/cafenelor, grădinilor, curților interioare, iluminatul gazonului). Pentru aplicațiile exterioare necesită corpuri închise. Nu sunt potrivite pentru utilizarea cu regulatori de lumină sau cu aparataje electronice.

### Philips Master PL-Electronic Automatic - cu senzor crepuscular

**TCT-SEI**









| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCAPLEAUT00101 | 11W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 600lm           | A                       |
| 1BCAPLEAUT00201 | 15W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 900lm           | A                       |

### Philips Tornado ESaver Automatic - cu senzor crepuscular

**TC-HSE**



| COD PRODUS     | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BCETRNDU00101 | 15W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 900lm           | A                       |
| 1BCETRNDU00201 | 20W/827                | E27   | alb cald | 2700K                     | 82          | 1200lm          | A                       |



Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)

Sursele compact fluorescente neintegrate Philips au o durată îndelungată de funcționare, consum redus de energie, dar, comparativ cu sursele compact fluorescente integrate, nu au balast electronic încorporat și necesită fixare în socluri speciale cu un balast potrivit. Sursele cu 4 pini pot fi folosite cu un variator atunci când sunt utilizate împreună cu un balast electronic compatibil.

Ele sunt utilizate în special în aplicațiile comerciale și profesionale și oferă toate beneficiile surselor standard compact fluorescente, cum ar fi consumul redus de energie, durata lungă de funcționare, etc. În plus, costurile de întreținere vor fi mai scăzute, deoarece aparatajul de control poate fi folosit și după ce durata de funcționare a sursei s-a încheiat.

Aceste surse sunt disponibile în mai multe culori - Super 80 culori 827, 830, 840 și 865 și PL-L culori 930, 940 și 950.

### Philips Master PL-C cu 2 pini

TC-D



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU  | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|--------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BDCPLC2PX00901 | 18W/830                | G24d-2 | alb cald     | 3000K                     | 82          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDCPLC2PX01001 | 18W/840                | G24d-2 | alb rece     | 4000K                     | 82          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDCPLC2PX01101 | 18W/865                | G24d-2 | rece natural | 6500K                     | 80          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDCPLC2PX01301 | 26W/830                | G24d-3 | alb cald     | 3000K                     | 82          | 1.800lm         | B                       |
| 1BDCPLC2PX01401 | 26W/840                | G24d-3 | alb rece     | 4000K                     | 82          | 1.800lm         | B                       |
| 1BDCPLC2PX01501 | 26W/865                | G24d-3 | rece natural | 6500K                     | 80          | 1.800lm         | B                       |

### Philips Master PL-C cu 4 pini

TC-DEL



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU  | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|--------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BDCPLC4PX00801 | 18W/830                | G24q-2 | alb cald | 3000K                     | 82          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDCPLC4PX00901 | 18W/840                | G24q-2 | alb rece | 4000K                     | 82          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDCPLC4PX01101 | 26W/830                | G24q-3 | alb cald | 3000K                     | 82          | 1.800lm         | B                       |
| 1BDCPLC4PX01201 | 26W/840                | G24q-3 | alb rece | 4000K                     | 82          | 1.800lm         | B                       |

### Philips Master PL-T cu 2 pini

TC-T



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU   | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|---------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BDHPLT2PX00501 | 18W/830                | GX24d-2 | alb cald | 3000K                     | 82          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDHPLT2PX00601 | 18W/840                | GX24d-2 | alb rece | 4000K                     | 82          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDHPLT2PX00801 | 26W/830                | GX24d-3 | alb cald | 3000K                     | 82          | 1.800lm         | B                       |
| 1BDHPLT2PX00901 | 26W/840                | GX24d-3 | alb rece | 4000K                     | 82          | 1.800lm         | B                       |

# Surse de iluminat

## Lămpi compact fluorescente Philips



**PHILIPS**

### Philips Master PL-T cu 4 pini

**TC-TEL**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU   | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|---------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BDHPLT4PX00501 | 18W/830                | GX24q-2 | alb cald | 3000K                     | 82          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDHPLT4PX00601 | 18W/840                | GX24q-2 | alb rece | 4000K                     | 82          | 1.200lm         | B                       |
| 1BDHPLT4PX00801 | 26W/830                | GX24q-3 | alb cald | 3000K                     | 82          | 1.800lm         | B                       |
| 1BDHPLT4PX00901 | 26W/840                | GX24q-3 | alb rece | 4000K                     | 82          | 1.800lm         | B                       |
| 1BDHPLT4PX01101 | 32W/830                | GX24q-3 | alb cald | 3000K                     | 82          | 2.400lm         | B                       |
| 1BDHPLT4PX01201 | 32W/840                | GX24q-3 | alb rece | 4000K                     | 82          | 2.400lm         | B                       |
| 1BDHPLT4PX01401 | 42W/830                | GX24q-4 | alb cald | 3000K                     | 82          | 3.200lm         | B                       |
| 1BDHPLT4PX01501 | 42W/840                | GX24q-4 | alb rece | 4000K                     | 82          | 3.200lm         | B                       |

### Philips Master PL-S cu 2 pini

**TC-S**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BDFPLS2PX00701 | 9W/830                 | G23   | alb cald | 3000K                     | 82          | 600lm           | A                       |
| 1BDFPLS2PX00801 | 9W/840                 | G23   | alb rece | 4000K                     | 82          | 600lm           | A                       |
| 1BDFPLS2PX01001 | 11W/830                | G23   | alb cald | 3000K                     | 82          | 900lm           | A                       |
| 1BDFPLS2PX01101 | 11W/840                | G23   | alb rece | 4000K                     | 82          | 900lm           | A                       |

### Philips Master PL-S cu 4 pini

**TC-SEL**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BDFPLS4PX00701 | 9W/830                 | 2G7   | alb cald | 3000K                     | 82          | 600lm           | A                       |
| 1BDFPLS4PX00801 | 9W/840                 | 2G7   | alb rece | 4000K                     | 82          | 600lm           | A                       |
| 1BDFPLS4PX01001 | 11W/830                | 2G7   | alb cald | 3000K                     | 82          | 900lm           | A                       |
| 1BDFPLS4PX01101 | 11W/840                | 2G7   | alb rece | 4000K                     | 82          | 900lm           | A                       |

### Philips Master PL-L cu 4 pini

**TC-LEL**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BDEPLL4PX01001 | 36W/830                | 2G11  | alb cald     | 3000K                     | 82          | 2.900lm         | A                       |
| 1BDEPLL4PX01101 | 36W/840                | 2G11  | alb rece     | 4000K                     | 82          | 2.900lm         | A                       |
| 1BDEPLL4PX01201 | 36W/865                | 2G11  | rece natural | 6500K                     | 80          | 2.900lm         | A                       |
| 1BDEPLL4PX01501 | 55W/830                | 2G11  | alb cald     | 3000K                     | 82          | 4.800lm         | A                       |
| 1BDEPLL4PX01601 | 55W/840                | 2G11  | alb rece     | 4000K                     | 82          | 4.800lm         | A                       |
| 1BDEPLL4PX01701 | 55W/865                | 2G11  | rece natural | 6500K                     | 80          | 4.800lm         | A                       |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)



Sursele fluorescente sunt foarte economice și au o eficiență de până la 104lm/W. Pe lângă eficiența energetică, varietatea de temperaturi de culoare disponibile permite alegerea celei mai bune variante de iluminat. O gamă largă de wattaje, mărimi și aspecte (drepte, circulare, în formă de U) oferă o mare libertate în alegerea variantei optime care să răspundă cerințelor iluminatului general.

Ca și celelalte categorii de surse, lămpile fluorescente au o variantă de ultimă tehnologie, clasa MASTER.

Sursele fluorescente MASTER TL5, cu diametrul lor de doar 16mm, permit instalații mai subțiri, mai eficiente și cu un aspect elegant.

Sursele fluorescente MASTER TL-D sunt surse fluorescente cu diametrul de 26mm și sunt disponibile în categorii diferite.

Sursele fluorescente TL-Mini, cele mai mici surse fluorescente (TL 4W - TL 13W) sunt adecvate pentru aplicațiile în spații limitate, precum iluminatul de semnalizare, pentru spectacole, iluminatul de avarie și de securitate.

### Philips Master TL5 eficiență înaltă

T16

| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BEBT5EXXX00201 | 14W/830                | G5    | alb cald     | 3000K                     | 85          | 1.200lm         | A                       |
| 1BEBT5EXXX00301 | 14W/840                | G5    | alb rece     | 4000K                     | 85          | 1.200lm         | A                       |
| 1BEBT5EXXX00401 | 14W/865                | G5    | rece natural | 6500K                     | 85          | 1.100lm         | A                       |
| 1BEBT5EXXX00601 | 21W/830                | G5    | alb cald     | 3000K                     | 85          | 1.900lm         | A                       |
| 1BEBT5EXXX00701 | 21W/840                | G5    | alb rece     | 4000K                     | 85          | 1.900lm         | A                       |
| 1BEBT5EXXX00801 | 21W/865                | G5    | rece natural | 6500K                     | 85          | 1.750lm         | A                       |
| 1BEBT5EXXX01001 | 28W/830                | G5    | alb cald     | 3000K                     | 85          | 2.600lm         | A                       |
| 1BEBT5EXXX01101 | 28W/840                | G5    | alb rece     | 4000K                     | 85          | 2.600lm         | A                       |
| 1BEBT5EXXX01201 | 28W/865                | G5    | rece natural | 6500K                     | 85          | 2.400lm         | A                       |

### Philips Master TL5 flux înalt

T16

| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BEBT5OXXX01001 | 49W/830                | G5    | alb cald     | 3000K                     | 85          | 4.900lm         | A                       |
| 1BEBT5OXXX01101 | 49W/840                | G5    | alb rece     | 4000K                     | 85          | 4.900lm         | A                       |
| 1BEBT5OXXX01201 | 49W/865                | G5    | rece natural | 6500K                     | 85          | 4.650lm         | A                       |
| 1BEBT5OXXX01401 | 54W/830                | G5    | alb cald     | 3000K                     | 85          | 5.000lm         | A                       |
| 1BEBT5OXXX01501 | 54W/840                | G5    | alb rece     | 4000K                     | 85          | 5.000lm         | A                       |
| 1BEBT5OXXX01601 | 54W/865                | G5    | rece natural | 6500K                     | 85          | 4.750lm         | A                       |

### Philips Master TL5 circular

T16-R

| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BECT5CIRC00201 | 22W/830                | 2GX13 | alb cald | 3000K                     | 85          | 1.800lm         | A                       |
| 1BECT5CIRC00301 | 22W/840                | 2GX13 | alb rece | 4000K                     | 85          | 1.800lm         | A                       |
| 1BECT5CIRC00501 | 40W/830                | 2GX13 | alb cald | 3000K                     | 85          | 3.300lm         | A                       |
| 1BECT5CIRC00601 | 40W/840                | 2GX13 | alb rece | 4000K                     | 85          | 3.300lm         | A                       |
| 1BECT5CIRC00701 | 55W/830                | 2GX13 | alb cald | 3000K                     | 85          | 4.200lm         | B                       |
| 1BECT5CIRC00801 | 55W/840                | 2GX13 | alb rece | 4000K                     | 85          | 4.200lm         | B                       |
| 1BECT5CIRC00901 | 60W/830                | 2GX13 | alb cald | 3000K                     | 85          | 5.000lm         | B                       |
| 1BECT5CIRC01001 | 60W/840                | 2GX13 | alb rece | 4000K                     | 85          | 5.000lm         | B                       |

**PHILIPS**

### Philips Master TL-D Eco

**T26**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BEFTLDECO00101 | 16W/830                | G13   | alb cald | 3000K                     | 85          | 1.300lm         | A                       |
| 1BEFTLDECO00201 | 16W/840                | G13   | alb rece | 4000K                     | 85          | 1.300lm         | A                       |
| 1BEFTLDECO00401 | 32W/830                | G13   | alb cald | 3000K                     | 85          | 3.000lm         | A                       |
| 1BEFTLDECO00501 | 32W/840                | G13   | alb rece | 4000K                     | 85          | 3.000lm         | A                       |
| 1BEFTLDECO00701 | 51W/830                | G13   | alb cald | 3000K                     | 85          | 4.800lm         | A                       |
| 1BEFTLDECO00801 | 51W/840                | G13   | alb rece | 4000K                     | 85          | 4.800lm         | A                       |

### Philips Master TL-D Super 80

**T26**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE      | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BEFTLD80S00601 | 18W/830                | G13   | alb cald     | 3000K                     | 85          | 1.350lm         | A                       |
| 1BEFTLD80S00601 | 18W/840                | G13   | alb rece     | 4000K                     | 85          | 1.350lm         | A                       |
| 1BEFTLD80S00801 | 18W/865                | G13   | rece natural | 6500K                     | 85          | 1.350lm         | A                       |
| 1BEFTLD80S01601 | 36W/830                | G13   | alb cald     | 3000K                     | 85          | 3.350lm         | A                       |
| 1BEFTLD80S01701 | 36W/840                | G13   | alb rece     | 4000K                     | 85          | 3.350lm         | A                       |
| 1BEFTLD80S01801 | 36W/865                | G13   | rece natural | 6500K                     | 85          | 3.250lm         | A                       |
| 1BEFTLD80S02201 | 58W/830                | G13   | alb cald     | 3000K                     | 85          | 5.200lm         | A                       |
| 1BEFTLD80S02301 | 58W/840                | G13   | alb rece     | 4000K                     | 85          | 5.200lm         | A                       |
| 1BEFTLD80S02401 | 58W/865                | G13   | rece natural | 6500K                     | 85          | 5.000lm         | A                       |

### Philips Master TL Mini Super 80

**T16**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BEHTL80MN00201 | 8W/830                 | G5    | alb cald | 3000K                     | 85          | 470lm           | B                       |
| 1BEHTL80MN00301 | 8W/840                 | G5    | alb rece | 4000K                     | 85          | 470lm           | B                       |
| 1BEHTL80MN00501 | 13W/830                | G5    | alb cald | 3000K                     | 85          | 1.000lm         | A                       |
| 1BEHTL80MN00601 | 13W/840                | G5    | alb rece | 4000K                     | 85          | 1.000lm         | A                       |

### Philips TL-D color

**T26-rd / T26-ye / T26-gn / T26-bu**



| COD PRODUS     | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|----------------|------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------------|
| 1BEGTDCOL00301 | 18W/15                 | G13   | roșu     | 25lm            | G                       |
| 1BEGTDCOL00401 | 18W/16                 | G13   | galben   | 700lm           | B                       |
| 1BEGTDCOL00201 | 18W/17                 | G13   | verde    | 1.800lm         | A                       |
| 1BEGTDCOL00101 | 18W/18                 | G13   | albastru | 400lm           | B                       |
| 1BEGTDCOL00701 | 36W/15                 | G13   | roșu     | 60lm            | G                       |
| 1BEGTDCOL00801 | 36W/16                 | G13   | galben   | 1.580lm         | B                       |
| 1BEGTDCOL00601 | 36W/17                 | G13   | verde    | 4.300lm         | A                       |
| 1BEGTDCOL00501 | 36W/18                 | G13   | albastru | 970lm           | B                       |
| 1BEGTDCOL01101 | 58W/15                 | G13   | roșu     | 75lm            | G                       |
| 1BEGTDCOL01201 | 58W/16                 | G13   | galben   | 2.250lm         | B                       |
| 1BEGTDCOL01001 | 58W/17                 | G13   | verde    | 6.750lm         | A                       |
| 1BEGTDCOL00901 | 58W/18                 | G13   | albastru | 1.600lm         | B                       |

**PHILIPS**

### Philips Master TL-D Food

T26 / T26-m



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BEFTLDFDX00101 | 18W/79                 | G13   | alimente | 3800K                     | 74          | 740lm           | B                       |
| 1BEFTLDFDX00201 | 30W/79                 | G13   | alimente | 3800K                     | 74          | 1.300lm         | B                       |
| 1BEFTLDFDX00501 | 36W/79 1m              | G13   | alimente | 3800K                     | 74          | 1.750lm         | B                       |
| 1BEFTLDFDX00301 | 36W/79                 | G13   | alimente | 3800K                     | 74          | 1.600lm         | B                       |
| 1BEFTLDFDX00401 | 58W/79                 | G13   | alimente | 3800K                     | 74          | 2.800lm         | B                       |

### Philips Master TL-E Circular Super 80

T29-R



| COD PRODUS     | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | EFICIENȚĂ<br>ENERGETICĂ |
|----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1BEITL80C00501 | 22W/840                | G10q  | alb rece | 4000K                     | 85          | 1.300lm         | B                       |
| 1BEITL80C00101 | 32W/830                | G10q  | alb cald | 3000K                     | 85          | 2.375lm         | B                       |
| 1BEITL80C00201 | 32W/840                | G10q  | alb rece | 4000K                     | 85          | 2.375lm         | B                       |
| 1BEITL80C00301 | 40W/830                | G10q  | alb cald | 3000K                     | 85          | 3.200lm         | B                       |
| 1BEITL80C00401 | 40W/840                | G10q  | alb rece | 4000K                     | 85          | 3.200lm         | B                       |

# Surse de iluminat

## Lămpi compacte cu descărcare în gaz Philips



**PHILIPS**

În ultimii ani, dezvoltarea surselor compacte HID a crescut remarcabil numărul oportunităților și aplicațiile acestui model de lămpi. Sursele compacte HID oferă beneficiile și caracteristicile surselor HID standard, dar într-o formă redusă și la wattaje mai scăzute. Acest lucru înseamnă o creștere a numărului de aplicații.

Instalațiile de iluminat care necesită surse compacte de tensiune ridicată, flux luminos bogat și o durată lungă de viață sunt adecvate și pentru utilizarea cu surse de presiune înaltă cu descărcare în gaz. Așadar există o mare varietate de surse de iluminat, capabile să se potrivească în orice situație.

Modelul MASTERColour de surse, cu balon umplut cu halogenură de metale, reprezintă un pas revoluționar în tehnologia surselor de iluminat. O inovație Philips, CDM oferă o lumină revigorantă asociată surselor cu halogenuri metalice și sticlă de cuarț, menținând în același timp stabilitatea fluxului luminos de-a lungul duratei de funcționare.

### Philips MasterColour CDM-T Fresh

HIT-CE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1BFACDMTFX00101 | 50W/645                | G12   | alb rece | 4600K                     | 64          | 3.900lm         |
| 1BFACDMTFX00201 | 70W/740                | G12   | alb rece | 4000K                     | 70          | 6.000lm         |

### Philips MasterColour CDM-T Elite Light Boost Dimm

HIT-CE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1BFACDMTEX01001 | 70W/930                | G12   | alb cald | 3000K                     | 95          | 3.300lm         |
| 1BFACDMTEX01101 | 70W/942                | G12   | alb rece | 4200K                     | 95          | 2.900lm         |

### Philips MasterColour CDM-T Elite

HIT-CE



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1BFACDMTEX00101 | 35W/930                | G12   | alb cald | 3000K                     | 90          | 4.000lm         |
| 1BFACDMTEX01201 | 35W/942                | G12   | alb rece | 4200K                     | 88          | 3.400lm         |
| 1BFACDMTEX00901 | 50W/930                | G12   | alb cald | 3000K                     | 90          | 5.400lm         |
| 1BFACDMTEX00201 | 70W/930                | G12   | alb cald | 3000K                     | 91          | 7.600lm         |
| 1BFACDMTEX01301 | 70W/942                | G12   | alb rece | 4200K                     | 90          | 7.200lm         |
| 1BFACDMTEX00401 | 100W/930               | G12   | alb cald | 3000K                     | 91          | 11.000lm        |
| 1BFACDMTEX00301 | 150W/930               | G12   | alb cald | 3000K                     | 90          | 15.000lm        |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)





# Surse de iluminat

## Lămpi compacte cu descărcare în gaz Philips



**PHILIPS**

### Philips MasterColour CDM-T

**HIT-CE**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFACDMTXX00901 | 20W/830                | G12   | 3000K                     | 84          | 1.800lm         | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTXX00101 | 35W/830                | G12   | 3000K                     | 81          | 3.300lm         | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTXX00201 | 35W/942                | G12   | 4200K                     | 90          | 3.300lm         | 6.000h             | oricare                   |
| 1BFACDMTXX00301 | 70W/830                | G12   | 3000K                     | 84          | 6.600lm         | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTXX00401 | 70W/942                | G12   | 4200K                     | 92          | 6.600lm         | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTXX00501 | 150W/830               | G12   | 3000K                     | 85          | 14.000lm        | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTXX00601 | 150W/942               | G12   | 4200K                     | 96          | 12.700lm        | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTXX00701 | 250W/830               | G12   | 3000K                     | 89          | 23.000lm        | 11.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTXX00801 | 250W/942               | G12   | 4200K                     | 94          | 22.000lm        | 11.000h            | oricare                   |

### Philips MASTERColour CDM-T Evolution

**HIT-CE**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 1BFACDMTEV00101 | 20W/930                | G12   | 3000K                     | 90          | 2.050lm         | oricare                   |
| 1BFACDMTEV00201 | 35W/930                | G12   | 3000K                     | 90          | 4.300lm         | oricare                   |

### Philips MasterColour CDM-TD

**HIT-DE**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFACDMTDX00101 | 70W/830                | RX7s  | 3000K                     | 82          | 6.500lm         | 16.000h            | P45                       |
| 1BFACDMTDX00201 | 70W/942                | RX7s  | 4200K                     | 92          | 6.000lm         | 16.000h            | P45                       |
| 1BFACDMTDX00301 | 150W/830               | RX7s  | 3000K                     | 88          | 13.250lm        | 16.000h            | P45                       |
| 1BFACDMTDX00401 | 150W/942               | RX7s  | 4200K                     | 96          | 14.200lm        | 16.000h            | P45                       |

### Philips MASTERColour CDM-TD Essential

**HIT-DE**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFACDMTDE00101 | 70W/830                | RX7s  | 3000K                     | 80          | 6.000lm         | 12.000h            | P45                       |
| 1BFACDMTDE00201 | 70W/842                | RX7s  | 4200K                     | 85          | 5.600lm         | 12.000h            | P45                       |
| 1BFACDMTDE00301 | 150W/830               | RX7s  | 3000K                     | 80          | 13.000lm        | 12.000h            | P45                       |
| 1BFACDMTDE00401 | 150W/842               | RX7s  | 4200K                     | 85          | 13.000lm        | 12.000h            | P45                       |

### Philips MasterColour CDM-TC Elite Light Boost Dimm

**HIT-TC**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1BFACDMTCE00201 | 70W/930                | G8.5  | alb cald | 3000K                     | 95          | 7.650lm         |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)

# Surse de iluminat

Lămpi compacte cu descărcare în gaz Philips



**PHILIPS**

## Philips MasterColour CDM-TC Elite

HIT-TC



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1BFACDMTCE00101 | 35W/930                | G8.5  | alb cald | 3000K                     | 90          | 4.000lm         |
| 1BFACDMTCE00601 | 35W/942                | G8.5  | alb rece | 4200K                     | 88          | 3.700lm         |
| 1BFACDMTCE00301 | 50W/930                | G8.5  | alb cald | 3000K                     | 90          | 5.400lm         |
| 1BFACDMTCE00801 | 50W/942                | G8.5  | alb rece | 4200K                     | 90          | 5.000lm         |
| 1BFACDMTCE00701 | 70W/942                | G8.5  | alb rece | 4200K                     | 90          | 7.400lm         |

## Philips MASTERColour CDM-TC Evolution

HIT-TC



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS |
|-----------------|------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1BFACDMTCE01001 | 20W/930                | G8.5  | alb cald | 3000K                     | 90          | 2.050lm         |
| 1BFACDMTCE00901 | 35W/930                | G8.5  | alb cald | 3000K                     | 90          | 4.300lm         |

## Philips MasterColour CDM-TC

HIT-TC



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFACDMTCX00101 | 20W/830                | G8.5  | 2980K                     | 85          | 1.800lm         | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTCX00201 | 35W/830                | G8.5  | 3000K                     | 81          | 3.300lm         | 9.000h             | oricare                   |
| 1BFACDMTCX00301 | 35W/942                | G8.5  | 4200K                     | 90          | 3.300lm         | 6.000h             | oricare                   |
| 1BFACDMTCX00401 | 70W/830                | G8.5  | 3000K                     | 83          | 6.500lm         | 10.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMTCX00501 | 70W/942                | G8.5  | 4200K                     | 92          | 5.900lm         | 6.000h             | oricare                   |

## Philips MasterColour CDM-Rm Elite Mini

HIPAR51-CE-P



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFACDMRME00101 | 35W/930                | GX10  | 3000K                     | 91          | 2.400lm         | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMRME00201 | 35W/930                | GX10  | 3000K                     | 91          | 2.400lm         | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMRME00301 | 35W/930                | GX10  | 3000K                     | 91          | 2.400lm         | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMRME00401 | 50W/930                | GX10  | 3000K                     | 90          | 3.500lm         | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMRME00501 | 50W/930                | GX10  | 3000K                     | 90          | 3.500lm         | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMRME00601 | 50W/930                | GX10  | 3000K                     | 90          | 3.500lm         | 12.000h            | oricare                   |

## Philips MasterColour CDM-Rm Mini

HIPAR51-CE-P



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFACDMRMX00101 | 20W/830                | GX10  | 3000K                     | 84          | 10.050lm        | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMRMX00201 | 20W/830                | GX10  | 3000K                     | 84          | 10.050lm        | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMRMX00301 | 20W/830                | GX10  | 3000K                     | 84          | 10.050lm        | 15.000h            | oricare                   |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)



# Surse de iluminat

## Lămpi compacte cu descărcare în gaz Philips



**PHILIPS**

### Philips MasterColour CDM-R Elite

**HIPAR30-CE-P**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFACDMREX00101 | 35W/930                | E27   | 3000K                     | 90          | 2.300lm         | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMREX00201 | 35W/930                | E27   | 3000K                     | 90          | 2.300lm         | 12.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMREX00301 | 70W/930                | E27   | 3000K                     | 90          | 5.000lm         | 11.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMREX00401 | 70W/930                | E27   | 3000K                     | 90          | 5.000lm         | 11.000h            | oricare                   |
| 1BFACDMREX00501 | 70W/930                | E27   | 3000K                     | 90          | 5.000lm         | 11.000h            | oricare                   |

### Philips Master SDW-TG Mini

**HST-CRI**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFBSDWTGX00101 | 50W/825                | GX12-1 | 2500K                     | 81          | 2.400lm         | 10.000h            | oricare                   |
| 1BFBSDWTGX00201 | 100W/825               | GX12-1 | 2500K                     | 83          | 4.900lm         | 10.000h            | oricare                   |

### Philips Master SDW-T

**HST-CRI**



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU  | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BFBSDWTXX00101 | 35W/825                | PG12-1 | 2500K                     | 83          | 1.300lm         | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFBSDWTXX00201 | 50W/825                | PG12-1 | 2500K                     | 83          | 2.300lm         | 15.000h            | oricare                   |
| 1BFBSDWTXX00301 | 100W/825               | PG12-1 | 2500K                     | 83          | 5.000lm         | 15.000h            | oricare                   |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)

# Surse de iluminat

## Lămpi Philips cu descărcare în gaz



# PHILIPS

Sursele de înaltă presiune cu descărcare în gaz există de mai multe decenii și cu ajutorul cercetării și dezvoltării s-a ajuns la un portofoliu foarte larg de aplicații pentru acest tip de surse.

Philips MASTER CityWhite CDO este o sursă cu halogenuri metalice creată pentru a înlocui retrofit sursele SON în corpurile de iluminat exterioare. Simpla schimbare a surselor SON cu CDO asigură o evoluție de la o lumină galbenă la una de înaltă calitate, caldă, strălucitoare, devenind o nouă unealtă pentru designerii de iluminat urban și pentru îmbunătățirea aspectului orașelor.

Sursele de înaltă presiune cu sodiu au aplicabilitate în iluminatul exterior stradal, al zonelor comerciale, al terenurilor de sport, al zonelor industriale și de depozitare, etc. Eficacitatea lor înaltă și lumina galben-aurie împreună cu o redare bună a culorilor sunt foarte adecvate pentru aceste aplicații.

Sursele de înaltă presiune cu halogenuri metalice și lumina lor naturală, rece, sunt utilizate în iluminatul industrial, de proiectare, în spații deschise și pe terenuri de sport.

Sursele de înaltă presiune cu mercur reprezintă una dintre cele mai vechi game din categoria HID. Deși întâlnite destul de rar în noile instalații pentru corpurile de iluminat, Philips oferă modele ce asigură siguranță pe durata de funcționare, calitate și eficiență a luminii.

### Philips Master CityWhite CDO-TT Plus

#### HIT-CE/S-od



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGBCDOTTX00101 | 50W/828                | E27   | 2800K                     | 80          | 4.150lm         | 18.000h            | oricare                   |
| 1BGBCDOTTX00201 | 70W/828                | E27   | 2800K                     | 90          | 7.500lm         | 16.000h            | oricare                   |
| 1BGBCDOTTX00301 | 100W/828               | E40   | 2800K                     | 88          | 10.700lm        | 18.000h            | oricare                   |
| 1BGBCDOTTX00401 | 150W/828               | E40   | 2800K                     | 87          | 16.500lm        | 18.000h            | oricare                   |
| 1BGBCDOTTX00501 | 250W/828               | E40   | 3000K                     | 88          | 28.300lm        | 18.000h            | oricare                   |

### Philips Master CityWhite CDO-ET

#### HIE-CE/S-od



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGBCDOETX00101 | 70W/828                | E27   | 2900K                     | 87          | 7.230lm         | 16.000h            | oricare                   |
| 1BGBCDOETX00201 | 100W/828               | E40   | 2890K                     | 87          | 9.400lm         | 18.000h            | oricare                   |
| 1BGBCDOETX00301 | 150W/828               | E40   | 2830K                     | 85          | 15.100lm        | 18.000h            | oricare                   |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)



# Surse de iluminat

## Lămpi Philips cu descărcare în gaz



**PHILIPS**

### Philips Master HPI-T Plus

HIT/S



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGDHPITXX00101 | 250W/645               | E40   | 4500K                     | 65          | 20.500lm        | 20.000h            | P20                       |
| 1BGDHPITXX00201 | 400W/645               | E40   | 4500K                     | 65          | 35.000lm        | 20.000h            | P20                       |
| 1BGDHPITXX00301 | 1000W/643              | E40   | 4300K                     | 65          | 85.000lm        | 20.000h            | P20                       |

### Philips Master HPI Plus

HIE/S



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGDHPIBUX00101 | 250W/745               | E40   | 4500K                     | 69          | 18.000lm        | 20.000h            | H15                       |
| 1BGDHPIBUX00401 | 400W/745               | E40   | 4500K                     | 69          | 32.500lm        | 20.000h            | H15                       |

### Philips Master SON-T PIA Plus

HST-MF



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGESONTPP00101 | 50W/220                | E27   | 2000K                     | 25          | 4.400lm         | 30.000h            | oricare                   |
| 1BGESONTPP00201 | 70W/220                | E27   | 2000K                     | 25          | 6.600lm         | 30.000h            | oricare                   |
| 1BGESONTPP00301 | 100W/220               | E40   | 2000K                     | 25          | 10.700lm        | 36.000h            | oricare                   |
| 1BGESONTPP00401 | 150W/220               | E40   | 2000K                     | 25          | 18.000lm        | 36.000h            | oricare                   |
| 1BGESONTPP00501 | 250W/220               | E40   | 2000K                     | 25          | 33.300lm        | 36.000h            | oricare                   |
| 1BGESONTPP00601 | 400W/220               | E40   | 2000K                     | 25          | 56.500lm        | 36.000h            | oricare                   |
| 1BGESONTPP00701 | 600W/220               | E40   | 2000K                     | 25          | 90.000lm        | 30.000h            | oricare                   |

### Philips SON H

HSE-X



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGESONHXX00201 | 110W/220               | E27   | 2000K                     | 25          | 9.600lm         | 28.000h            | oricare                   |
| 1BGESONHXX00301 | 220W/220               | E40   | 2000K                     | 25          | 20.000lm        | 20.000h            | oricare                   |
| 1BGESONHXX00401 | 350W/220               | E40   | 2000K                     | 25          | 34.000lm        | 20.000h            | oricare                   |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)



# Surse de iluminat

## Lămpi Philips cu descărcare în gaz



**PHILIPS**

### Philips HPL-N

HME



| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGGHPLNXX00201 | 80W/542                | E27   | 4200K                     | 48          | 3.700lm         | 16.000h            | oricare                   |
| 1BGGHPLNXX00301 | 125W/542               | E27   | 4200K                     | 46          | 6.200lm         | 16.000h            | oricare                   |
| 1BGGHPLNXX00401 | 250W/542               | E40   | 4100K                     | 45          | 12.700lm        | 16.000h            | oricare                   |
| 1BGGHPLNXX00501 | 400W/542               | E40   | 3900K                     | 45          | 22.000lm        | 16.000h            | oricare                   |

### Philips ML Mixed Light

HME-SB



| COD PRODUS     | PUTERE<br>ELECTRICĂ | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|----------------|---------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGGMLXXX00101 | 100W                | E27   | 3300K                     | 72          | 1.100lm         | 10.000h            | VBU/VBD30                 |
| 1BGGMLXXX00201 | 160W                | E27   | 3600K                     | 65          | 3.200lm         | 13.000h            | VBU/VBD30                 |
| 1BGGMLXXX00301 | 250W                | E27   | 3400K                     | 65          | 5.500lm         | 10.000h            | VBU/VBD30                 |
| 1BGGMLXXX00401 | 250W                | E40   | 3400K                     | 65          | 5.500lm         | 10.000h            | VBU/VBD30                 |
| 1BGGMLXXX00501 | 500W                | E40   | 3700K                     | 50          | 13.000lm        | 13.000h            | VBU/VBD30                 |

### Philips Master CityWhite CPO-TW

HIT-CE-od






| COD PRODUS      | PUTERE/<br>COD CULOARE | SOCLU | TEMPERATURĂ<br>DE CULOARE | IRC<br>(Ra) | FLUX<br>LUMINOS | DURATĂ<br>DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE<br>FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1BGACPOTWX00101 | 45W/728                | PGZ12 | 2725K                     | 60          | 2.520lm         | 30.000h            | oricare                   |
| 1BGACPOTWX00201 | 60W/728                | PGZ12 | 2750K                     | 72          | 6.800lm         | 24.000h            | oricare                   |
| 1BGACPOTWX00301 | 90W/728                | PGZ12 | 2750K                     | 66          | 10.450lm        | 30.000h            | oricare                   |
| 1BGACPOTWX00301 | 140W/728               | PGZ12 | 2860K                     | 66          | 16.500lm        | 30.000h            | oricare                   |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)



# Surse de iluminat

## Lămpi Philips cu halogen

PHILIPS

Lumina de halogen se distinge prin strălucirea sa și este perfectă atât pentru iluminatul general cât și pentru cel de accent. Asigură un contrast bogat și un iluminat revigorant al spațiilor, promovând munca activă și îmbunătățind creativitatea. Sub lumina de halogen culorile par mai vii, mai proaspete, iar obiectele din crom, cristal sau argint radiază o aură aparte.

Variantele disponibile de surse cu halogen oferă libertatea de a crea soluții personalizate de iluminat în diverse mărimi, culori, cu sau fără reflector. Pentru principalele domenii de aplicabilitate, cum ar fi magazinele de modă sau hotelurile, se aleg sursele cu halogen pentru lumina lor perfect strălucitoare, culorile cele mai bune și pentru crearea unei ambianțe plăcute. Ele pot oferi un flux luminos larg răspândit, delicat, fără efecte de umbră sau cu unul bine definit, îngust pentru diverse tipuri de iluminat, generând accente creative și personalizate.

Comparativ cu sursele de iluminat cu incandescență, sursele cu halogen au o temperatură a culorii ușor mai ridicată, redând o lumină cu un aspect proaspăt și vii.

### Philips EcoClassic30 formă standard (A55, A60)

QA55 / QA60



| COD PRODUS      | PUTERE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS |
|-----------------|--------|-------|----------|------------------------|----------|--------------|
| 872790025277425 | 28W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 346lm        |
| 872790025171525 | 42W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 630lm        |
| 872790025172225 | 53W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 850lm        |
| 872790025225525 | 70W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 1.200lm      |
| 872790025226225 | 105W   | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 1.980lm      |
| 872790025255225 | 140W   | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 2.840lm      |

### Philips EcoClassic30 formă lumânare (B35)

QC35



| COD PRODUS      | PUTERE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS |
|-----------------|--------|-------|----------|------------------------|----------|--------------|
| 1BBCEC30BX00301 | 18W    | E14   | alb cald | 2800K                  | 100      | 200lm        |
| 1BBCEC30BX00101 | 28W    | E14   | alb cald | 2800K                  | 100      | 346lm        |
| 1BBCEC30BX00401 | 42W    | E14   | alb cald | 2800K                  | 100      | 630lm        |

### Philips EcoClassic30 formă lustră (P45)

QD45



| COD PRODUS      | PUTERE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS |
|-----------------|--------|-------|----------|------------------------|----------|--------------|
| 1BBCEC30PX00101 | 18W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 200lm        |
| 1BBCEC30PX00201 | 28W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 346lm        |
| 1BBCEC30PX00301 | 42W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      | 630lm        |
| 1BBCEC30PX00401 | 18W    | E14   | alb cald | 2800K                  | 100      | 200lm        |
| 1BBCEC30PX00501 | 28W    | E14   | alb cald | 2800K                  | 100      | 346lm        |
| 1BBCEC30PX00601 | 42W    | E14   | alb cald | 2800K                  | 100      | 630lm        |

**PHILIPS**

### Philips EcoClassic30 Reflector

QPAR51 / QPAR64 / QPAR80



| COD PRODUS      | PUTERE | SOCLU | CULOARE  | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) |
|-----------------|--------|-------|----------|------------------------|----------|
| 1BBDEC30NR00101 | 18W    | E14   | alb cald | 2800K                  | 100      |
| 1BBDEC30NR00201 | 28W    | E14   | alb cald | 2800K                  | 100      |
| 1BBDEC30NR00301 | 28W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      |
| 1BBDEC30NR00401 | 42W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      |
| 1BBDEC30NR00501 | 42W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      |
| 1BBDEC30NR00601 | 70W    | E27   | alb cald | 2800K                  | 100      |

### Philips Accentline 12V

QR-CB51



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|-------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1BBAACCLIN00201 | 20W          | GU5.3 | 36°                | 3000K                  | 100      | 500cd                 | 3.000h          |
| 1BBAACCLIN00401 | 35W          | GU5.3 | 36°                | 3000K                  | 100      | 1.000cd               | 3.000h          |
| 1BBAACCLIN00701 | 50W          | GU5.3 | 36°                | 3000K                  | 100      | 1.500cd               | 3.000h          |

### Philips Aluline 111 12V

QR111



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|-------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1BBAALU11100201 | 50W          | G53   | 24°                | 3000K                  | 100      | 4.000cd               | 3.000h          |
| 1BBAALU11100401 | 75W          | G53   | 24°                | 3000K                  | 100      | 5.300cd               | 3.000h          |
| 1BBAALU11100701 | 100W         | G53   | 24°                | 3000K                  | 100      | 8.500cd               | 3.000h          |

### Philips Capsule Halogen 2 ani

QT9-ax



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|-------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1BBBCPSLVX02201 | 10W          | G4    | 36°                | 3000K                  | 100      | 500cd                 | 3.000h          |
| 1BBBCPSLVX02301 | 20W          | G4    | 36°                | 3000K                  | 100      | 1.000cd               | 3.000h          |

### Philips Capsule Halogen Clickline 2 ani

QT14



| COD PRODUS      | PUTERE ELECTRICĂ | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------|
| 1BBECLICKB00101 | 25W              | G9    | 2800K                  | 100      | 210lm        | 2.000h          | oricare                |
| 1BBECLICKB00201 | 40W              | G9    | 2800K                  | 100      | 400lm        | 2.000h          | oricare                |

### Philips Twistline Alu 2 ani

QT14



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | REFLECTOR | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1BBDTWSTAL00301 | 20W          | GU10  | 25°                | aluminu   | 2800K                  | 100      | 280cd                 | 2.000h          |
| 1BBDTWSTAL00601 | 35W          | GU10  | 40°                | aluminu   | 2800K                  | 100      | 250cd                 | 2.000h          |
| 1BBDTWSTAL00901 | 50W          | GU10  | 40°                | aluminu   | 2800K                  | 100      | 400cd                 | 2.000h          |

### Philips Master PAR20E

QPAR-ET20



| COD PRODUS      | PUTERE ELECTRICĂ | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | DURATĂ DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE FUNCȚIONARE |
|-----------------|------------------|-------|------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| 1BBDMSTP2000201 | 20W              | E27   | 2940K                  | 100      | 5.000h          | oricare                |

### Philips Halogena PAR30S

QPAR30



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | UNGHI FLUX LUMINOS | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ |
|-----------------|--------------|-------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1BBDHALAPR00501 | 75W          | E27   | 30°                | 2800K                  | 100      | 1.700cd               | 2.000h          |
| 1BBDHALAPR00601 | 100W         | E27   | 30°                | 2800K                  | 100      | 3.000cd               | 2.000h          |

### Philips Plusline ES Compact

QT-DE12



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE FUNCȚIONARE |
|-----------------|--------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------|
| 1BBFPLSESC00101 | 48W          | R7s   | 2900K                  | 100      | 750lm        | 2.000h          | oricare                |
| 1BBFPLSESC00201 | 80W          | R7s   | 2900K                  | 100      | 1.400lm      | 2.000h          | oricare                |
| 1BBFPLSESC00301 | 120W         | R7s   | 2900K                  | 100      | 2.250lm      | 2.000h          | oricare                |

### Philips Plusline ES Mic

QT-DE12



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE FUNCȚIONARE |
|-----------------|--------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------|
| 1BBFPLSESS00101 | 120W         | R7s   | 2900K                  | 100      | 2.250lm      | 2.000h          | oricare                |
| 1BBFPLSESS00201 | 160W         | R7s   | 2900K                  | 100      | 3.100lm      | 2.000h          | oricare                |
| 1BBFPLSESS00301 | 240W         | R7s   | 2900K                  | 100      | 4.900lm      | 2.000h          | oricare                |
| 1BBFPLSESS00401 | 400W         | R7s   | 2900K                  | 100      | 8.700lm      | 2.000h          | oricare                |

### Philips Plusline Mare

QT-DE12



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | TEMPERATURĂ DE CULOARE | IRC (Ra) | FLUX LUMINOS | DURATĂ DE VIAȚĂ | POZIȚIA DE FUNCȚIONARE |
|-----------------|--------------|-------|------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------|
| 1BBFPLSLXX00101 | 750W         | R7s   | 2900K                  | 100      | 17.100lm     | 2.000h          | P4                     |
| 1BBFPLSLXX00201 | 1000W        | R7s   | 2900K                  | 100      | 24.200lm     | 2.000h          | P4                     |
| 1BBFPLSLXX00301 | 1500W        | R7s   | 2900K                  | 100      | 36.300lm     | 2.000h          | P4                     |

# Surse de iluminat

## Lămpi Philips cu incandescență pentru aplicații speciale



**PHILIPS**

### Lămpi Philips pentru aparate electrcasnice



| COD PRODUS      | APLICAȚIE       | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | FORMĂ BALON | FLUX LUMINOS | EFICIENȚĂ ENERGETICĂ | DURATĂ FUNCȚIONARE |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 1BAFAPPCUP00101 | Cuptoare        | 15W          | E14   | T22         | 90lm         | F                    | 1.000h             |
| 1BAFAPPCUP00201 | Cuptoare        | 25W          | E14   | T25         | 172lm        | F                    | 1.000h             |
| 1BAFAPPFRI00101 | Frigidere       | 15W          | E14   | T25         | 110lm        | E                    | 1.000h             |
| 1BAFAPPMAS00101 | Mașini de cusut | 20W          | B15d  | T22X51      | 120lm        | F                    | 1.000h             |

### Lămpi Philips de foarte joasă tensiune A60 24V clar

**A60**



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | FORMĂ BALON | FLUX LUMINOS | DURATĂ FUNCȚIONARE |
|-----------------|--------------|-------|-------------|--------------|--------------------|
| 1BAGSTD24V00101 | 25W          | E27   | A60         | 335lm        | 1.000h             |
| 1BAGSTD24V00201 | 40W          | E27   | A60         | 640lm        | 1.000h             |
| 1BAGSTD24V00301 | 60W          | E27   | A60         | 970lm        | 1.000h             |
| 1BAGSTD24V00401 | 75W          | E27   | A60         | 1,300lm      | 1.000h             |
| 1BAGSTD24V00501 | 100W         | E27   | A60         | 1.860lm      | 1.000h             |

### Philips Reflector diametru 39/50mm soclu E14 230V mat

**R39 / R50**



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | FORMĂ BALON | UNGHI FLUX LUMINOS | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ FUNCȚIONARE |
|-----------------|--------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1BAEREFNRX00101 | 30W          | E14   | R39         | 45°                | 160cd                 | 1.000h             |
| 1BAEREFNRX00201 | 25W          | E14   | NR50        | 30°                | 210cd                 | 1.000h             |
| 1BAEREFNRX00301 | 40W          | E14   | NR50        | 30°                | 400cd                 | 1.000h             |
| 1BAEREFNRX00401 | 60W          | E14   | NR50        | 30°                | 600cd                 | 1.000h             |

### Philips Reflector diametru 63/80mm soclu E27 230V mat

**R63 / R80**



| COD PRODUS      | PUTERE LAMPĂ | SOCLU | FORMĂ BALON | UNGHI FLUX LUMINOS | INTENSITATE LUMINOASĂ | DURATĂ FUNCȚIONARE |
|-----------------|--------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1BAEREFNRX00601 | 40W          | E27   | NR63        | 30°                | 420cd                 | 1.000h             |
| 1BAEREFNRX00701 | 60W          | E27   | NR63        | 30°                | 750cd                 | 1.000h             |
| 1BAEREFNRX00801 | 40W          | E27   | NR80        | 25°                | 600cd                 | 1.000h             |
| 1BAEREFNRX00901 | 60W          | E27   | NR80        | 25°                | 1.000cd               | 1.000h             |
| 1BAEREFNRX01001 | 75W          | E27   | NR80        | 25°                | 1.600cd               | 1.000h             |
| 1BAEREFNRX01101 | 100W         | E27   | NR80        | 25°                | 2.000cd               | 1.000h             |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)



# Componente și aparataj pentru iluminat

Aparataj Philips pentru lămpi fluorescente



PHILIPS

## Philips HF-Performer III pentru lămpi PL-T/C



| COD PRODUS      | TIP                         | PENTRU LĂMPI |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 1C21HFPPLX01201 | HF-Performer 118 PL-T/C III | 1xPL-T/C 18W |
| 1C21HFPPLX01301 | HF-Performer 218 PL-T/C III | 2xPL-T/C 18W |
| 1C21HFPPLX01401 | HF-Performer 126 PL-T/C III | 1xPL-T/C 26W |
| 1C21HFPPLX01501 | HF-Performer 226 PL-T/C III | 2xPL-T/C 26W |

## Philips HF-Performer III pentru lămpi TL-D



| COD PRODUS      | TIP                         | PENTRU LĂMPI     |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 1C21HFPTLD01001 | HF-Performer 118 TL-D III   | 1xTL-D 18W       |
| 1C21HFPTLD01201 | HF-Performer 218 TL-D III   | 2xTL-D 18W       |
| 1C21HFPTLD01701 | HF-Performer 3/418 TL-D III | 3 sau 4xTL-D 18W |
| 1C21HFPTLD01301 | HF-Performer 136 TL-D III   | 1xTL-D 36W       |
| 1C21HFPTLD01401 | HF-Performer 236 TL-D III   | 2xTL-D 36W       |
| 1C21HFPTLD01801 | HF-Performer 336 TL-D III   | 3xTL-D 36W       |
| 1C21HFPTLD01901 | HF-Performer 158 TL-D III   | 1xTL-D 58W       |
| 1C21HFPTLD01101 | HF-Performer 258 TL-D III   | 2xTL-D 58W       |

## Philips HF-Selectalume II pentru lămpi TL-D



| COD PRODUS      | TIP                          | PENTRU LĂMPI     |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 1C21HFSTLD01401 | HF-Selectalume 118 TL-D II   | 1xTL-D 18W       |
| 1C21HFSTLD01501 | HF-Selectalume 218 TL-D II   | 2xTL-D 18W       |
| 1C21HFSTLD01601 | HF-Selectalume 3/418 TL-D II | 3 sau 4xTL-D 18W |
| 1C21HFSTLD01701 | HF-Selectalume 136 TL-D II   | 1xTL-D 36W       |
| 1C21HFSTLD01801 | HF-Selectalume 236 TL-D II   | 2xTL-D 36W       |
| 1C21HFSTLD01901 | HF-Selectalume 336 TL-D II   | 3xTL-D 36W       |
| 1C21HFSTLD02001 | HF-Selectalume 158 TL-D II   | 1xTL-D 58W       |
| 1C21HFSTLD02101 | HF-Selectalume 258 TL-D II   | 2xTL-D 58W       |

## Philips HF-Performer III pentru lămpi TL5



| COD PRODUS      | TIP                                 | PENTRU LĂMPI             |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1C21HFPT5X01401 | HF-Performer 1 14-35 TL5 HE III     | 1xTL5 HE 14-35W          |
| 1C21HFPT5X01501 | HF-Performer 2 14-35 TL5 HE III     | 2xTL5 HE 14-35W          |
| 1C21HFPT5X02201 | HF-Performer 149 TL5 HO III         | 1xTL5 HO 49W             |
| 1C21HFPT5X02301 | HF-Performer 249 TL5 HO III         | 2xTL5 HO 49W             |
| 1C21HFPT5X02401 | HF-Performer 154/155 TL5 HO/PLL III | 1xTL5 HO 54W; 1xPL-L 55W |
| 1C21HFPT5X01301 | HF-Performer 254/255 TL5 HO/PLL III | 2xTL5 HO 54W; 2xPL-L 55W |

## Philips HF-Selectalume II pentru lămpi TL5



| COD PRODUS      | TIP                          | PENTRU LĂMPI    |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 1C21HFST5X00101 | HF-Selectalume 114-21 TL5 II | 1xTL5 14-21W    |
| 1C21HFST5X00201 | HF-Selectalume 214 TL5 II    | 2xTL5 14W       |
| 1C21HFST5X00301 | HF-Selectalume 3/414 TL5 II  | 3 sau 4xTL5 14W |
| 1C21HFST5X00401 | HF-Selectalume 221-28 TL5 II | 2xTL5 21-28W    |
| 1C21HFST5X00501 | HF-Selectalume 128-35 TL5 II | 1xTL5 28-35W    |
| 1C21HFST5X00601 | HF-Selectalume 235 TL5 II    | 2xTL5 35W       |
| 1C21HFST5X00701 | HF-Selectalume 149 TL5 II    | 1xTL5 49W       |
| 1C21HFST5X00801 | HF-Selectalume 249 TL5 II    | 2xTL5 49W       |
| 1C21HFST5X00901 | HF-Selectalume 154 TL5 II    | 1xTL5 54W       |
| 1C21HFST5X01001 | HF-Selectalume 254 TL5 II    | 2xTL5 54W       |

Pentru gama completă Philips, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)

# Componente și aparataj pentru iluminat

## Startere, transformatoare și aparataj pentru lămpi HID Philips



**PHILIPS**

### Startere Philips Ecoclick



| COD PRODUS      | TIP | PUTERE LAMPĂ | SISTEM | CULOARE ÎNVELIȘ |
|-----------------|-----|--------------|--------|-----------------|
| 1C23STGRXX00101 | S2  | 4-22W        | serii  | alb             |
| 1C23STGRXX00201 | S10 | 4-65W        | simplu | alb             |

### Transformatoare Philips Certaline pentru lămpi cu halogen 12V



| COD PRODUS      | TIP            | PENTRU LĂMPI            | VOLTAJ CURENT | FRECVENȚĂ CURENT |
|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 1C31CERTAL00101 | Certaline 60W  | Halogen 12V, maxim 60W  | 230-240V      | 50/60Hz          |
| 1C31CERTAL00201 | Certaline 105W | Halogen 12V, maxim 105W | 230-240V      | 50/60Hz          |
| 1C31CERTAL00301 | Certaline 150W | Halogen 12V, maxim 150W | 230-240V      | 50/60Hz          |

### Balasturi electromagnetice Philips HID-Basic BSN pentru lămpi SON/CDO/CDM/MH/HPI



| COD PRODUS      | TIP            | PENTRU LĂMPI            |
|-----------------|----------------|-------------------------|
| 1C12BSNMK400701 | BSN 50 K302-I  | SON/CDO/CDM/MH/HPI 50W  |
| 1C12BSNMK400801 | BSN 70 K302-I  | SON/CDO/CDM/MH/HPI 70W  |
| 1C12BSNMK400901 | BSN 100 K302-I | SON/CDO/CDM/MH/HPI 100W |
| 1C12BSNMK401001 | BSN 150 K302-I | SON/CDO/CDM/MH/HPI 150W |
| 1C12BSNMK401101 | BSN 250 K302-I | SON/CDO/CDM/MH/HPI 250W |
| 1C12BSNMK401201 | BSN 400 K302-I | SON/CDO/CDM/MH/HPI 400W |
| 1C12BSNMK401301 | BSN 600 K302-I | SON/CDO/CDM/MH/HPI 600W |

### Balasturi electromagnetice Philips HID-Basic BHL MK4 pentru lămpi HPL/HPI



| COD PRODUS      | TIP             | PENTRU LĂMPI    |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1C12BHLMK400201 | BHL 80/125 K407 | HPL/HPI 80/125W |
| 1C12BHLMK400501 | BHL 125 K202    | HPL/HPI 125W    |
| 1C12BHLMK400801 | BHL 250 K202    | HPL/HPI 250W    |
| 1C12BHLMK401101 | BHL 400 K202    | HPL/HPI 400W    |

### Electrod de aprindere Philips SK 578 pentru lămpi SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO



| COD PRODUS       | TIP    | PENTRU LĂMPI                   |
|------------------|--------|--------------------------------|
| 1C14SKXXMK400201 | SK 578 | SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO 35-600W |

### Electrod de aprindere Philips SI 51 pentru lămpi HPI



| COD PRODUS      | TIP   | PENTRU LĂMPI |
|-----------------|-------|--------------|
| 1C14SIXXXX00101 | SI 51 | HPI 250-400W |

Pentru gama completă de aparataj și accesorii, contactați un reprezentant de vânzări CAN&POWER

CAN&POWER este marca înregistrată a POWER ELECTRIC SRL

[www.canpower.ro](http://www.canpower.ro) | [www.iluminat-special.ro](http://www.iluminat-special.ro)



### Transformatoare electronice Vossloh-Schwabe pentru lămpi cu halogen 12V



| COD PRODUS      | DENUMIRE | PENTRU LĂMPI         | VOLTAJ ALIMENTARE | FRECVENȚĂ ALIMENTARE |
|-----------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1C31ESTXXX00123 | EST 35   | Halogen 12V, 5-35W   | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C31ESTXXX00523 | EST 70   | Halogen 12V, 20-70W  | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C31ESTXXX00223 | EST 105  | Halogen 12V, 20-105W | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C31ESTXXX00323 | EST 150  | Halogen 12V, 50-150W | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C31ESTXXX00423 | EST 200  | Halogen 12V, 35-200W | 230-240V          | 50/60Hz              |

### Grupuri electronice Vossloh-Schwabe pentru lămpi cu iodură metalică



| COD PRODUS      | DENUMIRE  | PENTRU LĂMPI         | VOLTAJ ALIMENTARE | FRECVENȚĂ ALIMENTARE |
|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1C11EHXCXX00623 | EHXc 20   | Iodură metalică 20W  | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C11EHXCXX00323 | EHXc 35   | Iodură metalică 35W  | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C11EHXCXX00123 | EHXc 70   | Iodură metalică 70W  | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C11EHXCXX00423 | EHXc 150G | Iodură metalică 150W | 230-240V          | 50/60Hz              |

### Grupuri electromagnetice Vossloh-Schwabe pentru lămpi cu iodură metalică



| COD PRODUS      | DENUMIRE      | PENTRU LĂMPI         | VOLTAJ ALIMENTARE | FRECVENȚĂ ALIMENTARE |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1C12HIXXXX00323 | VNaHJ 35PZTG  | Iodură metalică 35W  | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C12HIXXXX00123 | VNaHJ 70PZTG  | Iodură metalică 70W  | 230-240V          | 50/60Hz              |
| 1C12HIXXXX00223 | VNaHJ 100PZTG | Iodură metalică 100W | 230-240V          | 50/60Hz              |

### Reostat Vossloh-Schwabe 1-10V cu control manual



| COD PRODUS      | DENUMIRE                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1C24DIMMER00223 | Reostat 1-10V cu control manual. Controlează până la 50 de balasturi variabile |
| 1C24DIMMER00123 | Mască reostat                                                                  |

### Condensatori Vossloh-Schwabe montare în paralel 250V 50/60Hz



| COD PRODUS      | CAPACITATE | CARCASĂ | DIMENSIUNI<br>DIAMETRU LUNGIME | ȘURUB<br>FIXARE | CABLARE  |
|-----------------|------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1C40CONDXX00223 | 2,5μF      | plastic | 25mm 57mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C24DIMMER00123 | 3,5μF      | plastic | 25mm 57mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX00423 | 4,5μF      | plastic | 25mm 70mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX01023 | 9μF        | plastic | 30mm 70mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX00523 | 10μF       | plastic | 30mm 70mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX00923 | 12μF       | plastic | 30mm 94mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX00623 | 15μF       | plastic | 30mm 94mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX00723 | 18μF       | plastic | 35mm 94mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX00823 | 30μF       | plastic | 40mm 94mm                      | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX01123 | 50μF       | aluminu | 45mm 135mm                     | M8x10mm         | 0,5-1mm² |
| 1C40CONDXX00123 | 60μF       | aluminu | 45mm 135mm                     | M8x10mm         | 0,5-1mm² |

### Soclu E27 Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS      | SOCLU | MATERIAL | TIP                      |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|
| 1E11E27XXX00423 | E27   | porțelan | simplicu                 |
| 1E11E27XXX00123 | E27   | porțelan | cu protecție la vibrații |

### Soclu E40 Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS      | SOCLU | MATERIAL | TIP                      |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|
| 1E11E40XXX00323 | E40   | porțelan | simplicu                 |
| 1E11E40XXX00423 | E40   | porțelan | cu protecție la vibrații |

### Soclu G24/GX24 Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS      | SOCLU          | MATERIAL | PENTRU LĂMPI                |
|-----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 1E13G24QXX00223 | G24q-2/GX24q-2 | PBT GF   | TC-DEL 18W / TC-TEL 18W     |
| 1E13G24QXX00323 | G24q-3/GX24q-3 | PBT GF   | TC-DEL 26W / TC-TEL 26W,32W |

### Soclu 2G11 Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS      | SOCLU                              | MATERIAL | PENTRU LĂMPI | FIXARE         |
|-----------------|------------------------------------|----------|--------------|----------------|
| 1E132G11XX00123 | 2G11                               | PBT GF   | TC-L         | cu suruburi M4 |
| 1E132G11XX00223 | 2G11                               | PBT GF   | TC-L         | prin clipsare  |
| 1E132G11XX00323 | Suport de fixare pentru lămpi TC-L |          |              |                |

### Soclu G5 Vossloh-Schwabe





| COD PRODUS     | SOCLU | MATERIAL | PENTRU LĂMPI |
|----------------|-------|----------|--------------|
| 1E14G5XXX00223 | G5    | PBT GF   | T16          |

### Soclu G13 cu soclu pentru starter atașat Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS      | SOCLU | MATERIAL  | PENTRU LĂMPI |
|-----------------|-------|-----------|--------------|
| 1E14G13XXX00723 | G13   | PC/PBT GF | T26 și T38   |



### Soclu G13 Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS | SOCLU | MATERIAL  | PENTRU LĂMPI |
|------------|-------|-----------|--------------|
| 108408     | G13   | PC/PBT GF | T26 și T38   |

### Soclu GY9.5 Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS      | SOCLU | MATERIAL     | PENTRU LĂMPI         |
|-----------------|-------|--------------|----------------------|
| 1E12GY9X5X00323 | GY9.5 | ceramică/PPS | cu descărcare în gaz |

### Soclu GU10/GZ10 Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS      | SOCLU     | MATERIAL | PENTRU LĂMPI    |
|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 1E12GX10XX00123 | GU10/GZ10 | LCP      | cu halogen 230V |


### Soclu R7s Vossloh-Schwabe



| COD PRODUS      | SOCLU | MATERIAL       | PENTRU LĂMPI    |
|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1E15R7SXXX00123 | R7s   | aluminu/nichel | cu halogen 230V |



## Aparataj și accesorii de joasă tensiune



**GEWISS**  
**legrand**

În portofoliul nostru puteți găsi soluții pentru infrastructura electrică din sectoarele rezidențial, industrial și comercial de la producători internaționali consacrați.

Vă oferim soluții electrice pentru locuințe confortabile, practice și sigure cu ajutorul cărora vă puteți personaliza proiectul în funcție de activitățile zilnice și preferințele în materie de confort, comunicare și securitate.

Vă punem la dispoziție soluții de ultimă oră pentru managementul și controlul inteligent al locuințelor și clădirilor.


Soluții pentru instalații electrice și rețele informatice dedicate clădirilor de birouri și spațiilor de lucru. Game perfect adaptate cerințelor specifice ale punctelor de lucru, clădirilor de birouri, creând astfel spații cu o atmosferă profesională. Vă garantează: flexibilitate pentru creșterea performanțelor spațiului din interiorul clădirii; compatibilitate garantată între toate componentele sistemului; același design pentru întreaga instalație electrică.

## Grupuri electrogene și UPS-uri

Pentru proiectele sensibile în care alimentarea continuă cu electricitate este de importanță maximă vă punem la dispoziție o gamă flexibilă de grupuri electrogene și surse neîntreruptibile (UPS).


Oferta noastră de grupuri electrogene diesel cu puteri între 9 kVA și 3305 kVA se adaptează unei game largi de aplicații. În funcție de specificațiile proiectului se poate alege dintre mai multe modele disponibile și se pot adăuga opțiuni suplimentare (automatizare AAR, carcasă pentru exterior cu sau fără protecție fonică, sistem de sincronizare, rezervor auxiliar, tobe de eșapament silențioase, etc.). De asemenea, o parte dintre modele pot fi adaptate pentru a fi transportabile.

Gama de surse neîntreruptibile de energie (UPS-uri) este și ea foarte variată, în portofoliul nostru de produse aflându-se atât soluții UPS online dublă conversie profesionale cu puteri până la 10kVA pentru aplicații din domeniul rezidențial, clădiri de birouri, centre comerciale, telecomunicații, rețele IT și mediu industrial, cât și UPS-uri modulare monofazate sau trifazate ce permit dezvoltarea continuă pentru aplicații până la 120kVA.



**TEKSAN**  
GENERATOR  
**legrand**

## Sisteme de degivrare și protecție la îngheț



**Raychem**  
**tyco**  
Thermal Controls

Compania noastră vă mai poate oferi și sisteme de înșoțitori electrici de cea mai bună calitate pentru topirea zăpezii și degivrare pentru aplicații industriale, comerciale și rezidențiale.

Atunci când conductele sunt expuse la temperaturi sub zero grade, se pot sparge, cu consecințe considerabile. Sistemul Raychem de protecție la îngheț previne înghețarea conductelor de apă, tubulaturilor principale de incendiu și sistemelor de stropire din conducte de plastic și metal.

Zăpada și gheața pot crea suprafețe alunecoase, care pot cauza daune persoanelor și vehiculelor. De la rampe de acces pentru parcare a mașinilor și zone de încărcare, la trotuare publice și rute de evacuare de urgență, sistemele oferite de noi topesc gheața și zăpada și oferă o suprafață sigură.


Topirea și reînghețarea zăpezii poate deteriora acoperișurile și jgheburile. Turturii grei pot cădea și cauza leziuni. Sistemul Raychem topește zăpada și gheața din jgheaburi înainte de formarea acestora. Acesta asigură o cale de evacuare continuă pentru gheața și zăpada topită prin jgheab și conducta de evacuare.




## Servicii de proiectare luminotehnică

Proiectarea luminotehnică este o ramură a arhitecturii care se axează pe iluminarea clădirilor, a arenelor sportive, a spațiilor publice, a străzilor și autostrăzilor, etc. Obiectivul proiectării luminotehnice este obținerea unui nivel de iluminare a unui spațiu suficient pentru activitățile specifice acestuia, luând în considerare factori precum costurile inițiale și de exploatare, aspectul și eficiența energetică.

Pentru unele spații (cum ar fi săli de operații sau arene sportive) cel mai important aspect este furnizarea unui nivel suficient de iluminare pentru activitatea specifică spațiului. Pentru anumite clădiri (depozite sau clădiri de birouri de exemplu) sunt mai importante economiile care pot fi făcute prin eficientizarea energetică a sistemelor de iluminat. În alte proiecte (teatre, muzee sau magazine) este importantă punerea în valoare a spațiului și a obiectelor și crearea unui impact emoțional prin sistemul de iluminat arhitectural folosit.

Oricare ar fi nevoile dumneavoastră, vă punem la dispoziție specialiști care vor identifica soluția optimă de iluminare.





| Proiect                                                    | Locație                       | Partener                   | Soluții folosite                                                                            | Finalizat    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Clădirea Europe House                                      | București                     | Samko                      | Sisteme de corpuri de iluminat pentru birouri                                               | 2002         |
| Terminal containere Mol II S<br>Portul Constanța-Sud Agiea | Constanța                     | PET<br>Communications      | Stâlpi de 32m și proiectoare                                                                | 2003         |
| Clădirea America House                                     | București                     | Met Engineering            | Sisteme de corpuri de iluminat pentru birouri                                               | 2005         |
| Magazin IKEA                                               | Băneasa                       | Arconi                     | Sisteme pentru magazine, stâlpi și corpuri de iluminat public                               | 2006         |
| Parc logistic ProLogis                                     | Autostrada A1                 | Met Engineering            | Sisteme de iluminat industriale, stâlpi și proiectoare                                      | 2007         |
| Stadion FC Gloria Buzău                                    | Buzău                         | Tecna                      | Stâlpi de 45m pentru stadioane și proiectoare                                               | 2008         |
| Liberty Mall                                               | București                     | Met Engineering            | Sisteme pentru magazine, stâlpi și corpuri de iluminat public                               | 2008         |
| InCity Residences                                          | București                     | Anchor Group               | Sisteme de iluminat pentru interior și exterior                                             | 2009         |
| World Class Health Academy                                 | București                     | Anchor Group               | Sisteme de iluminat pentru interior                                                         | 2009         |
| Complex Green City                                         | 1 Decembrie                   | Green City                 | Sisteme de iluminat public și festiv                                                        | 2009         |
| Complex Rose Garden                                        | București                     | Met Engineering            | Sisteme de iluminat pentru interior                                                         | 2009         |
| Fabrica Ford                                               | Craiova                       | Elprest                    | Stâlpi pentru iluminatul perimetral                                                         | 2010         |
| Sediu Dedeman                                              | Bacău                         | Dedeman                    | Sisteme de iluminat pentru birouri, stâlpi și corpuri iluminat public, sisteme de degivrare | 2010         |
| Piața Obor                                                 | București                     | DDS Group                  | Sisteme de degivrare pentru rampe de acces                                                  | 2010         |
| Allianso Terminal Ploiești                                 | Ploiești                      | Alinso Group               | Stâlpi de 24m și proiectoare                                                                | 2011         |
| Stadionul FCM Târgu Mureș<br>(omologat UEFA)               | Târgu Mureș                   | Insta Grup                 | Stâlpi de 36m pentru stadioane și proiectoare                                               | 2011         |
| Depozit Hörmann România                                    | Chiajna                       | DDS Group                  | Sisteme de iluminat pentru exterior și interior                                             | 2011         |
| Iluminat DN73A                                             | Zărnești                      | ProMS Concept<br>Group     | Stâlpi și corpuri pentru iluminatul stradal                                                 | 2012         |
| Iluminat public cartier<br>Brâncuși                        | București                     | ProMS Concept<br>Group     | Stâlpi și corpuri pentru iluminatul stradal                                                 | 2012         |
| Proiect uplamping Sun Plaza                                | București                     | Sun Plaza                  | Sisteme de iluminat pentru interior                                                         | 2013         |
| Iluminat spații tehnice                                    | Autostrada A1<br>Deva-Orăștie | Parva Electric             | Stâlpi și corpuri pentru iluminatul public                                                  | 2013         |
| Iluminat sediu Sodexo                                      | București                     | Aosta Electro<br>Construct | Sisteme de iluminat pentru birouri                                                          | 2013         |
| Plexus – Eurobusinessparc                                  | Oradea                        | Ekium România              | Sisteme de iluminat pentru birouri și sisteme pentru iluminatul industrial                  | 2013         |
| Rețeaua de magazine<br>Dedeman                             | Național                      | Dedeman                    | Stâlpi și corpuri pentru iluminatul public, proiectoare, corpuri de iluminat pentru birouri | 2008<br>2013 |

### Certificări

☞ Produsul respectă cerințele Directivelor europene aplicabile pentru acesta

### Standarde europene (EN) aplicabile

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Corpuri de iluminat fixe de uz general             | EN 60598-2-1  |
| Corpuri de iluminat încastate                      | EN 60598-2-2  |
| Corpuri de iluminat public                         | EN 60598-2-3  |
| Corpuri de iluminat portabile de uz general        | EN 60598-2-4  |
| Proiectoare                                        | EN 60598-2-5  |
| Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranță | EN 60598-2-22 |

### Tipul corpului

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpuri de iluminat aplicate      |  |
| Corpuri de iluminat încastate     |  |
| Corpuri de iluminat suspendate    |  |
| Corpuri pentru iluminatul stradal |  |
| Proiectoare                       |  |

### IP Grad de protecție, clasificare IP (protecție împotriva pătrunderii prafului, a corpurilor solide și a apei)

| Prima cifră - Protecție împotriva pătrunderii prafului sau a corpurilor solide       |                                                              |                                                                                                                                           | A doua cifră - Protecție împotriva pătrunderii apei                                        |                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cifră Simbol                                                                         | Descriere                                                    | Explicație                                                                                                                                | Cifră Simbol                                                                               | Descriere                                                    | Explicație                                                                                                                    |
| 0                                                                                    | Fără protecție                                               |                                                                                                                                           | 0                                                                                          | Fără protecție                                               |                                                                                                                               |
| 1                                                                                    | Nu se poate introduce mâna                                   | Protecție împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 50mm                                                                       | 1                                                                                          | Protecție împotriva infiltrării verticale a stropilor de apă | Picăturile de apă care cad vertical nu afectează corpul de iluminat                                                           |
| 2                                                                                    | Nu se poate introduce degetul                                | Protecție împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 12mm                                                                       | 2       | Protecție împotriva picăturilor de apă în unghiuri la 15°    | Picăturile de apă care cad în unghi de până la 15° de la verticală nu afectează corpul de iluminat                            |
| 3                                                                                    | Nu se pot introduce vârfuri de instrumente                   | Protecție împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 2,5mm                                                                      | 3       | Protecție împotriva ploii și a apei pulverizate              | Picăturile de apă care cad în unghi de până la 60° de la verticală nu afectează corpul de iluminat                            |
| 4                                                                                    | Protecție împotriva obiectelor solide cu structură granulară | Protecție împotriva obiectelor solide cu diametrul mai mare de 1mm                                                                        | 4       | Protecție împotriva împrăștiării cu apă                      | Apa împrăștiată din orice direcție nu afectează corpul de iluminat                                                            |
| 5  | Protecție împotriva acumulării de praf                       | Protecție completă împotriva contactului sau acumulării excesive de praf; praful poate pătrunde, dar nu până la a afecta buna funcționare | 5       | Protecție împotriva jeturilor de apă                         | Apa proiectată cu presiune de 30 kPa printr-o duză cu diametrul de 6,3mm din orice direcție nu afectează corpul de iluminat   |
| 6  | Protecție împotriva pătrunderii prafului                     | Protecție completă împotriva contactului sau pătrunderii prafului                                                                         | 6                                                                                          | Protecție împotriva jeturilor de apă                         | Apa proiectată cu presiune de 100 kPa printr-o duză cu diametrul de 12,5mm din orice direcție nu afectează corpul de iluminat |
|                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                           | 7       | Protejat la imersiune                                        | Scufundarea temporară în apă în condiții specifice de presiune și timp nu afectează corpul de iluminat                        |
|                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                           | 8  ...m | Protejat la scufundare                                       | Scufundare continuă în apă în condiții specifice de presiune, fără pătrunderea apei                                           |

### Rezistența la impact, codul IK

| Cod IK | Energia de șoc | Descriere                        | Exemplu                                                                        |
|--------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IK00   | -              |                                  |                                                                                |
| IK01   | 0,15J          |                                  |                                                                                |
| IK02   | 0,2J           | Standard                         | Corp de iluminat deschis standard<br>Corp de iluminat închis cu dispersor PMMA |
| IK03   | 0,3J           |                                  |                                                                                |
| IK04   | 0,5J           | Standard plus                    | Corp de iluminat deschis cu sistem optic întărit                               |
| IK05   | 0,7J           |                                  |                                                                                |
| IK06   | 1J             |                                  |                                                                                |
| IK07   | 2J             | Întărit                          |                                                                                |
| IK08   | 5J             | Protejat la actele de vandalism  | Corp de iluminat închis cu înveliș din sticlă sau policarbonat                 |
| IK09   | 10J            |                                  |                                                                                |
| IK10   | 20J            | Rezistent la actele de vandalism | Închis                                                                         |

### Protecția împotriva atingerii directe

| Clasă de siguranță | Simbol                                                                              | Descriere                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0                  |  | Numai izolare de bază (nerecomandabilă)                                    |
| I                  |  | Izolare de bază plus conector de legare la nul de protecție                |
| II                 |  | Izolare dublă (sau întărită); nu este necesară legarea la nul de protecție |
| III                |  | Alimentare la tensiune scăzută; nepericuloasă la atingere                  |

### Inflamabilitate

| Simbol                                                                              | Aplicație                                                | Caracteristicile materialului                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nici unul                                                                           | Potrivit pentru montarea pe suprafețe neinflamabile      | Piatră, cărămidă, beton                                                           |
|  | Potrivit pentru montarea pe suprafețe normal inflamabile | Materiale cu temperatură de aprindere > 200°C și cu un oarecare timp de aprindere |
|  | Potrivit pentru montarea pe suprafețe ușor inflamabile   | Materiale cu temperatură de aprindere < 200°C și cu aprindere instantanee         |

### Distanță de siguranță

 X m Distanța minimă de siguranță dintre corpul de iluminat și obiectul sau suprafața luminată

### Alimentare

 Corpul se alimentează la curent alternativ 230V 50Hz

# Note





**Sediu central:**

Str. Mircea Vulcănescu, Nr. 121

010819 București - ROMÂNIA

Tel: +4 021 | 310 43 47; +4 210 | 316 27 40

+4 021 | 316 27 41; +4 021 | 310 28 55

RDS: +4 031 | 402 55 90; +4 031 | 402 55 91

Fax: +4 021 | 3000 751

e-mail: office@canpower.ro

**Depozit :**

Șos. Colentina, Nr. 404

021194 București - ROMÂNIA

Tel: +4 021 | 240 39 71

+4 021 | 240 34 30

Fax: +4 021 | 3000 751

e-mail: warehouse@canpower.ro

